

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգություն

ապահովող հատուկ դետալներ:  
Պետք է լինեն ամուր՝  
պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունավորումը  
և/կամ նկարագարողումը պետք է  
կատարվի որակյալ, հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
հասակային խմբի չափսային  
պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի  
կարգավորման հնարավորությամբ և  
հարմարավետ՝ շահագործման  
ժամանակ: Մետաղական կմախքով  
մանկական սեղանի չափսերն են՝  
1000 x 700 x 540 մմ (Ե x Լ x  
Բ):Սեղանի աշխատանքային  
հարթության համար պետք է

օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:  
Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:  
Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 491 մմ (Ե x Լ x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ

հաստությամբ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ

			<p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմը լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թուլյատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի ՄԱՆ-ՀՊԱԿ-ԷԱԶԱ ԴԲ-24 նիջե այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես տեխնիկական հատկությունները արտադրանքի վրա կատարելու անհրաժեշտության դեպքում նշվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ավտոմատիկա ընդհանուր առմամբ: В соответствии с требованиями Приказа N 50. Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отполированным, гладким, матовым 1-й категории и без заусенцев, из экологически чистых и безопасных для здоровья</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>найменование производителя</p>	<p>Հիմնադրամիջոցները և այլն: Մակնշումն անմիջապես տեխնիկական հատկությունները արտադրանքի վրա կատարելու անհրաժեշտության դեպքում նշվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ավտոմատիկա ընդհանուր առմամբ: В соответствии с требованиями Приказа N 50. Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отполированным, гладким, матовым 1-й категории и без заусенцев, из экологически чистых и безопасных для здоровья</p>
<p>15</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>НАРВАКИ ООО</p>	<p>Հիմնադրամիջոցները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի ՄԱՆ-ՀՊԱԿ-ԷԱԶԱ ԴԲ-24 նիջե այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես տեխնիկական հատկությունները արտադրանքի վրա կատարելու անհրաժեշտության դեպքում նշվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ավտոմատիկա ընդհանուր առմամբ: В соответствии с требованиями Приказа N 50. Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отполированным, гладким, матовым 1-й категории и без заусенцев, из экологически чистых и безопасных для здоровья</p>
					<p>материалов, углы должны быть закругленными или к углам прикреплен полимер или резина, специальные детали. обеспечение безопасности. Они должны быть</p>

прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не проявится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в короткие сроки заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Должна быть обеспечена эстетика, в частности раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Размеры детского стола с металлическим каркасом 1000 x 700 x 540 мм (В x Д x Г). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат ПТС класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей поверхности ламинированного ПТС класса E0 должны быть отполированы, обработаны и

гладкие, оклеены полимерной кромочной лентой (ПВХ или аналог) толщиной 1-2 мм. Все углы должны быть закруглены, либо к углам должны быть прикреплены специальные пластиковые или резиновые детали с закругленными углами. Каркас стола изготовлен из квадратных металлических трубок 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса 800 x 600 x 491 мм (Д x Ш x Г), к которым прикрепляется квадрат 20 x 20 x 2,0 мм. прикреплены сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые соединены между собой кольцевым соединением посредством сварки с четырехугольной трубой диаметром 15 x 15 x 2,0 мм. Ножки должны быть заглушены пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Сварочные швы должны быть обработаны, ровные, металл покрыт порошковой краской высокого качества. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть

предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На ремонт, устранение и/или замену производственных дефектов и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности нанесения



				маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).
--	--	--	--	---