

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից

պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ

փոշեներկված մետաղական ոտքեր:  
Ոտքերի տակը հատակին հավող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին  
տակից պետք է ամրացվի  
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,  
որոնց տակի պատերի  
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով: Գույնը  
Նախապես համաձայնեցնել  
մանկապարտեզի տնօրինության  
հետ: Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Պետք է  
սահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CPH-CPH4-EU24 12F-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի  
մակնշում, որում նշված կլինեն  
արտադրող երկիրը, արտադրող  
ընկերությունը, արտադրման համար  
նիստ հանդիպարող կորպորատիվ-  
չինս-չինս-ԵՍՀԱՅԻՄ-24 նիշ  
իրավական փաստաթուղթը,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	արտադրման ժամանակ տեխնիկական հատկանշանքները և դրանց տեխնիկական հատկանշանքները անվտանգության և էկոլոգիային
65	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Ապրանքը հույսով լինելու մասին Должен быть изготовлен из գրառումները և այլն: Մակնշումը экологически чистого и պետք է կատարվի հայտենի, безопасного для здоровья сырья, թույլատրվում է ևսև միջազգային должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без отслаиваний, из կուսման, ցածրության տարբերակով: экологически чистых и безопасных Մակնշումը պետք է կատարվի для здоровья материалов, углы անկյունի հատվածում, որպեսզի должны быть закруглены или շիբաթանի ընդհանուր էլեմենտի полимер или резина прикреплены к տեսքով: Մակնշումն անմիջապես углам с специальные детали, ապրանքանքի վրա կատարվող обеспечивающие безопасность: Они անկյուններից, որպեսզի должны быть прочными, թույլատրվում է վերոգրյալ изготовленными из износостойких ստեղծակալները ամպլիֆի, материалов, которые, если они не ընկերական թերթիկում և/կամ появятся в процессе эксплуатации, զրոյվում (կամ համարժեք,

				<p>поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы роста, а также желательно иметь возможность регулировки и быть удобным во время эксплуатации. Размеры: 800 x 450 x 1800 мм ( Д x x в). шкаф разделен на шт.</p> <p>Размеры(внутренние): 800 x 450 x 450 мм ( Д x x В) на четыре полки, закрывающиеся дверцами, изготовленными из ламината толщиной 18 мм E0 Classi PTS.</p> <p>размеры: 800 x 450 x 1800 мм (Д x x в).., каждый из которых крепится на 3 петли. Все двери должны иметь ручки овальной формы. края</p>
--	--	--	--	---

рабочей плоскости будут заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент), а края нерабочей плоскости будут закруглены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или эквивалент). все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали:

Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной плиты из древесноволокнистой плит толщиной 4 мм (DVP) и цвета E0DASI PTS. конструкция шкафа собрана с помощью шурупов, деревянные дверцы с чиви и эмульсией, а боковые части покрыты лаком (тип:полуглянцевый). Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или окрашенные в порошковый цвет металлические ножки размером 50 x 60 x 150 мм (Д x Д x в). Под ногами к торцам краев участка, касающегося пола,

снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм: Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) и окрашена в цвет EODASI PTS. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой и, в случае первого требования, должны быть представлены сертификат соответствия продукта, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Должно быть установлено гарантийное обслуживание не менее 1 года., с целью устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. На продукте должна быть нанесена маркировка, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой для производства,



				<p>материалы, используемые при производстве, и записи об их безопасности и экологичности сырья и т. д. Маркировка должна быть сделана на армянском языке, также допускается на международном языке (в частности, английском, русском), в удобочитаемом варианте. Маркировка должна быть сделана в таком месте, чтобы не испортить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на продукцию допускается обобщение вышеуказанной информации в сопроводительном листе и/или брошюре (или аналогичном, например, в техническом паспорте). Более подробную информацию вы можете получить из файла, прилагаемого к порции 1</p>
--	--	--	--	---