

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պատրաստվի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլինեն կլորացված: Կլինեն ամուր` պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան վերազինում : Կապահովվի Էսթետիկությունը,

մասնավորապես՝ գունավորումը,
կկատարվի որակյալ, հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների:
Կապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
կլինի համապատասխան
հասակային խմբի չափսային
պահանջներով, կլինի
կարգավորման հնարավորությամբ և
հարմարավետ՝ շահագործման
ժամանակ: Երկհարկանի
մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600
x 1400 մմ (Ե x L x Ք), այն
պատրաստվում է 18 մմ
լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից:
Առաջին հարկի մահճակալի
բարձրությունը գետնից 300 մմ,
երկու հարկերի միջև
տարածությունն՝ 800 մմ: Երկու
հարկերի մահճակալների գծային
չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x
185 x 1170 մմ (L x Խ x Ք) փայտե
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի
փայտյա աստիճանհարթակներով,
որոնց միջև քայլերի
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:

Ամրագրոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքածև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը` 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓSU, որոնց վրա օդափոխության համար կբացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓSU-ից պատրաստված հինգ ամրագրոտիների և սնարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակը կպատրաստվի ՀՀ ԿԳ Նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 858-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մահճակալի ներքնակի չափսերն են` 1450 x 600 x 100 մմ (L x Ե x Բ): Երեսի կտորը` 100% բամբակյա, լցնված պարունակությունը` 100% բուրդ կամ բժշկական բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից:

Գույնը և չափսերը նախապես կհամաձայնեցվի մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Լամինացված EՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները կկլորացվեն, եզրերը կշոջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), կամ անկյուններին կամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները կհավաքվեն պտուտակներով, փայտե չիվիներով, էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն կիրականացվեն թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Ուղքերին ամրացված կլինեն պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույները նախապես կհամաձայնեցվեն մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ): Կսահմանվի երաշխիքային

эксплуатации, поставщик будет обязан в короткие сроки заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Должна быть обеспечена эстетика, в частности раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Размеры двухъярусной кровати 1400 x 600 x 1400 мм (Д x Ш x Г), она изготовлена из ламината ПТС класса E0 толщиной 18 мм. Высота кровати на первом этаже 300 мм от земли, пространство между двумя этажами 800 мм. Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину: 150-200 мм. Имеет следующие размеры: 400 x (35 x 35)

х 185 х 1170 мм (Д х В х Г)
деревянная лестница с
деревянными ступенями (35 х 35)
мм, расстояние между ступенями
250-300 мм. Ленты также
изготавливаются из
ламинированного ПТС марки Е0
толщиной 18 мм, шириной 300 мм и
гофрированного. Глубина канала
50-100 мм, длина 200-300 мм. Под
матрасы укладывается
комплектный ламинированный ПТС
класса Е0 толщиной 18 мм, на
котором для вентиляции
необходимо открыть не менее трех
отверстий диаметром 30 мм.
Матрас поддерживается пятью
решетчатыми ламинированными
распорками PTS класса Е0
толщиной 18 мм и шириной 200 мм
и решетчатыми креплениями.
Описание матраса найдите в
пункте 6 раздела «Мягкие товары и
аксессуары». Все углы рабочей
плоскости ламинированного ПТС
класса Е0 должны быть
закруглены, края заклеены
полимерной кромочной лентой
толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог)

или к углам прикрепить
пластиковые или резиновые
закругленные специальные детали.

. Все конструктивные части
кровати собираются с помощью
саморезов, щепы, эмульсии. Все
соединения делайте скрытыми и
гарантированными креплениями.
Ножки следует зафиксировать
полимерными заглушками
толщиной 8 мм. Цвета заранее
согласуйте с администрацией
детского сада. Образцы должны
быть согласованы с заказчиком
перед поставкой и по первому
требованию должны быть
предоставлены сертификат
соответствия продукции, качества
или равноценный документ
(например, заключение
независимой экспертной
организации). На ремонт,
устранение и/или замену
производственного брака и
возможных несоответствий
предоставляется гарантийное
обслуживание сроком не менее 1
года. На изделия должна быть
указана страна-производитель,

				<p>фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.</p> <p>Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	---