

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պատրաստված կլինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլինեն կլորացված : Կլինեն ամուր` պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավոր է սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան վերազինում : Կապահովվի

Եսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը , որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Կապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը լկինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, կլինի նաև կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓSU-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալչափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓSU-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները կունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության

Եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլինեն կլորացված: Բոլոր միացումներն կիրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը կլինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով Դռները և կողային մասերը կլինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը կունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x Լ x Ք) չորս առանձին փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից կամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը կլինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն կիրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես կհամաձայնեցվի

մանկապարտեզի տնօրինության  
հետ: Նմուշները մինչ  
մատակարարում կհամաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ):  
Կսահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և  
հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, նպատակով:  
Ապրանքի վրա կկատարվի  
մակնշում, որում կնշվեն արտադրող  
երկիրը, արտադրող ընկերությունը,  
արտադրման համար հիմք  
հանդիսացող նորմատիվա-  
իրավական փաստաթուղթը,  
արտադրման ժամանակ  
օգտագործված նյութերը և դրանց  
անվտանգության և էկոլոգիապես  
մաքուր հոլմք լինելու մասին  
գրառումները և այլն: Մակնշումը  
կկատարվի հայերեն, թույլատրվում  
է նաև միջազգային լեզվով  
(մասնավորապես՝ անգլերեն,  
ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:  
Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերոգրյալ տեղեկատվությունը կամփոփվի ուղեկցական փերիկով:

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << СИУ ЕЦХՍՈՒՔԷ-2024/013 >> ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отполированным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закругленными или к углам прикреплен полимер или резина, специальные детали. обеспечение безопасности. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не проявится в процессе

эксплуатации, поставщик будет обязан в короткие сроки заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Должна быть обеспечена эстетика, в частности раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Шкаф изготовлен из ламината ПТС класса E0 толщиной 8 мм. Размеры: 800 x 450 x 1800 мм (Д x В x Г). Шкаф разделен на четыре полки размерами 800 x 450 x 450 мм (Д x В x Ш), закрытые дверцами из ламината E0 класса ПТС толщиной 18 мм, каждая из которых фиксируется на 3 петлях. Все двери должны иметь овальные ручки. Края рабочей плоскости ограждаются полимерной лентой

толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог), а края нерабочей плоскости - полимерной лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналог). Все углы должны быть зачищены. закругленные или специальные пластиковые закругленные детали, прикрепленные к углам. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и цвета ПТС Е0. Конструкция шкафа собирается с помощью саморезов, деревянных шевронов и эмульсии. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки с порошковым покрытием размером 50 x 60 x 150 мм (В x Д x Г). На торцы краев той части, которая касается пола под ногами, следует прикрепить накладки из темного пластика толщиной не менее 8 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП)

толщиной 4 мм и цвета ПТС класса E0. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Цвет заранее согласуйте с руководством детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На ремонт, устранение и/или замену производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке,

					<p>допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	--	---