

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	ԱՐՏԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅԿԻ ԱԶ	Չգեստապահարանը պատրաստված է Էլյուդիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծխախոտի և արտադրական խոտանների, Էլյուդիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները հարթ և անվտանգ են, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Ամուր պատրաստված մաշակայուն նյութերից են, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում:
Կապահովվի էսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների:
Կապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
հարմարավետ է ըստ նպատակային
նշանակության շահագործման
ժամանակ: Չգեստապահարանն
ամբողջությամբ (բացառությամբ
հետնապատից) պատրաստված է
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0 դասի ФSU-ից արտաքին
չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x B
x P): Չգեստապահարանը վերևից
ունի 400 մմ բարձրությամբ 1
դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից
ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ,
մետաղական երկաթյա ամուր և
որակյալ ձող՝ համապատասխան
ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար
հավասար դուռ, դռները՝

լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից
յուրաքանչյուրը ամրացվում է
3-ական ծխնիով: Դռները ունեն
մետաղական օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք): Աշխատանքային
հարթությունը անփայլ է: Բոլոր
միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ
լամինացված փայտաթեփային
սալից(ԴՎԴ) է և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի
գույնի: Պահարանը ամբողջ
պարագծով ունի շրջանակաձև
ոտքեր, որի հատակին հպվող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից ամրացված են պլաստիկե
մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ
հաստությամբ: Ոտքերը
կարգավորվող են: Ոտքեր
հանդիսացող, տակը դրված

ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ են, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ E: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Կսահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
4	ՎԱՐԵՆ ՓԻՆՈՍՅԱՆ ՈՎՖԻՍԻ	ԱԶ	<p>ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՍՍ ընդունելի տարբերակով:</p> <p>ԵԱՃԱՊԶԲ-2024/013 ниже представляет полное описание предлагаемого</p>	
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
7				
				<p>հրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) և ներդրում է իր տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չհարախ դնի հնարավոր տեխնիկական ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:</p> <p>Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>