

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	տպիչ	տպիչ	տպիչ	տպիչ	<p>1 30232133/1 Եռաչափ բետոնե տպիչ Շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ - 1 հատ շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ (տեսակը՝ եռառանցք շարժական, X Y Z առանցքներով բետոնե նմուշի տպման չափսերը՝ առնվազն 2,5 x 1,2 x 1,2 մ) ±2%: Սարքի չափսերը 3450 x 1850 x 2180 մմ ±5%, Քաշը 515կգ ±5%: 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 6.0մ երկարությամբ: 1 հատ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ: 1 հատ</p>

տպագրության հարթակ: Անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմաներեն
ծրագրային ապահովման
հասանելություն: Տվյալների
ստացում CSV ֆորմատով USB-ի
միջոցով: Անսահմանափակ
հասանելություն ֆայլերի
(տպագրության համար պատրաստի
մոդելների) առցանց գրադարանին:
Տպագրության նյութին
հարմարեցվող ծրագրային
հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և
ջերմաստիճանի շեմերի
կարգավորմամբ: Ծրագրային
ապահովումը պետք է ունենա 3D
վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-
CODE ֆայլերի մշակման
հնարավորություն: Ներկառուցված
տպման հարթակի չափերը
ճանաչելու տվիչ: Տարբեր
տպագրական հարթակների վրա
միաժամանակյա տպագրության
հնարավորություն: Տպագրության
արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝
գոգավոր շերտերի տպագրության
հնարավորությամբ: Շերտի
հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի
տպան լայնությունը նվազագույնը
20մմ, X, Y և Z առանցքների

տպագրության հարաբերական
ճշգրտություն - 0,1 մմ:
Տպագրության նյութ - տարբեր
կոմպոզիտային հավելանյութերով
ցեմենտի պարունակությամբ
պատրաստված նյութ՝ 6 տոննա (4
տոննա SIKA 733 և 2 տոննա
TERMIX-3D նյութերին համարժեք
նյութ), նախատեսված եռաչափ
բետոնե տպագրության համար:
Սնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ,
50 Հց, էլ. էներգիայի սպառումը - 4.5
- 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի
պոմպային մղման հավաքածու -
եռաչափ բետոնե տպագրության
համար չոր խարնուրդներ և
լուծույթներ խառնելու ու մղելու
համակարգ: Պոմպային նյութի
ճնշման և ջերմաստիճանի,
խառնված ջրի հոսքի և
ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ
խարնուրդի մատակարարման ճկուն
խողովակ M/F DN35 չափսի,
առնվազն 13.3 մ երկարությամբ, 2
հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ
ստատոր, ճախարակի խողովակի
կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման
հավաքածու: Կափարիչ՝ խառնուրդի
պահեստավորման բունկերներին

միանալու համար: Խառնուրդի պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝ 1.2մ3 տարողությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - Մատակարարվող սարքը պետք է համալրված լինի նաև գործարկման համար անհրաժեշտ հետևյալ պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և ստատոր (առավելագույնը 16 լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4 տարբեր չափսերի, 2 հատ ստանդարտ տպագրական հարթակ, 2 հատ մեծ տպագրական հարթակ, ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝ 10 գտիչ պարկերով, 2 հատ Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման համար M/F DN35 չափի, երկարությունը 13,3 մ: Շինանյութերի չափման և բնութագրման սարք - Սարքն օգտագործվում է բնութագրելու խառնուրդների տպագրելիությունը թարմ վիճակում, ինչպես նաև դրանց կիրառելիությունը եռաչափ բետոնե տպագրության մեջ: «Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կոնֆիգուրացիա՝ մշակված

