ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նուևուֆար-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Հ-34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	zil	zil	zil	zil	Անվանում՝ շարժական կռունկ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ հիմնական փաթեթը ներառում է. - Հիմնական բումի երկարացում («ջիբ») [առնվազն 17,5 մետր], - Հիմնական ճախարակ - Օժանդակ ճախարակ - Վարորդի խցիկի և կռունկավարի խցիկի օդորակիչ - Վարորդի խցիկի և կռունկի օպերատորի խցիկի անկախ ջեռուցիչ - Շարժիչի նախատաքացուցիչ - էլեկտրահամաչափ կառավարում (ջոյստիկ) - առնվազն 15 տոննա ընդհանուր քաշով հակաքաշ - Կեռիկի բլոկ առնվազն 60 տոննա

					(մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - Բեռնման կեռիկ առնվազն 6,5 տոննա Ընտրովի փաթեթը կարող է ներառել. - առնվազն 7 մետր միջանկյալ հատված՝ սրունքի ընդհանուր երկարությունը 24,5 մետրի հասցնելու համար: - Կեռիկի բլոկ առնվազն 80 տոննա (մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - բարձիկներ (գորգեր) հենարանների համար (4 հատ) ա. Տեսակ «Պողպատե ափսե» բ. Տեսակ «փոխանցումատուփի կառուցվածք» Տեխնիկական պայմաններ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ: ԲԵՌՆԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ առնվազն 80000 կգ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԲԵՌՆՎԱԾՄԱՆ ՈՒԼՈՐՏԸ (ԿՆՄ)՝ 3080-3180 ԲԵՌՆՎԱԾ ՈՄՈՄ ԼԻՈՎ ընդլայնված հիմնական բում (ԿՆՄ)՝ 1700-1710 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Մ)՝ 49.8-55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՈԲՈՎ (Մ)՝ առնվազն 74.0 ԲՈՒՄ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝ 12.6 - 49.0 ԲՈՄԻ ԹԵՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ - ոչ պակաս 2.0 - 80 JOOBE ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝

						ոչ պակաս 10.4 կամ 17.5 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ + ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (մ)՝ ոչ պակաս 24.5 JIG SET ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ 0, 15 և 30 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԿԻ ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը (մ/րոպե)՝ 130 [թմբուկի վրա պարանի ոլորման չորրորդ շերտի վրա] ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ ՇՄԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը (մ/րոպե)՝ 110 [թմբուկի վրա պարանի ոլորման երկրորդ շերտի վրա] ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ [ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԻՑ Նվազագույնը] (վրկ)՝ ոչ պակաս 65 ՀԵՌԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ (վրկ). ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱՐԴԱԿԻՑ ՎԵՐՋ ԿՈՆԻԿԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻՑ (մ)՝ ոչ պակաս 2000 ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը (կմ/ժ)՝ ոչ պակաս 90 ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱԿԱՆ (%)՝ 35-40 ՇՏԱՑՄԱՆ Նվազագույն

						Տրամագիծը (մ)՝ 24 Նվազագույն ՄԱՔԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)՝ 270 ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 100 ԱՆՑԱԾ ԿԻԼՈՄՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (լ)՝ 46-50 ՔԱՇԸ: ԿՌՆՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ (կգ)՝ առավելագույնը 50000 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՔԱՇ՝ (կգ)՝ ոչ պակաս 49,805 Առջևի առանցքի բեռը (կգ)՝ 24.000 Ետևի առանցքի բեռը (կգ)՝ ոչ պակաս 26.000 ՉԱՓԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ [LxWxH] (մմ)՝ 15,000 x 2,850 x 3,820 ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱՐ (մ)՝ 6.38 X 8.0 (5.3, երբ երկարացվում է կես ճանապարհին) Շարժիչ-դիզելային Փոխանցման տուփ-մեխանիկական Անիվների քանակ (8x4) Ղեկ-ձախակողմյա, հիդրավլիկ Վառելիքի բակի տարողություն-450-500լ. Պահեստային անվադող-առկա Կողային հայելիները-շարժական Լուսարձակները-գործարանային արտադրության Հետևի լուսարձակները-համալրված բոլոր լուսային ազդանշաններով Արտադրությունը- 2023-2024, նոր, գործարանային Կողային հայելիները-գործարանային համապատասխան

					չափսերի Երաշխիքային սպասարկում-առնվազն 24 ամիս կամ 100.000 կմ. վազք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Նունուֆար в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Հ-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	zil	zil	zil	zil	Անվանում՝ շարժական կռունկ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ հիմնական փաթեթը ներառում է. - Հիմնական բումի երկարացում («ջիբ») [առնվազն 17,5 մետր], - Հիմնական ճախարակ - Օժանդակ ճախարակ - Վարորդի խցիկի և կռունկավարի խցիկի օդորակիչ - Վարորդի խցիկի և կռունկի օպերատորի խցիկի անկախ ջեռուցիչ - Շարժիչի նախատաքացուցիչ - էլեկտրահամաչափ կառավարում (ջոյստիկ) - առնվազն 15 տոննա ընդհանուր քաշով հակաքաշ - Կեռիկի բլոկ առնվազն 60 տոննա

					(մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - Բեռնման կեռիկ առնվազն 6,5 տոննա Ընտրովի փաթեթը կարող է ներառել. - առնվազն 7 մետր միջանկյալ հատված՝ սրունքի ընդհանուր երկարությունը 24,5 մետրի հասցնելու համար: - Կեռիկի բլոկ առնվազն 80 տոննա (մեկ կեռիկ, առնվազն 6 ճախարակ) - բարձիկներ (գորգեր) հենարանների համար (4 հատ) ա. Տեսակ «Պողպատե ափսե» բ. Տեսակ «փոխանցումատուփի կառուցվածք» Տեխնիկական պայմաններ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ: ԲԵՌՆԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ առնվազն 80000 կգ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԲԵՌՆՎԱԾՄԱՆ ՈՒԼՈՐՏԸ (ԿՆՄ)՝ 3080-3180 ԲԵՌՆՎԱԾ ՈՄՈՄ ԼԻՈՎ ընդլայնված հիմնական բում (ԿՆՄ)՝ 1700-1710 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Մ)՝ 49.8-55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՈԲՈՎ (Մ)՝ առնվազն 74.0 ԲՈՒՄ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝ 12.6 - 49.0 ԲՈՄԻ ԹԵՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ - ոչ պակաս 2.0 - 80 JOOBE ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝

						ոչ պակաս 10.4 կամ 17.5 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ + ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (մ)՝ ոչ պակաս 24.5 JIG SET ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ 0, 15 և 30 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԱՀԱԿԻ ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը (մ/րոպե)՝ 130 [թմբուկի վրա պարանի ոլորման չորրորդ շերտի վրա] ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ ՇՄԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը (մ/րոպե)՝ 110 [թմբուկի վրա պարանի ոլորման երկրորդ շերտի վրա] ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ [ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԻՑ Նվազագույնը] (վրկ)՝ ոչ պակաս 65 ՀԵՌԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ (վրկ). ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱՐԴԱԿԻՑ ՎԵՐՋ ԿՈՆԻԿԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻՑ (մ)՝ ոչ պակաս 2000 ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը (կմ/ժ)՝ ոչ պակաս 90 ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱԿԱՆ (%)՝ 35-40 ՇՏԱՑՄԱՆ Նվազագույն

						Տրամագիծը (մ)՝ 24 Նվազագույն ՄԱՔԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)՝ 270 ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 100 ԱՆՑԱԾ ԿԻԼՈՄՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (լ)՝ 46-50 ՔԱՇԸ: ԿՌՆՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ (կգ)՝ առավելագույնը 50000 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՔԱՇ՝ (կգ)՝ ոչ պակաս 49,805 Առջևի առանցքի բեռը (կգ)՝ 24.000 Ետևի առանցքի բեռը (կգ)՝ ոչ պակաս 26.000 ՉԱՓԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ [LxWxH] (մմ)՝ 15,000 x 2,850 x 3,820 ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱՐ (մ)՝ 6.38 X 8.0 (5.3, երբ երկարացվում է կես ճանապարհին) Շարժիչ-դիզելային Փոխանցման տուփ-մեխանիկական Անիվների քանակ (8x4) Ղեկ-ձախակողմյա, հիդրավլիկ Վառելիքի բակի տարողություն-450-500լ. Պահեստային անվադող-առկա Կողային հայելիները-շարժական Լուսարձակները-գործարանային արտադրության Հետևի լուսարձակները-համալրված բոլոր լուսային ազդանշաններով Արտադրությունը- 2023-2024, նոր, գործարանային Կողային հայելիները-գործարանային համապատասխան

					չափսերի Երաշխիքային սպասարկում-առնվազն 24 ամիս կամ 100.000 կմ. վազք