

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պճո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Հետադարձ կապի թվային ազդանշանի մատուցիչ ● 4 անալոգային մուտքեր և 1 անալոգային ելքեր ● TFT գունավոր Էկրանի վրա սպեկտրի ազդանշանի ցուցադրում/լուսային ազդանշանի ցուցադրում ● Հաճախականության բնութագիրը՝ 125 Հց -15 կՀց ● Աղավաղումը՝ <0,1% (1 կՀց-ում) ● Կերպափոխման գործակիցը (շրջանցման ռեժիմում (բայպաս))՝ 0 դԲ գծային մուտք, 24/36/48 դԲ խոսափողի մուտք ● Կերպափոխման գործակիցը (ակտիվացման ռեժիմում)՝ 0 դԲ գծային մուտք, 24/36/48 դԲ խոսափողի մուտք ● Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ >90 դԲ ● Ազդանշանի ստացման ուշացում <11 միլիվայրկյան ● Կապագերծման հաճախության շեղումը՝ մինչև 5 Հց ● Խանգարումներից պաշտպանություն ● 4 խոսափող/գծային մուտքեր ● Միակցիչ 3-pin XLR, հավասարակշռված/6.5 անհավասարակշռված ● Գծային մուտքի (մուտքագրման) առավելագույն մակարդակը՝ 18/6/-6 dBV, ● -18/-30/-42 dBV խոսափողի մուտք ● Դիմադրությունը (գիծ/խոսափող)՝ 10 կՕմ/2 կՕմ CMRR>25 դԲ (50 Հց-ից 20 կՀց) ● սնուցման աղբյուրը՝ 48 Վ (միայն խոսափող, անջատվող) ● Դիմադրությունը՝ 2 կՕմ (1 հատ): 350 Վտ ուժեղացուցիչ կոնֆերենց համակարգերի համար (6 խոսափողի մուտքերով) ● Գնահատված հզորությունը՝ 350 Վտ, լարումը՝ 70 Վ, 100 Վ, դիմադրությունը՝ 4-16 Օմ ● 4 գծային մուտք, 1 գծային ելք ● 6 խոսափողի մուտքեր, ձայնը անջատելու, նորմալ աշխատանքը հեշտ կանգնեցնելու գործառույթ ● 7-շերտավոր հավասարիչ (Էկվալայզեր), հավասարիչի ակտիվ/շրջանցող գործառույթ ● խոսափողի և ձայնի աղբյուրի բարձրության անհատական կարգավորմամբ Ներկառուցված ձայնային գեներատոր, ելքային ձայնային ազդանշանի ուժգնությունը կարգավորվում է (1 հատ): 8 դյույմանի երկշերտ պատին ամրացվող</p>

բարձրախոս ● Ներկառուցված 70Կ/100Կ լարմամբ տրանսֆորմատոր ● Հաճախականության լայն տիրույթ՝ 55-20 000 Հց ● Առավելագույն SPL՝ 108 ± 2 դԲ ● Բարձր զգայունություն՝ 91±2 դԲ ● 8" + 2,5" երկշերտ պատին ամրացվող բարձրախոս ● Պատին ամրացվող տեսակի բարձրախոս ● Մետաղյա վանդակաճաղ և սև գույնի ABS պլաստիկից պատյան ● Մոնտաժման համար նախատեսված անցքերով (4 հատ): Կոնֆերանսի HD տեսախցիկ ● 214 միլիոն պիքսել ● H.265 H.264 կոդավորման ապահովում ● 20 անգամ օպտիկական խոշորացում, առավելագույն լայն անկյունը՝ 59,5° ● 2.4G/5G WiFi ● 3G-SDI, DVI ելք ● 1 աուդիո մուտք և 1 աուդիո ելք ● IR հեռակառավարիչով (1 հատ): Թվային կոնֆերենց համակարգի խելացի վերահսկիչ (կենտրոնական բլոկ) ● 4,3 դյույմ բարձր հստակության գունավոր սենսորային էկրան ● Աջակցություն 128 կոնֆերանսի միավորներին, առավելագույնը 4096 միավոր ընդարձակմամբ ● TCP/IP ցանցային ինտերֆեյս ● Քվեարկություն, խոսքի համաժամանակացում (սինքրոնացում) և տվյալների կառավարման այլ գործառույթներ ● Ներկառուցված բարձր արդյունավետությամբ DSP տեխնոլոգիա ● Տեսախցիկը հագեցած է ավտոմատ հետևման համակարգով ● Կոնֆերանսի տեսաձայնագրում և մասնակիցների գրանցում ● Ավտոմատ միավորի ստուգում (1 հատ): Կոնֆերենց համակարգի նախագահողի բլոկ ● Կոնֆերենց կապի բլոկի հաղորդագիծ ● Ներկառուցված մագնիսական HiFi բարձրախոս ● Բարձր պայծառության LCD էկրան ● Միացման/անջատման կոճակ և նախագահողի նախապատվության կոճակ ● Մասնակիցների գրանցման գործառույթ ● Տեսախցիկի հետագծման ավտոմատ գործառույթ, երբ օգտագործվում է տեսախցիկի հետ ● Մասնակիցների ելույթների հայտերի հաստատման գործառույթ ● Խոսափողը՝ հանովի ճկուն վզիկով ● Խոսափողի ճկուն վզիկի երկարությունը՝ 315/320/415/430 մմ (1 հատ): Կոնֆերենց համակարգի մասնակցի խոսափող ● Կոնֆերենց կապի բլոկի հաղորդագիծ ● Ներկառուցված մագնիսական HiFi բարձրախոս ● Բարձր պայծառության LCD էկրան ● Միացման/անջատման կոճակ և նախագահողի նախապատվության կոճակ ● Մասնակիցների գրանցման գործառույթ ● Տեսախցիկի հետագծման ավտոմատ գործառույթ, երբ օգտագործվում է տեսախցիկի հետ ● Մասնակիցների ելույթների հայտերի հաստատման գործառույթ ● Խոսափողը՝ հանովի ճկուն վզիկով ● Խոսափողի ճկուն վզիկի երկարությունը՝ 315/320/415/430 մմ (14 հատ): Մալուխներ և հարակցիչ կոնֆերանսի համար 8-փին DCN մալուխ՝ երկարությունը 20 մետր, (1 հատ): Հարակցիչ XLR plug Male-Female (2 հատ): Արտադրող՝ GUANGZHOU DSPPA AUDIO CO., LTD. Մակնիշ՝ D6201 Conference System (լրակազմ): Ապրանքը չօգտագործված է և նոր: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQQU-EUQU7QF-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	