

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/171 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՖԴՑ-320	Չիենգզիու Էլեկտրոնիկ Տեքնոլոջի Կօ. Լտդ	<p>Հոսքի տեսակը՝ գազ Հոսքի անվանումը՝ ջրածին H2 Գազի հոսքը՝ 20 sccm (ստանդարտ սմ3/ր, կամ 20 մլ/ր) ջրածին գազի չափագրումով Ճշտությունը՝ 0,5% տվյալներ + 0,1% ամբողջական անողակ Օգտագործման միջավայրը՝ լաբորատորիա (IP40) Ճնշումը՝ մուտքում 2 մթն (ավ.) bar(g), Ճնշումը ելքում՝ 0,1 մթն (ավ.) bar(g), Հոսող գազի ջերմաստիճանը՝ 20°C Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ սենյակային Թվային մուտք/ելք Կապի արձանագրությունը՝ [R] (communication protocol)՝ RS232 and FlowBUS I/O, n.c. controller Անալոգային մուտք/ելք՝ [A] 0-5 Վ հաստատուն լարում (dc) կամ թվային 0-100% Մուտքային կոնսեկտոր՝ [8] 1/4" Face Seal, Male Ելքային կոնսեկտոր՝ [8] 1/4" Face Seal, Male Փականներ՝ [V] Viton 51415 Անհրաժեշտ կաբելի երկարությունը առնվազն 3 մ Միացում՝ E-8000 Ֆիլտրի անհրաժեշտություն՝ չկա Ապրանքը օգտագործված չէ, վերանորոգված չէ: Երաշխիքը մեկ տարի է: Գործարանային փաթեթավորմամբ է:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Гоар Александян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БҀԶ-ԵԱՃԱՊԶԲ-24/171 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	ФДЦ-320	Зенгзоу Электроник Технолоджи Ко. Лтд	Тип потока: газ - Название потока: водород H2 - Расход газа: 20 sccm (ст. см3/мин, или 20 мл/мин) откалиброван по водороду. - Точность: 0,5% показаний + 0,1% полной шкалы - Среда использования: лаборатория (IP40) - Давление на входе: 2 изб. Атм. (2 bar(g)). - Давление на выходе: 0,1 изб. атм. (0,1bar(g)). - Тем-ра газа в потоке: 20°C - Тем-ра окр. среды порядка 23°C - Цифровой вход/выход - Коммуникационный протокол: [R] (communication protocol) ` RS232 and FlowBUS I/O, n.c. controller - Аналоговый вход/выход: [A] 0-5 В постоянного тока (dc) или цифровой 0-100% - Входной коннектор : [8] Торцевое уплотнение 1/4 дюйма, наружная резьба - Выходной коннектор: [8] Торцевое уплотнение 1/4 дюйма, наружная резьба - Клапаны: [V] Viton 51415 - Длина кабеля: 3 м - Соединение: E-8000 Необходимость фильтра: нет Товар новый, неиспользованный, не отремонтированный, гарантия один год. Товар в заводской упаковке.