

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ցենտրիֆուգ	Hettich	Roto Silenta 630 RS	Hettich	Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, դոնորների արյան բաղադրիչների բաժանման համար Կառավարման վահանակը՝ միկրոպրոցեսորային կառավարում, թվային էկրան, փայլաթիթեղի կոճակներ հեղուկներից և փոշուց պաշտպանվելու համար, պտտվող կառավարման կոճակ՝ պարամետրերը սահմանելու համար: Առավելագույն տարողականությունը՝ 12x1000մլ արյան պարկեր: Նվազագույն պտույտների քանակը 50 պ/ր: Առավելագույն պտույտների քանակը

6000 պ/ր, քայլը 10 պ/ր:
Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը
6520 g, քայլը 1 g: Ներկառուցված
սառեցման և տաքացման
համակարգի առկայություն:
Կարգավորվող ջերմաստիճանի
միջակայքը -20-ից մինչև +40 °C:
Կարգավորվող ջերմաստիճանի
քայլը 1 °C: Ռոտորների ավտոմատ
ճանաչման համակարգ: Նախնական
հովացման գործառույթի
առկայություն: Ժամանակի
կարգավորումների տիրույթը 1 վրկ –
999 ռ տիրույթում: Սահմանված RPM
արժեքին հասնելուց հետո իներցիոն
կանգառի գործառույթի
առկայություն, առանց արգելակման:
Ծրագրավորվող հիշողությունների
քանակը 89: Ցենտրիֆուգացման
ծրագրերի համակցությունների
հնարավորություն մի քանի
ծրագրային շղթաների միջոցով:
Կափարիչի կողպման
հնարավորության առկայություն:
Փաստացի պարամետրերի փոխելու
հնարավորություն աշխատանքի
ժամանակ: Կենտրոնախույս
բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող
պողպատ: Անհավասարակշռության

				<p>ավտոմատ հայտնաբերում: 2 տեղանոց դույլերի տեղադրման հնարավորություն, 4 տեղ: Աղմուկի մակարդակը 54 Դբ: Էլեկտրամատակարարումը 380-400Վ 50 Հց ցանցից: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը նոր է , չօգտագործված: Լրակազմում պարունակում է անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ տրամադրվում է 2 տարբեր ռոտորներ՝12*1000մլ և 6*2000մլ: Երաշխիքը 18 ամիս: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ 1. ISO 13485 2. ISO14001 , 3. CE Mark (Directive 93/42/EEC) :</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ցենտրիֆուգ	Hettich	Roto Silenta 630 RS	Hettich	Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, դոկերների արյան բաղադրիչների բաժանման համար Կառավարման վահանակը՝ միկրոպրոցեսորային կառավարում, թվային էկրան, փայլաթիթեղի կոճակներ հեղուկներից և փոշուց պաշտպանվելու համար, պտտվող կառավարման կոճակ՝ պարամետրերը սահմանելու համար: Առավելագույն տարողականությունը՝ 12x1000մլ արյան պարկեր: Նվազագույն պտույտների քանակը 50 պ/ր: Առավելագույն պտույտների քանակը

6000 պ/ր, քայլը 10 պ/ր:
Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը
6520 g, քայլը 1 g: Ներկառուցված
սառեցման և տաքացման
համակարգի առկայություն:
Կարգավորվող ջերմաստիճանի
միջակայքը -20-ից մինչև +40 °C:
Կարգավորվող ջերմաստիճանի
քայլը 1 °C: Ռոտորների ավտոմատ
ճանաչման համակարգ: Նախնական
հովացման գործառույթի
առկայություն: Ժամանակի
կարգավորումների տիրույթը 1 վրկ –
999 ր տիրույթում: Սահմանված RPM
արժեքին հասնելուց հետո իներցիոն
կանգառի գործառույթի
առկայություն, առանց արգելակման:
Ծրագրավորվող հիշողությունների
քանակը 89: Ցենտրիֆուգացման
ծրագրերի համակցությունների
հնարավորություն մի քանի
ծրագրային շղթաների միջոցով:
Կափարիչի կողպման
հնարավորության առկայություն:
Փաստացի պարամետրերի փոխելու
հնարավորություն աշխատանքի
ժամանակ: Կենտրոնախույս
բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող
պողպատ: Անհավասարակշռության

				<p>ավտոմատ հայտնաբերում: 2 տեղանոց դույլերի տեղադրման հնարավորություն, 4 տեղ: Աղմուկի մակարդակը 54 Դբ: Էլեկտրամատակարարումը 380-400Վ 50 Հց ցանցից: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը նոր է , չօգտագործված: Լրակազմում պարունակում է անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ տրամադրվում է 2 տարբեր ռոտորներ՝12*1000մլ և 6*2000մլ: Երաշխիքը 18 ամիս: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ 1. ISO 13485 2. ISO14001 , 3. CE Mark (Directive 93/42/EEC) :</p>
--	--	--	--	--