

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ELKOPLAST GEORGIA LLC.-ն ԿԳԿԿԹԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷԼԿՈՊԼԱՍՏ ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ	Abroll բեռնարկ	Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ	ԷԼԿՈՊԼԱՍՏ ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ	Ապրանքի անվանումը - Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ Արտադրանքի տեսակը - Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ / ABROLL բեռնարկ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ Առանձնացվող գլորվող բեռնարկներն օգտագործվում են մեծ քանակությամբ թափոններ տեղափոխելու համար: Առանձնացվող գլորվող բեռնարկները նախատեսված են մեծ ծավալի աղբը, կենցաղային և քաղաքային աղբը մեծ հեռավորություններ վրա տեղափոխելու համար: Բեռնարկը

հագեցած է երկու գլորանիվներով  
բեռնաթափումն ավելի  
արդյունավետ իրականացնելու  
համար: Բեռնարկղերի վերևի մասը  
բաց է, որտեղ տեղադրվում է ցանց՝  
որպեսզի թափոնները չընկնեն  
ճանապարհների վրա:  
Առանձնացվող բեռնարկղերն  
ամրացվում են շարժական  
բեռնարկղով բեռնատրների, ուստի  
ամեն բան պետք է կատարելապես  
համընկնի: ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  
Առաջարկվող մեքենան պետք է լինի  
մատակարարի ստանդարտ  
արտադրման և ներկայիս  
մատակարարման շղթայում, նոր,  
երաշխավորված բոլոր տեսակի  
թերություններից, որն արտադրվել է  
ոչ ավելի շուտ քան 2024թ.: Բոլոր  
մասերն ու սարքավորումները պետք  
է լինեն գործարանային ստանդարտ  
հավաքմամբ, ստուգված և  
պատրաստ անհապաղ  
շահագործման, հարմար՝  
անբարենպաստ պայմաններում  
շարունակական շահագործման,  
մինչև 3000մ բարձրության վրա  
-30°C +45°C ջերմաստիճանի  
պայմաններում: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ԱՄՔՈՂՋԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ  
Բեռնարկի տեսակը - Գլորվող  
բեռնարկ / Abroll բեռնարկ  
Բեռնարկի հնարավորությունը (m3)  
- 36 Առավելագույն  
բեռնավածությունը (կգ) - 14 000  
Բեռնարկի արտաքին լայնությունը  
մմ - 2 350 Բեռնարկի արտաքին  
բարձրությունը մմ - 2 500  
Բեռնարկի արտաքին  
երկարությունը մմ - 7 392 Քաշը կգ. -  
3 046 Կեռի բարձրությունը /մմ/ - 1  
570 (ըստ DIN 30722) Պողպատյա  
հիմք /հատակի հաստությունը (մմ) -  
5 Պողպատե կողմերի հաստությունը  
/մմ/ - 3 ԱՔՍԵՍՈՒՄՐՆԵՐ Ելարան •  
Հետևի երկփեղկանի դուռ •  
Ցանցային կեռիկներ • Ցանց` վերևի  
մասում • Հատակի ամրացում •  
Կողմերի ամրացում  
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ  
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի  
ստանդարտ ավտոպահեստամասեր,  
կեռիկ, պահուստային գլանիկ և  
արտադրողի կողմից  
երաշխավորված այլ հատուկ  
գործիքներ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ  
Մրցույթի մասնակիցը պետք է  
իրականացնի տեխնիկական

սպասարկումը և կցի 5 տարվա  
շահագործման համար անհրաժեշտ  
տեխնիկական ծառայությունների  
մանրամասն նկարագրությունը,  
ներառյալ այդ սպասարկման համար  
անհրաժեշտ պահեստամասերը:  
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ  
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ  
Մրցույթի մասնակիցը  
երաշխավորում է մատակարարի  
տեխնիկական սպասարկման,  
վերանորոգման և  
պահեստամասերի  
պահեստավորման  
պարտավորությունները  
երաշխիքային  
ժամանակահատվածում և  
ներկայացնում է ցուցակ, որը  
պարունակում է ամբողջական  
մանրամասներ, ներառյալ առկա  
աղբյուրները և ընթացիկ գները,  
պահեստամասերի, հատուկ  
գործիքների և այլնի համար, որոնք  
անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ  
և շարունակական աշխատանքի  
համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած  
Գևորգի կողմից մեքենան  
շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի  
մասնակիցը գործունեություն չի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի գործ է վերը նշված ծառայությունները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի:

ООО. ELKOPLAST GEORGIA в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 444084-ELZU-2024/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և ռուսերեն թարգմանություններով:

Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա տեխնիկական հատկանիշները թարգմանության կարիք չկա:

ՎԵՐԱՄԱՏՐԱՍՏՈՒՄԵՐ - Չի գաղափարի անվանումը - Չի պահանջում գույնը - Արտադրողի Առանձնացվող գլորվող բեռնարկի ստանդարտ գույնը Առանձնացվող գլորվող բեռնարկի մասնակցի մեծագույն թեղաբերական մատակարարումը Բաց Առանձնացվող գլորվող բեռնարկի 7 մեղաբերական արանձնացվող ABROLL բեռնարկի ԿՐԻՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ բեռնարկները (35 խորակառոտ մետր Առանձնացվող գլորվող մետր ծավալից ոչ պակաս) կախատեսված բեռնարկներն ծգտագործվում են են մեծածավալ թափոններ մեծ քանակությամբ թափոններ կենցաղային և քաղաքային աղբ մեծ տեղափոխելու համար: հեռավորությունների միա Առանձնացվող գլորվող տեղափոխելու համար և բեռնարկները նախատեսված են մեծ ծավալի աղբ, կենցաղային և բեռնատարները բեռնում են այս քաղաքային աղբը մեծ բեռնատարները տեղափոխման կապակցությամբ: Բեռնարկը տեղափոխելու համար: Բեռնարկը պահանջներ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	ԷԼԿՈՊԼԱՍՏ ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ	Abroll բեռնարկ	Առանձնացվող գլորվող բեռնարկ	ԷԼԿՈՊԼԱՍՏ ՋՈՐՋԻԱ ՍՊԸ



					<p>Հասնագրի ԶԱԿԻՆԱԿԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՐԱՅԻՆ ԱՎՏՈՂԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԲԵՏԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԻՇԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>Հետևյալ պարամետրերով ընտրվում է      Հետևյալ պարամետրերով ընտրվում է      Բեռասարքի խնկալի ստերոիդները (տՈՅ)      - 300 (ԵԱՅԸ ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ) ԲԵՐԱՍՆԱԿԻՆ      սերիկ ստերոիդները (ՍԿԿ) 1604 (ԸՈՈՌ      ԲԵՐՈՒՆՅԱԿՆԵՐԻ) ԲԵՐԱՍՆԱԿԻՆ ՆԵՐՎԻՆ      ԻՆՀԵԿՑԻՆՆԵՐԻ ՆԵՐՎԻՆ 1 և 560 մլ ընկ      ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ ՆԵՐՎԻՆ ԵՎ ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ      ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ ՆԵՐՎԻՆ - ԼԵՆԻՆԱՅՏԵՂԸ      ԵՐԿԱՆԻՆՆԵՐԻ ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ 300 ԵՎ      ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ      ԵՎ ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ ԸՆԿՆԱՅՏԵՂԸ      ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԻՇԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ      ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>5 ԳՐԱՅԻՆ ԱՎՏՈՂԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԲԵՏԱԿԱՆ      ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԻՇԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ      ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p>
					<p>ԳՐԱՅԻՆ ԱՎՏՈՂԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԲԵՏԱԿԱՆ      ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԻՇԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ      ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p> <p>ԿԱՌԱՐԱԿՈՒՄԻ ԿԱՐՆԱԳՐՈՒ ՄԱՍ</p>

սպասարկումը և կցի 5 տարվա  
շահագործման համար անհրաժեշտ  
տեխնիկական ծառայությունների  
մանրամասն նկարագրությունը,  
ներառյալ այդ սպասարկման համար  
անհրաժեշտ պահեստամասերը:  
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ  
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ  
Մրցույթի մասնակիցը  
երաշխավորում է մատակարարի  
տեխնիկական սպասարկման,  
վերանորոգման և  
պահեստամասերի  
պահեստավորման  
պարտավորությունները  
երաշխիքային  
ժամանակահատվածում և  
ներկայացնում է ցուցակ, որը  
պարունակում է ամբողջական  
մանրամասներ, ներառյալ առկա  
աղբյուրները և ընթացիկ գները,  
պահեստամասերի, հատուկ  
գործիքների և այլնի համար, որոնք  
անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ  
և շարունակական աշխատանքի  
համար` 5 տարի ժամկետով` սկսած  
Գևորգի կողմից մեքենան  
շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի  
մասնակիցը գործունեություն չի



ծավալում գնորդի երկրում և  
ապացույցներ չի ներկայացնում,  
ապա նրանք ներկայացնում է  
գործակալը այն երկրում որն ունի  
նման հազեցվածություն և ի գորու է  
վերը նշված ծառայությունները  
մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ  
մասնակցի հայտը կմերժվի:  
ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի  
ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և  
հայերեն թարգմանություններով:  
Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա  
թարգմանության կարիք չկա:  
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ - Չի  
պահանջվում ԳՈՒՅՆԸ - Արտադրողի  
ստանդարտ գույնը Առանձնացվող  
բեռնարկի մատակարարումը Բաց  
վերնամասով առանձնացվող  
բեռնարկները (35 խորանարդ մետր  
ծավալից ոչ պակաս) նախատեսված  
են մեծածավալ թափոններ,  
կենցաղային և քաղաքային աղբ մեծ  
հեռավորությունների վրա  
տեղափոխելու համար, և,  
հետևաբար, աղբատար  
բեռնատարները բեռնում են այս  
բեռնարկները տեղափոխման  
կայաններում: Ընդհանուր  
պահանջներ

Տեսակը/պատրաստված - ABR-DSD  
7000x2300x2250-53 Արտադրող -  
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova  
2664, 760 01 Zlín, Czech Republic  
Արտադրման թիվը - 2024թ.  
Շահագործումը հետևյալ  
ջերմաստիճանային պայմաններում -  
+ 45°C to - 30 °C Բեռնարկի  
տեսակը - Գլորվող բեռնարկ / Abroll  
բեռնարկ Բաց վերնամասով  
բեռնարկ - Առկա է Բեռնարկի  
արտաքին լայնությունը /մմ/ - 2350  
Բեռնարկի արտաքին  
բարձրությունը /մմ/ - 2500  
Բեռնարկի արտաքին  
երկարությունը /մմ/ - 7 392 Քաշը կգ.  
- 3046 Բեռնարկի  
հնարավորությունը մ3 - 36  
Առավելագույն բեռնվածություն -  
14000 Կեռիկի բարձրությունը /մմ,/ -  
1 570 (ըստ DIN 30722) Պողպատե  
հիմք/հատակի հաստություն, մմ - 5  
Պողպատե կողմերի հաստությունը,  
մմ - 3 Պողպատ - S235 դասի  
պողպատ, հեշտությամբ եռակցվող  
ցածր ածխածնային մանգանային  
պողպատ է, որը լավ դիմադրություն  
ունի հարվածներին (ներառյալ  
գրոյից ցածր ջերմաստիճաններում)

					<p> Հատակի և կողմերի ամրացում -  Պահանջվող տարածությունը 750 մմ  Հետևի գլանային անիվներ - 2  Գլանային անիվի հաստությունը մմ,  - 300 (ըստ DIN 30722) Գլանային  անիվի տրամագիծը մմ - 160 (ըստ  DIN 30722) Գլանային անիվի  հեռավորությունը մմ, - 1 560 (ըստ  DIN 30722) Հետևի երկփեղկանի  դուռ - Առկա է Դռան կողպեք - Առկա  է կենտրոնական Ելարանի  բարձրությունը մմ, - 1600 Ցանցերի  կեռիկներ - Առկա է Վրայի ցանց -  Առկա է բրեզենտ Բեռնարկղի  կառուցվածքը - Ըստ DIN 30 722  Տրամադրվող պահուստային  ավտոպահեստամասեր Կեռիկ`  յուրաքանչյուր բեռնարկղի համար -  1 հատ Պահուստային գլանային  անիվ` յուրաքանչյուր բեռնարկղի  համար - 1 հատ </p>
--	--	--	--	--	---