

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CFX Opus Real-Time PCR System	CFX	CFX Opus 96	Bio-Rad	Իրական ժամանակում ՊՇՌ համակարգ Իրական ժամանակում ՊՇՌ սարք, 96-ակոսանի, 5 լյումինեսցենտային ալիքի և ֆլյուորեսցենտային ռեզոնանսային Էներգիայի տրանսֆերի ռեժիմով: Տաքացման առավելագույն արագությունը՝ 5 °C/վ Տաքացման միջին արագությունը՝ 3.3 °C/վ Սառեցման առավելագույն արագությունը՝ 2 °C/վ Տաքացման և սառեցման մեթոդը՝ Պելտիե Կափարիչը տաքացվող է, 30-110 °C միջակայքում Սարքի ջերմային ռեժիմը՝ 4-100 °C միջակայքում

Ջերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  Գրադիենտի ջերմաստիճանի միջակայքը՝  $1-24^{\circ}\text{C}$

Դետեկցիայի համակարգը՝ 6 գրգռման կանալներ՝ իրենց LED աղբյուրներով 6 ֆոտոդիոդներ՝ դետեկցիայի համար Գրգռման միջակայքը ոչ պակաս, քան 450-684 նմ Դետեկցիայի միջակայքը ոչ պակաս, քան 510-730 նմ

Չգայունությունը՝ մարդու թիրախային գեոմային ԴՆԹ-ի 1 պատճեն Դինամիկ միջակայքը՝ մագնիտուդայի 10 կարգ

Կարդացման արագությունը՝ բոլոր կանալներով՝ 13վ, կանաչ կանալի դեպքում՝ 3վ Մուլտիպլեքսային անալիզի հնարավորություն՝ 1 ակոսում մինչև 5 թիրախների հայտնաբերում Նմուշի ծավալը՝ 5-50 մկլ միջակայքում Ծրագրային ապահովում՝ ամբողջական և մշտական անվճար լիցենզիայով՝ սարքի կառավարման, ծրագրավորման և տվյալների վերլուծության համար նոթբուք/սեղանի համակրգիչ՝ հիմնական սարքավորման ծրագրային ապահովմամբ,

համապատասխան կազմաձևով և պարագաներով, հիմնական սարքավորման հետ միանալու մալուխով (մալուխներով) Ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս՝ - Կատարել ստատիստիկական անալիզ - Ունի տվյալները բազմաթիվ տարբեր ֆորմատներով ուսումնասիրելու հնարավորություն, այդ թվում՝ գրաֆիկներ, կետային աղյուսակներ, կլաստերոգրամներ - Թույլ է տալիս տվյալների խմբագրում և անոտացիա, գույների խմբագրում, ցանկացած լուծողականությամբ տվյալների արտահանում - Ունի ռեֆերենսային գեների որոշման գործիքներ - Թույլ է տալիս խմբավորել մի քանի առանձին թեստերի արդյունքները և դրանք միասին վերլուծել - Ունի Cq արդյունքի ավտոմատ հաշվարկման ֆունկցիա - Ունի ստացված տվյալները լաբորատոր ինֆորմացիոն մենեջմենթի համակարգ արտահանելու հնարավորություն: - Տվյալների վերլուծության տեսակները՝ օ ՊՇՌ քանակական որոշում՝ ստանդարտ

կորերի միջոցով օ Հալման կորերի վերլուծություն օ Գեների էքսպրեսիայի վերլուծություն՝ հարաբերական քանակական վերլուծության, կամ նորմալիզացված էքսպրեսիայի միջոցով: օ Ալելային դիսկրիմինացիա օ Ըստ վերջնական կետի անալիզ Համատեղելի է ՊՇՌ ստանդարտ պարագաների հետ՝ թափանցիկ և սպիտակ միկրոպլանշետներ, ստրիպներ, ցածր պրոֆիլով միկրոպլանշետներ: Ծրագրային ապահովման լիցենզիան անսահմանափակ ժամանակահատվածի համար է և ներառում է բոլոր թարմացումները՝ առանց որևէ լրացուցիչ վճարի: Սարքի միացման հնարավորությունը՝ LIS համակարգին միանալու հնարավորություն, USB: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ

					<p>լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 2. CE Mark</p>
--	--	--	--	--	---

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					