ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Haier	LX-75L2400R	LX-75L2400R	Qingdao Haier Biomedical Technology Co., Ltd	Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, դոնորների արյան բաղադրիչների բաժանման համար Կառավարման վահանակը՝ միկրոպրոցեսորային կառավարում, թվային էկրան, սենսորային կոճակներ հեղուկներից և փոշուց պաշտպանվելու համար, սենսորային կառավարման կոճակ՝ պարամետրերը սահմանելու համար: Առավելագույն տարողականությունը՝ 12x500մլ արյան պարկեր: Նվազագույն պտույտների քանակը 50 պ/ր: Առավելագույն պտույտների քանակը 7500 պ/ր, քայլը 1 պ/ր:

					Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը 13376 g: Ներկառուցված սառեցման և տաքացման համակարգի առկայություն: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը -20-ից մինչև +40 °C: Կարգավորվող ջերմաստիճանի քայլը 1 °C: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգ: Նախնական հովացման գործառույթի առկայություն: Ժամանակի կարգավորումների տիրույթը 1 վրկ – 99ժ 59 ր 59վ տիրույթում: Սահմանված RPM արժեքին հասնելուց հետո իներցիոն կանգառի գործառույթի առկայություն, առանց արգելակման: Ծրագրավորվող հիշողությունների քանակը 5000: Ցենտրիֆուգացման ծրագրերի համակցությունների հնարավորություն մի քանի ծրագրային շղթաների միջոցով: Կափարիչի կողպման հնարավորության առկայություն: Փաստացի պարամետրերի փոխելու հնարավորություն աշխատանքի ժամանակ: Կենտրոնախույս բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող պողպատ: Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերում: 2

					տեղանոց դույլերի տեղադրման հնարավորություն, 6 տեղ։ Աղմուկի մակարդակը 56.5ԴԲ։ Էլեկտրամատակարարումը 380Վ 50 Հց ցանցից։ Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման։ Ապրանքը՝ նոր, չօգտագործված։ Լրակազմում ունի բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք։ Սարքի հետ տրամադրվում է 2 տարբեր ռոտորներ՝ 12*500մլ և 6*1000մլ։ Երաշխիքը 18 ամիս։ Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից։ Որակի վկայականների առկայություն՝ 1. ISO 13485 2. ISO14001 3. CE Mark (Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Haier	LX-75L2400R	LX-75L2400R	Qingdao Haier Biomedical Technology Co., Ltd	Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, դոնորների արյան բաղադրիչների բաժանման համար Կառավարման վահանակը՝ միկրոպրոցեսորային կառավարում, թվային էկրան, սենսորային կոճակներ հեղուկներից և փոշուց պաշտպանվելու համար, սենսորային կառավարման կոճակ՝ պարամետրերը սահմանելու համար: Առավելագույն տարողականությունը՝ 12x500մլ արյան պարկեր: Նվազագույն պտույտների քանակը 50 պ/ր: Առավելագույն պտույտների քանակը 7500 պ/ր, քայլը 1 պ/ր:

					Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը 13376 g: Ներկառուցված սառեցման և տաքացման համակարգի առկայություն: Կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը -20-ից մինչև +40 °C: Կարգավորվող ջերմաստիճանի քայլը 1 °C: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգ: Նախնական հովացման գործառույթի առկայություն: Ժամանակի կարգավորումների տիրույթը 1 վրկ – 99ժ 59 ր 59վ տիրույթում: Սահմանված RPM արժեքին հասնելուց հետո իներցիոն կանգառի գործառույթի առկայություն, առանց արգելակման: Ծրագրավորվող հիշողությունների քանակը 5000: Ցենտրիֆուգացման ծրագրերի համակցությունների հնարավորություն մի քանի ծրագրային շղթաների միջոցով: Կափարիչի կողպման հնարավորության առկայություն: Փաստացի պարամետրերի փոխելու հնարավորություն աշխատանքի ժամանակ: Կենտրոնախույս բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող պողպատ: Անհավասարակշռության ավտոմատ հայտնաբերում: 2

					տեղանոց դույլերի տեղադրման հնարավորություն, 6 տեղ։ Աղմուկի մակարդակը 56.5ԴԲ։ Էլեկտրամատակարարումը 380Վ 50 Հց ցանցից։ Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման։ Ապրանքը՝ նոր, չօգտագործված։ Լրակազմում ունի բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք։ Սարքի հետ տրամադրվում է 2 տարբեր ռոտորներ՝ 12*500մլ և 6*1000մլ։ Երաշխիքը 18 ամիս։ Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից։ Որակի վկայականների առկայություն՝ 1. ISO 13485 2. ISO14001 3. CE Mark (Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU)