

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Haier	LX-75L2400R	LX-75L2400R	Qingdao Haier Biomedical Technology Co., Ltd	Հատակի ցենտրիֆուգ` սառեցմամբ, դոնորների արյան բաղադրիչների բաժանման համար Կառավարման վահանակը` միկրոպրոցեսորային կառավարում, թվային էկրան, սենսորային կոճակներ հեղուկներից և փոշուց պաշտպանվելու համար, սենսորային կառավարման կոճակ` պարամետրերը սահմանելու համար: Առավելագույն տարողականությունը` 12x500մլ արյան պարկեր: Նվազագույն պտույտների քանակը 50 պ/ր: Առավելագույն պտույտների քանակը 7500 պ/ր, քայլը 1 պ/ր:

Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը
13376 g: Ներկառուցված սառեցման
և տաքացման համակարգի
առկայություն: Կարգավորվող
ջերմաստիճանի միջակայքը -20-ից
մինչև +40 °C: Կարգավորվող
ջերմաստիճանի քայլը 1 °C:
Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման
համակարգ: Նախնական հովացման
գործառույթի առկայություն:
Ժամանակի կարգավորումների
տիրույթը 1 վրկ - 99ժ 59 ր 59վ
տիրույթում: Սահմանված RPM
արժեքին հասնելուց հետո իներջիոն
կանգառի գործառույթի
առկայություն, առանց արգելակման:
Ծրագրավորվող հիշողությունների
քանակը 5000: Ցենտրիֆուգացման
ծրագրերի համակցությունների
հնարավորություն մի քանի
ծրագրային շղթաների միջոցով:
Կափարիչի կողպման
հնարավորության առկայություն:
Փաստացի պարամետրերի փոխելու
հնարավորություն աշխատանքի
ժամանակ: Կենտրոնախույս
բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող
պողպատ: Անհավասարակշռության
ավտոմատ հայտնաբերում: 2

				<p>տեղանոց դույլերի տեղադրման հնարավորություն, 6 տեղ: Աղմուկի մակարդակը 56.5Դբ:</p> <p>Էլեկտրամատակարարումը 380Վ 50 Հց ցանցից: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը՝ նոր, չօգտագործված: Լրակազմում ունի բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ տրամադրվում է 2 տարբեր ռոտորներ՝ 12*500մլ և 6*1000մլ: Երաշխիքը 18 ամիս: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ 1. ISO 13485 2. ISO14001 3. CE Mark (Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Haier	LX-75L2400R	LX-75L2400R	Qingdao Haier Biomedical Technology Co., Ltd	Հատակի ցենտրիֆուգ` սառեցմամբ, դոկումենտի արյան բաղադրիչների բաժանման համար Կառավարման վահանակը` միկրոպրոցեսորային կառավարում, թվային էկրան, սենսորային կոճակներ հեղուկներից և փոշուց պաշտպանվելու համար, սենսորային կառավարման կոճակ` պարամետրերը սահմանելու համար: Առավելագույն տարողականությունը` 12x500մլ արյան պարկեր: Նվազագույն պտույտների քանակը 50 պ/ր: Առավելագույն պտույտների քանակը 7500 պ/ր, քայլը 1 պ/ր:

Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը
13376 g: Ներկառուցված սառեցման
և տաքացման համակարգի
առկայություն: Կարգավորվող
ջերմաստիճանի միջակայքը -20-ից
մինչև +40 °C: Կարգավորվող
ջերմաստիճանի քայլը 1 °C:
Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման
համակարգ: Նախնական հովացման
գործառույթի առկայություն:
Ժամանակի կարգավորումների
տիրույթը 1 վրկ - 99ժ 59 ր 59վ
տիրույթում: Սահմանված RPM
արժեքին հասնելուց հետո իներցիոն
կանգառի գործառույթի
առկայություն, առանց արգելակման:
Ծրագրավորվող հիշողությունների
քանակը 5000: Ցենտրիֆուգացման
ծրագրերի համակցությունների
հնարավորություն մի քանի
ծրագրային շղթաների միջոցով:
Կափարիչի կողպման
հնարավորության առկայություն:
Փաստացի պարամետրերի փոխելու
հնարավորություն աշխատանքի
ժամանակ: Կենտրոնախույս
բաժանմունքի նյութը չժանգոտվող
պողպատ: Անհավասարակշռության
ավտոմատ հայտնաբերում: 2

				<p>տեղանոց դույլերի տեղադրման հնարավորություն, 6 տեղ: Աղմուկի մակարդակը 56.5Դբ:</p> <p>Էլեկտրամատակարարումը 380Վ 50 Հց ցանցից: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը՝ նոր, չօգտագործված: Լրակազմում ունի բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ տրամադրվում է 2 տարբեր ռոտորներ՝ 12*500մլ և 6*1000մլ: Երաշխիքը 18 ամիս: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ 1. ISO 13485 2. ISO14001 3. CE Mark (Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU)</p>
--	--	--	--	---