

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈՎԱ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԹԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DesktopMetal	DesktopMetal	DesktopMetal	<p>Տեխնիկական բնութագիր Գրասենյակային մետաղական եռաչափ տպիչ (Ստուդիայի համակարգ 2)</p> <p>Նկարագրություն Տպագրություն և եռակալում Տպիչ Տպման որակը • Օպտիմիզացված տպագիր պրոֆիլներ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Հավաքման խցիկ տաքացման հնարավորությամբ • Վակուում ենթաբաժին պահման համար խելացի համակարգ • Աշխատանքային գործընթաց, կառավարելի ծրագրային ապահովմամբ • Էլ. փոստով ծանուցում մշակման մասին • Դետալների ավտոմատացված կողմնորոշում, որն օպտիմալացված է գործընթացի բարեհաջող իրականացման համար • Հակաբլոկավորման ապահովում Աշխատանքային գոտի • 300 x 200 x 200 մմ (12 x 8 x 8 դյույմ) Գլխույկ • 250 մկմ, մեծ տիրույթով աշխատող գլխույկ • 400 մկմ, ստանդարտ տիրույթով աշխատող գլխույկ Շերտի

բարձրությունը • 50-150 մկմ, մեծ տիրույթով աշխատող
գլխույկ • 150-300 մկմ, ստանդարտ տիրույթով
աշխատող գլխույկ Վառարան Օգտագործողի համար
հարմար եռակալում • լիովին ծրագրային ապահովման
վրա հիմնված • լիովին մատչելի ռեթորթ • օդում
եռակալման պրոֆիլի բարելավում Բարձր
արդյունավետության ջերմային մաքրում և եռակալում •
լիարժեք ջերմամշակում (Ստուդիայի համակարգ 2-ի
նյութեր) • ապահովում է մեծ խտություն, նյութի բարձր
հատկությունների դեպքում Գրասենյակային եռակալում
• Անցնում է գրասենյակի դռան միջով • Վակուումային
եռակալումը թույլ է տալիս օգտագործել ընդամենը 850
լիտր գազ մեկ ցիկլի համար Ռեթորթի չափը 300 x 200 x
200 մմ (12 x 8 x 8 դյույմ) Ամենաբարձր ջերմաստիճան
1400 °C (2552 °F) Ծրագրային ապահովում • ավտոմատ
տպագրություն/եռակալում կողմնորոշման
օպտիմալացում • ավտոմատ, հակաբլոկավորման
համակարգի աջակցությամբ • ավտոմատացված
ջերմային մաքրման և եռակալման ցիկլեր •
գործընթացների ծանուցումներ • առաջադրանքների
հերթագրում` բարձր թողարկում ապահովելու համար
Տպագրման կարգավորումներ • ավելի քան 90
կարգավորումներ հարմարեցնելու համար • իրանի
կառավարելի հաստություն Մի քանի տպագրող
գլխույկների հնարավորություն 250 մկմ և 400 մկմ
Շերտի կառավարելի բարձրություն 50-300 մկմ
Տպագրության որակը գործնականում • տաքացմամբ
հավաքման խցիկ • հարթակ, նախատեսված հատուկ
մշակված նյութերի համար • վերջնամշակված

			<p>մակերևույթի հնարավորություն • հարթ հենարանային ճակատային մակերևույթ • կողային պատերի մակերեսի վերջնամշակում, նվազագույն «աստիճանային քայլով» խմբաքանակի մշակում • մի քանի երկրաչափություններ կարող են միաժամանակ տպագրվել և եռակավել • պարբերական եռակալումը կարող է նվազեցնել ծախսերը և ապահովել առավելագույն արտադրողականություն Դետալների արագ տպագրություն տպվում է օրական մի քանի դետալներ Նյութ ցանկացած կիրառման համար Ստուդիայի համակարգ 2-ի նյութեր • 316L չժանգոտվող պողպատ • 17-4 PH չժանգոտվող պողպատ • D2, H13, A2 գործիքային պողպատ • Ինկոնել 625 • 4140 ցածր լեգիրված պողպատ Backward-compatible Materials • Ti64 • Պղինձ Environment • Իներտ վակուումային եռակալում արգոնաջրածնային, արգոնի միջավայրերում</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆՈՒՎ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶԵՆԴԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				