

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լոգիստավտո.ԱՄ -ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/125 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	<p>Շարժիչի յուղ 5w30, SN/GF-5 սինթետիկ բենզինային:              Խտությունը՝ 15°C, 853 կգ/մ3,              խտության ինդեքս՝ 170, բռնկման ջերմաստիճան 235°C, սառեցման ջերմաստիճանը -40°C: Թիթեյա, գործարանային 4լ-ոց տարաներով:              Նախատեսված Կիա Սորենտո, Տոյոտա Պրադո և Շեվրոլե կապտիվա մակնիշի մեքենաների համար: 4լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 տարի:              Մատակարարումը և</p>

					բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Логиставто.АМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/125 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	Շարժիչի յուղ 5w30, SN/GF-5 սինթետիկ բենզինային: Խտությունը՝ 15°C, 853 կգ/մ3, խտության ինդեքս՝ 170, բռնկման ջերմաստիճան 235°C, սառեցման ջերմաստիճանը -40°C: Թիթեյա, գործարանային 4լ-ոց տարաներով: Նախատեսված Կիա Սորենտո, Տոյոտա Պրադո և Շեվրոլե կապտիվա մակնիշի մեքենաների համար: 4լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 3 տարի: Մատակարարումը և

					բեռնաթափումը մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	------------------------------------