

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0401 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԴՏ-Լ-Կ5             | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս,<br>ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ<br>պակաս, խտությունը 150 C<br>ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845<br>կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը<br>350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման<br>ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր,<br>ածխածնի մնացորդը 10%<br>նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի,<br>մածուցիկությունը 400 C-ում` 2,0-ից<br>մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման<br>ջերմաստիճանը` 00 C-ից ոչ բարձր,<br>անվտանգությունը, մակնշումը և<br>փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ<br>կառավարության 2004թ. նոյեմբերի |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br>հաստատված «Ներքին այրման<br>շարժիչային վառելիքների<br>տեխնիկական կանոնակարգի |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0401 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 2          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | ДТ-Л-К5       | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 С ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550 С-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 С-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00 С-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br>հաստատված «Ներքին այրման<br>շարժիչային վառելիքների<br>տեխնիկական կանոնակարգի |
|--|--|--|--|--|--|