ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MOTUL	MOTUL	MOTUL	MOTUL	Համասեզոնային յուղ MOTUL 5100 4T 10W30 կամ Liqui Max special Tac AA 10W30 Նախատեսված է հատուկ տեխնիկայի մեջ օգտագործման համար, որը գտնվում է երաշխիքի մեջ: Բռնկման աստիճանը՝ 226 C° Բյուրեղացման աստիճանը՝ - 36 C° Թթվայնության թիվը՝ 7.5 мг KOH/г Մածուցիկության աստիճանը ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-30 Կլասիֆիկացիա API - SN/CF IL SAG GF-5 SAE J 300 Խտությունը 15C°-ում 0,87 գ/սմ³ DIN 51757 Մածուցիկություն 40°C-ում 76 մմ²/վրկ ASTM D 7042-04

					Մածուցիկություն 100°C-ում 12 մմ²/վրկ ASTM D 7042-04 Մածուցիկություն -30 °C (MRV) «= 60000 mPas ASTM D 4684 Մածուցիկություն -25 °C (CCS) »= 7000 մՊա ASTM D 5293 Փաթեթավորումը գործարանային 1 լիտրանոց կամ 4 լիտրանոց պլաստմասե տարաներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	MOTUL	MOTUL	MOTUL	MOTUL	Համասեզոնային յուղ MOTUL 5100 4T 10W30 կամ Liqui Max special Tac AA 10W30 Նախատեսված է հատուկ տեխնիկայի մեջ օգտագործման համար, որը գտնվում է երաշխիքի մեջ: Բռնկման աստիճանը՝ 226 C° Բյուրեղացման աստիճանը՝ - 36 C° Թթվայնության թիվը՝ 7.5 мг KOH/г Մածուցիկության աստիճանը ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-30 Կլասիֆիկացիա API - SN/CF IL SAG GF-5 SAE J 300 Խտությունը 15C°-ում 0,87 գ/սմ³ DIN 51757 Մածուցիկություն 40°C-ում 76 մմ²/վրկ ASTM D 7042-04

					Մածուցիկություն 100°C-ում 12 մմ²/վրկ ASTM D 7042-04 Մածուցիկություն -30 °C (MRV) «= 60000 mPas ASTM D 4684 Մածուցիկություն -25 °C (CCS) »= 7000 մՊա ASTM D 5293 Փաթեթավորումը գործարանային 1 լիտրանոց կամ 4 լիտրանոց պլաստմասե տարաներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: