

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/1-2 ԱՄ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	գրասեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով

(PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա

շարժվող գգրոց, չափսերը՝  
410x460x590 մմ, երեք դարակներով  
համապատասխանաբար չափսերով՝  
140,140,270 մմ, հնարավոր  
առավելագույն խորությամբ,  
միասնական փականով փակվող,  
դարակները բացվում և փակվում են  
փափուկ փակվող, անաղմուկ,  
որակյալ սահնակներով (սալյասկա):  
Գրասեղանը, կողապատերը  
(ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և  
պոլիմերային եզրաժապավենները  
պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի  
գույնի, բաց երանգի: Դարակները  
պետք է ունենան օվալաձև  
մետաղական բռնակներ, որոնց  
երկարությունը պետք է լինի  
առնվազն 100 մմ: Միացումներն  
իրականացնել երաշխավորված և  
թաքնված ձգանների միջոցով:  
Աշխատանքները պետք է  
կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց  
ծլեպների, անհրաժեշտության  
դեպքում լաքապատված  
(էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
սյուլթերով): Պետք է լինեն ամուր՝

պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունային  
լուծումները պետք է կատարվի  
հստակ գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
ըստ նպատակային նշանակության  
օգտագործման համար  
նախատեսված չափսային  
պահանջներին, ցանկալի է նաև  
ոտքերը լինեն կարգավորման  
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝  
շահագործման ժամանակ:  
Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտարական բեռնությունների և հնարավոր

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LU-EG-CP-2024/1-2 LU ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя

5	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	գրասեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան
---	---------------------	---------------------	----------	---------------------

Ապրանքի վրա պետք է կատարվի Գրասեղան, չափերով 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային արտադրող երկիրը, արտադրող հարթության, կիրառված նյութերի (տիպերի), հետմապատի և գզրոցի հիմք հանդիսացող նորմատիվա-համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԲՕՊասի արտադրման ժամանակ ֆՏՍ : Աշխատանքային հարթության օգտագործված նյութերը և որակը եզրերի պետք է շոշափակվեն անվտանգության և էկոլոգիայի համապատասխան համաձայնության մարտի հոլմբ լիսեուլ մասին պիլիմերային եզրամապակենով գրառվելով և այլն: Մակնշումը (PVC կամ համարժեք), ոչ պետք է կատարվի հայտեն աշխատանքային հարթության թուլատրվում է կալ միջազգային եզրերի պետք է շոշափակվեն լեզվով (մասկավորապես՝ անգլերեն, 0.4-1.0 մմ հաստության ռուսերեն), ընդունելի տարբերակով: պիլիմերային եզրամապակենով Մակնշումը պետք է կատարվի



շարժվող գզրոց, չափսերը՝  
410x460x590 մմ, երեք դարակներով  
համապատասխանաբար չափսերով՝  
140,140,270 մմ, հնարավոր  
առավելագույն խորությամբ,  
միասնական փականով փակվող,  
դարակները բացվում և փակվում են  
փափուկ փակվող, անաղմուկ,  
որակյալ սահնակներով (սալյասկա):  
Գրասեղանը, կողապատերը  
(ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և  
պոլիմերային եզրաժապավենները  
պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի  
գույնի, բաց երանգի: Դարակները  
պետք է ունենան օվալաձև  
մետաղական բռնակներ, որոնց  
երկարությունը պետք է լինի  
առնվազն 100 մմ: Միացումներն  
իրականացնել երաշխավորված և  
թաքնված ձգանների միջոցով:  
Աշխատանքները պետք է  
կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց  
ծլեպների, անհրաժեշտության  
դեպքում լաքապատված  
(էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
սյուլթերով): Պետք է լինեն ամուր՝

պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունային  
լուծումները պետք է կատարվի  
հստակ գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
ըստ նպատակային նշանակության  
օգտագործման համար  
նախատեսված չափսային  
պահանջներին, ցանկալի է նաև  
ոտքերը լինեն կարգավորման  
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝  
շահագործման ժամանակ:  
Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի

համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի

				<p>այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	---