ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անխափան սնուցման սարքավորում	անխափան սնուցման սարքավորում	անխափան սնուցման սարքավորում	Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուրը /ԱԷԱ/ պետք է լինի on-line double-conversion կազմակերպմամբ, նոմինալ ելքային հզորությունը ոչ պակաս 120 կՎԱ.: Պետք է համալրված լինի մարտկոցային մոդուլով, որը մուտքային սնուցման բացակայության և մարտկոցների լիովին լիցքավորված լինելու պարագայում, 8-10 րոպեների ընթացքում կապահովի ԱԷԱ-ի նոմինալ ելքային էլեկտրասնուցումը: ԱԷԱ-ն պետք է ունենա ՛՛Զրո՛՛ ազդեցություն արտաքին սնուցող ցանցի վրա: ԱԷԱ-ն պետք է ունենա կրկնակի պաշտպանություն՝ էլեկտրոնային և գալվանական: Մարտկոցների կառավարման համակրգը պետք է իրականացնի գործառույթներ, որոնք պետք է ապահովեն օպտիմալ և երկարատև աշխատանքը՝ - Լիցքավորման կրկնակի մակարդակի ռեժիմ' լիցքավորման հոսանքների

				օպտիմալացում - Ջերմափոխանակման և արտանետումների պաշտպանություն համակարգում - Լիցքավորման սահմանափակման համակարգում - Մարտկոցային մոդուլի կանխարգելիք փորձարկումը UPS-ը պետք է հարմար լինի նաև ռեակտիվ բեռների համար, առանց որևէ ակտիվ հզորության նվազեցման: Տխնիկական պահանջվող բնութագրերը՝ Տեխնոլոգիա՝on-line double-conversion Տեղակայման տարբերակը՝ հատակի վրա տեղակայվող Ելքային նոմինալ հզորությունը՝ ոչ պակաս 120կՎԱ Մուտքային սնուցման պայմանները՝ Նոմինալ լարում՝ եռաֆազ, 380 - 400 – 415Վ, ընտրովի Լարման հանդուրժողականության տիրույթը՝ 400 Վ + 20% /- 25% Հաճախականության տիրույթը՝ 45 ÷ 65 Հց Մեղմ մեկնարկ: 0 - 100% 120’’ -ում (ընտրովի) Հաճախականության թույլատրելի միջակայքը՝ ± 2% (ընտրովի ± 1%-ից մինչեւ ± 5% կառավարման վահանակի միջոցով) Սարքավորումը պետքէ ապահովի Back Feed պաշտպանությունը; առանձնացվող շրջանցելի գիծ Մուտքային հզորության գործոնը ոչ պակաս քան 0.99 (99%): Ստանդարտ առանձնահատկություններ: Back Feed protection; separable bypass line ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels - շարքից Ջերմաստիճանի փոխհատուցում՝ -0,5 Vx°C կամ ավելի լավ Տիպային լիցքավորման հոսանք: 0.2 x C10 Ելքի բնութագրեր Ելքայի հզորություն՝ ոչ պակաս քան 120 կՎԱ /108կՎտ Ֆազաների թիվը ՝ 3 + Ն Նոմինալ լարում՝ 3x220 Վ. Ստատիկ կայունություն. ± 1% կամ ավելի լավ

				Դինամիկ կայունություն: ± 5% 10 մվրկ.-ում կամ ավելի լավ Լարման աղավաղում. < 1% գծային բեռնվածությամբ / < 3% առանց գծային բեռնվածության Crest factor (Ipeak/Irms)՝ 3:1 Հաճախականության կայունությունը մարտկոցի ռեժիմում՝ 0.05% կամ ավելի լավ Հաճախականությունը՝ 50 կամ 60 Հg (ընտրովի) Գերբեռնվածությունը՝ 110% 60րոպեի համար, 125% 10 րոպեի համար, 150% -1րոպ-ի համար կամ ավելի լավ Հեռավոր ազդանշանում: Voltage-free կոնտակտներ Հեռակառավարման հրամաններ՝ EPO եւ bypass Հաղորդակցություն՝ առնվազն կրկնակի RS232 + հեռահար կոնտակտներ + 2 կոմունիկացիոն ինտերֆեյսի slots Շրջակա ջերմաստիճանը աշխատանքային ռեժիմում՝ առնվազն 0°C / +40°C Հարաբերական խոնավություն. < 95% առանց կոնդենսացման Աղմուկիմակարդակը. ոչ ավել 68 dBA 1 մետր հեռավորության վրա Պաշտպանության վարկանիշը՝ IP20 Արդյունավետություն Smart Mode: ոչ պակաս, քան 98% Համապատասխանության եվրոպական դիրեկտիվներ՝ L V 2006/95/CE; ԵՄԿ 2004/108/EC; Անվտանգության IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Դասակարգում ըստ IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS – 11 Քաշը (կգ): Ոչավելի, քան 700կգ. Չափերը (hxwxd) (մմ)' ոչավելի, քան 1900 x 800 x 800 ՄԱՐՏԿՈՑԻ ՏՈՒՓ Չափերը (մմ) h x w x d: ոչ ավելի քան 1900 x 850 x 800 Քաշը մարտկոցներով (կգ): Ոչ ավել 750կգ. Residual ripple voltage Սարքի տեղադրումը և թողարկումը արտոնագրված մասնեգետով, ինչպես նաև ուսուցումը

				իրականացնում է մատակարարը: Սարքավորման համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում առնվազն 365 օրացուցային օրը: Սարքը պետք է լինի եվրոպական կամ ամերիկյան արտադրության:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Simsom в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				