

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/175 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream GXP2170 Հիմնական առանձնահատկություններ: Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, առկա 2 անկյունային դիրք, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ, պատին ամրացնելու հնարավորությունամբ: Հավելյալ 4 մոդուլի(մոդուլը ունի գրաֆիկական LCD էկրան, 20 արագ հավաքման/BLF ստեղներով) միացմամբ, Bluetooth V2.1, 12 գիծ և 6 SIP հաշիվ, գույնը սև, PoE սնուցում, ներառյալ տվյալ

սարքավորման համար
Նախատեսված արտաքին սնուցման
աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ
100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ
տարածքում գործող
ստանդարտների
համապատասխան միացումով:
Աղմուկի չեղարկման տեխնոլոգիա՝
Փոնային աղմուկը նվազագույնի
հասցնելու համար GDMS
տեխնոլոգիայի առկայություն՝
կառավարման և ավտոմատ
կարգաբերման համար EHS(RJ9)՝
Plantronics, Jabra և Sennheiser
ականջակալների համար:
Առավելագույն էներգիայի սպառում՝
5.4 Վտ (առանց մոդուլի) կամ 9.2 Վտ
(4 մոդուլի մոդուլներով)
Ստանդարտներ: SIP RFC3261,
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS,
ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,
NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP,
NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP,
TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Ցանցային ինտերֆեյսներ: Երկու
10/100/1000 Mbps ցանացյին
ինտերֆեյս, ներկառուցված PoE-ով
Էկրան. 4.3 դյույմ (480x272) TFT
գունավոր LCD : Ֆունկցիոնալ

ստեղներ: 12 տողային ստեղներ, 6 SIP հաշիվներ, 5 XML ծրագրավորվող ստեղներ, 5 նավիգացիոն/մենյուի ստեղներ, 11 հատուկ գործառույթի ստեղներ հաղորդագրություն(LED ցուցիչով), հեռախոսագիրք, փոխանցում, կոնֆերանս, զանգի պահում, ականջակալ, ձայնի անջատում, ուղարկել/կրկին հավաքել, բարձրախոս, ձայն+, ձայն- գործողությունների համար: Ձայնային կոդեկներ և հնարավորություններ: G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (լայնաշերտ), ներկառուցված և տիրույթից դուրս DTMF (աուդիո, RFC2833, SIP INFO) Հեռախոսային գործառույթներ: Չանգի սպասում, փոխանցում, վերահասցեավորում, 5 կողմանի կոնֆերանս, զանգերի կայանում, զանգի որսում, զանգի բաժանում(SCA)/զանգի փոխանցում (BLA), ներբեռնվող հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000 գրառում), խոսալու ընթացքում զանգի հնարավորություն, զանգերի մատյան (մինչև 500 գրառում), խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ հավաքում, զանգերի և սպասման

				<p>ռեժիմում անհատականացված երաժշտության, պահուստային սերվերի: Անվտանգություն: Սովորական օգտագործողի և ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess հիման վրա նույնականացում, կոնֆիգուրացիոն ֆայլի 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Սովորական օգտագործողի և ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess վրա հիմնված նույնականացում, 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում SRTP, TLS, 802.1x մեդիա մուտքի վերահսկում</p> <p>Թարմացում/Սպասարկում Ծրագրի թարմացում TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով, `TR-069 կամ կոդավորված XML ֆայլի միջոցով Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/175 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream GXP2170 Հիմնական առանձնահատկություններ: Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, առկա 2 անկյունային դիրք, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ, պատին ամրացնելու հնարավորությունամբ: Հավելյալ 4 մոդուլի(մոդուլը ունի գրաֆիկական LCD էկրան, 20 արագ հավաքման/BLF ստեղներով) միացմամբ, Bluetooth V2.1, 12 գիծ և 6 SIP հաշիվ, գույնը սև, PoE սնուցում, ներառյալ տվյալ

սարքավորման համար
Նախատեսված արտաքին սնուցման
աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ
100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ
տարածքում գործող
ստանդարտների
համապատասխան միացումով:
Աղմուկի չեղարկման տեխնոլոգիա՝
Փոնային աղմուկը նվազագույնի
հասցնելու համար GDMS
տեխնոլոգիայի առկայություն՝
կառավարման և ավտոմատ
կարգաբերման համար EHS(RJ9)՝
Plantronics, Jabra և Sennheiser
ականջակալների համար:
Առավելագույն էներգիայի սպառում՝
5.4 Վտ (առանց մոդուլի) կամ 9.2 Վտ
(4 մոդուլի մոդուլներով)
Ստանդարտներ: SIP RFC3261,
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS,
ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,
NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP,
NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP,
TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Ցանցային ինտերֆեյսներ: Երկու
10/100/1000 Mbps ցանացյին
ինտերֆեյս, ներկառուցված PoE-ով
Էկրան. 4.3 դյույմ (480x272) TFT
գունավոր LCD : Ֆունկցիոնալ

ստեղներ: 12 տողային ստեղներ, 6 SIP հաշիվներ, 5 XML ծրագրավորվող ստեղներ, 5 Նավիգացիոն/մենյուի ստեղներ, 11 հատուկ գործառույթի ստեղներ հաղորդագրություն(LED ցուցիչով), հեռախոսագիրք, փոխանցում, կոնֆերանս, զանգի պահում, ականջակալ, ձայնի անջատում, ուղարկել/կրկին հավաքել, բարձրախոս, ձայն+, ձայն- գործողությունների համար: Ձայնային կոդեկներ և հնարավորություններ: G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (լայնաշերտ), ներկառուցված և տիրույթից դուրս DTMF (աուդիո, RFC2833, SIP INFO) Հեռախոսային գործառույթներ: Չանգի սպասում, փոխանցում, վերահասցեավորում, 5 կողմանի կոնֆերանս, զանգերի կայանում, զանգի որսում, զանգի բաժանում(SCA)/զանգի փոխանցում (BLA), ներբեռնվող հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000 գրառում), խոսալու ընթացքում զանգի հնարավորություն, զանգերի մատյան (մինչև 500 գրառում), խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ հավաքում, զանգերի և սպասման

				<p>ռեժիմում անհատականացված երաժշտության, պահուստային սերվերի: Անվտանգություն: Սովորական օգտագործողի և ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess հիման վրա նույնականացում, կոնֆիգուրացիոն ֆայլի 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Սովորական օգտագործողի և ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess վրա հիմնված նույնականացում, 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում SRTP, TLS, 802.1x մեդիա մուտքի վերահսկում</p> <p>Թարմացում/Սպասարկում Ծրագրի թարմացում TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով, `TR-069 կամ կոդավորված XML ֆայլի միջոցով Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---