

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/175 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	<p>Grandstream GXP2130 Հիմնական առանձնահատկություններ:</p> <p>Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, առկա 2 անկյունային դիրք, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Bluetooth V2.1, 3 գիծ և 3 SIP հաշիվ, գույնը սև, PoE սնուցում, ներառյալ տվյալ սարքավորման համար նախատեսված արտաքին սնուցման աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ 100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ</p>

տարածքում գործող  
ստանդարտներին  
համապատասխան: EHS(RJ9)  
Plantronics, ականջակալների  
համար: Ստանդարտներ: SIP  
RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,  
HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A  
record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,  
TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,  
LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS,  
SRTP, IPv6 Ցանցային  
ինտերֆեյսներ: Երկու 10/100/1000  
Mbps ցանցային ինտերֆեյսի  
առկայություն, ներկառուցված PoE:  
Էկրան. Գունավոր LCD էկրան  
(320x240) TFT LCD 2,8 դյույմ  
Ֆունկցիոնալ ստեղներ: 3 գծի  
ստեղներ, 3 SIP հաշիվներ, 8 արագ  
հավաքման/BLF ընդլայնման  
ստեղներ երկակի գունավորմամբ, 4  
ծրագրավորվող՝ համատեքստում  
զգայուն ստեղներ, 5  
նավիգացիոն/մենյուի ստեղներ, 11  
հատուկ գործառնությունի ստեղներ՝  
հաղորդագրություն(LED ցուցիչով),  
հեռախոսագիրք, փոխանցում,  
կոնֆերանս, զանգի պահում,  
ականջակալ, ձայնի անջատում,  
ուղարկել/կրկին հավաքել,

բարձրախոս, ձայն+, ձայն-  
գործողությունների համար  
Ձայնային կոդեկներ և  
հնարավորություններ: G7.29A/B,  
G.711μ/a-law, G.726, G.722  
(լայնաշերտ), ներկառուցված և  
տիրույթից դուրս DTMF (առևդիո,  
RFC2833, SIP INFO) Հեռախոսային  
գործառույթներ: Չանգի սպասում,  
փոխանցում, վերահասցեավորում, 4  
կողմանի կոնֆերանս, զանգերի  
կայանում, զանգի որսում, զանգի  
բաժանում(SCA)/զանգի փոխանցում  
(BLA), ներբեռնվող հեռախոսագիրք  
(XML, LDAP, մինչև 2000 գրառում),  
խոսալու ընթացքում զանգ, զանգերի  
մատյան (մինչև 500 գրառում),  
խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ  
հավաքում, զանգերի և սպասման  
ռեժիմում անհատականացված  
երաժշտության, պահուստային  
սերվեր: Ցանցի ծառայության որակը  
(QoS)- 2 (808.1Q, 802.1p) և 3 (ToS,  
DiffServ, MPLS) Անվտանգություն:  
Սովորական օգտագործողի և  
ադմինիստրատիվ մակարդակի  
գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess  
հիման վրա նույնականացում,  
կոնֆիգուրացիոն ֆայլի

				<p>256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Սովորական օգտագործողի և ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառերի, MD5 և MD5-sess վրա հիմնված նույնականացում, 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում SRTP, TLS, 802.1x մեդիա մուտքի վերահսկում</p> <p>Թարմացում/Սպասարկում Ծրագրի թարմացում TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով, `TR-069 կամ կոդավորված XML ֆայլի միջոցով Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/175 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream GXP2130 Հիմնական առանձնահատկություններ: Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, առկա 2 անկյունային դիրք, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Bluetooth V2.1, 3 գիծ և 3 SIP հաշիվ, գույնը սև, PoE սնուցում, ներառյալ տվյալ սարքավորման համար նախատեսված արտաքին սնուցման աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ 100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ

տարածքում գործող  
ստանդարտներին  
համապատասխան: EHS(RJ9)  
Plantronics, ականջակալների  
համար: Ստանդարտներ: SIP  
RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,  
HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A  
record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,  
TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,  
LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS,  
SRTP, IPv6 Ցանցային  
ինտերֆեյսներ: Երկու 10/100/1000  
Mbps ցանցային ինտերֆեյսի  
առկայություն, ներկառուցված PoE:  
Էկրան. Գունավոր LCD էկրան  
(320x240) TFT LCD 2,8 դյույմ  
Ֆունկցիոնալ ստեղներ: 3 գծի  
ստեղներ, 3 SIP հաշիվներ, 8 արագ  
հավաքման/BLF ընդլայնման  
ստեղներ երկակի գունավորմամբ, 4  
ծրագրավորվող` համատեքստում  
զգայուն ստեղներ, 5  
նավիգացիոն/մենյուի ստեղներ, 11  
հատուկ գործառույթի ստեղներ`  
հաղորդագրություն(LED ցուցիչով),  
հեռախոսագիրք, փոխանցում,  
կոնֆերանս, զանգի պահում,  
ականջակալ, ձայնի անջատում,  
ուղարկել/կրկին հավաքել,

բարձրախոս, ձայն+, ձայն-  
գործողությունների համար  
Ձայնային կոդեկներ և  
հնարավորություններ: G7.29A/B,  
G.711μ/a-law, G.726, G.722  
(լայնաշերտ), ներկառուցված և  
տիրույթից դուրս DTMF (առևդիո,  
RFC2833, SIP INFO) Հեռախոսային  
գործառույթներ: Չանգի սպասում,  
փոխանցում, վերահասցեավորում, 4  
կողմանի կոնֆերանս, զանգերի  
կայանում, զանգի որսում, զանգի  
բաժանում(SCA)/զանգի փոխանցում  
(BLA), ներբեռնվող հեռախոսագիրք  
(XML, LDAP, մինչև 2000 գրառում),  
խոսալու ընթացքում զանգ, զանգերի  
մատյան (մինչև 500 գրառում),  
խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ  
հավաքում, զանգերի և սպասման  
ռեժիմում անհատականացված  
երաժշտության, պահուստային  
սերվեր: Ցանցի ծառայության որակը  
(QoS)- 2 (808.1Q, 802.1p) և 3 (ToS,  
DiffServ, MPLS) Անվտանգություն:  
Սովորական օգտագործողի և  
ադմինիստրատիվ մակարդակի  
գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess  
հիման վրա նույնականացում,  
կոնֆիգուրացիոն ֆայլի

				<p>256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Սովորական օգտագործողի և ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառերի, MD5 և MD5-sess վրա հիմնված նույնականացում, 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում SRTP, TLS, 802.1x մեդիա մուտքի վերահսկում</p> <p>Թարմացում/Սպասարկում Ծրագրի թարմացում TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով, `TR-069 կամ կոդավորված XML ֆայլի միջոցով Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--