

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lubrizol	Lubrizol	Lubrizol CP1516-100	Lubrizol	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100: աշխատող սարքավորման մեջ լրասնուցման համար Մածուծիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում - -92,3 Մածուծիկությունը 1000C cs դեպքում -18,6 Մածուծիկությունը 1000F, SUS - 464 Մածուծիկությունը 2100F, SUS - 94,3 Մածուծիկության ինդեքս QASTM D2270 -223 Խտությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27 Սառեցման ջերմաստիճան 0F/0C/ ASTM D97—40/-40/ Բռնկման ջերմաստիճան 0F/0C/ -500 ASTM D92 (260) Բռնկման կետ 0F/0C/ -

				530, ASTM D92 (277) Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992 : Յուղի տակառը կնքված է, կներկայացվի յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, արտադրված է 2024 թվականին:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЧ-БДЦЦПР 24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Lubrizol	Lubrizol	Lubrizol CP1516-100	Lubrizol	Масло Lubrizol CPI CP1516-100. для доливки масла в рабочее оборудования Вязкость при 400°C ASTM D445 - -92,3 Вязкость при 1000C сс -18,6 Вязкость 1000F, SUS - 464 Вязкость 2100F, SUS - 94,3 Индекс вязкости QASTM D2270 -223 Плотность фунт/галлон при температуре 600F -8,27 Температура замерзания 0F/0C/ASTM D97—40/-40/ Температура вспышки 0F/0C/-500 ASTM D92 (260) Температура вспышки 0F/0C/ - 530, ASTM D92 (277) Удельный вес ASTM D1298

				0,992 Бочка с маслом опломбирована, будет представлен документ о соответствии качества масла от завода-производителя, масло произведено в 2024 году.
--	--	--	--	--