

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/239 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЗАО ЗИСО	Romana	Romana	ЗАО ЗИСО	<p>Մանկական խաղահրապարակի սարքեր Արտաքին չափսեր (ստատիկ դիրքում)՝ 1. Երկարություն, 3707 մմ (±50 մմ) 2. Լայնություն 2355 մմ (±50 մմ) 3. Բարձրություն, 2518մմ (±50 մմ) Կոմպլեկտացիա • Կանգնակ-7 • Խաչածող I=1386 մմ, հատ-3 • Խաչածող I=686 մմ, հատ-1 • Աստիճան հատ-1 • Տախտակ ուղղահայաց, հատ-1 • Նստարան, հատ-1 • Խողովակ-ամրակ, հատ-1 • Սեղմակ 108, հատ-20 Սպորտային սարքավորումները պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն անվտանգ</p>

միջավայր է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Այն պետք է լինի ամուր և հարվածակայուն:.

Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013 պահանջներին:

Ապրանքը պետք է ամրացվի գետնին հենարանների բետոնապատման միջոցով: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013 պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով:

Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, որը կկանխի մետաղի կոռոզիան:

Կանգնակ չինգ կանգնակները պետք է լինեն առնվազն 3400 մմ երկարությամբ, երկու կանգնակները պետք է լինեն առնվազն 1000 մմ

երկարությամբ: Համալիրի կանգնակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 108 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ:

Կանգնակների վերին ծայրերին պետք է ամրացված լինեն առնվազն 5 մմ բարձրությամբ խցաններով: Խաչաձող I=1386 և 686 մմ երեք խաչաձողեր պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1386 (և մեկը առնվազն 686) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Մեկ խաչաձողի երկու ծայրերը պետք է ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչաձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ:

Ուղղահայաց տախտակ Առնվազն 1500 մմ երկարությամբ և առնվազն 334 մմ լայնությամբ տախտակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1-ին կարգի փշատերև ծառի փայտից, լինի

խոնավադիմացկուն և առնվազն 80x80 մմ չափերով հակասայթաքող ծածկով: Աստիճաններ Աստիճանը պետք է բաղկացած լինի երկու հորիզոնական կապերից, երկու ուղղահայաց կանգնակներից և առնվազն վեց ձողերից: Երկարությունը 1386 մմ-ից ոչ պակաս, բարձրությունը '2134 մմ-ից ոչ պակաս: Աստիճանի կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, պատի հաստությունը՝ 2,8 մմ-ից ոչ պակաս: Ճայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, կանգնակները պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական խաչածողերի միջև, միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 1386 մմ երկարությամբ խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Առնվազն 760 մմ երկարությամբ քայլերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ELU012P-24/239 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանների երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն սանդուղքին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների ստանցոկների միջև առնվազն 300 մմ հեռավորության

վրա: Եստարան առնվազն 1800 մմ երկարությամբ և առնվազն 300 մմ տեխնիկական հատկությունները պետք է պատրաստված լինի For

փայտից, առնվազն 30 մմ հաստությամբ, բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկույթով: Խողովակ-ամրակ Պետք է պատրաստված լինի առնվազն 33,5 խողովակից առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Սեղմակ Այլումինե սեղմակի հավաքածուն բաղկացած է երկու այլումինե կիսասեղմակներից: Սեղմակի հավաքման չափը 207. 5x151x55 մմ է: Մեկ կիսասեղմակը մաս է, որի մեջտեղում կա 54,25 մմ շառավղով կտրվածք, կտրվածքի մակերեսը ամրանում է 108 մմ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	-	-	-	-

տրամագծով խողովակի հետ: 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով խաչածող խողովակի հետ: Վանդակի բոլոր արտաքին սուր եզրերը կլորացված են պատկերավոր կիսասեղմակի կառուցվածքների տեսքով, որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսասեղմակն ունի 207,5x73,5x55 մմ չափսեր: Կիսասեղմակները ունեն 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսասեղմակի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրացումների ամրացման համար: Խողովակի շուրջը ամրացվում են երկու կիսասեղմակներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Դետալները պետք է ներկված լինեն փոշեներկով: Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝

				պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով, *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---