

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	iek	iek	iek	iek	<p>Էլեկտրամագնիսական գործարկիչ                      ПМЛ—100А-220АС տիպի                      Էլեկտրամագնիսական գործարկիչ                      նախատեսված է եռաֆազ                      ասինխրոն շարժիչների                      հեռակառավարման համար,                      օգտագործման կատեգորիաներ                      АС-3, ուժային կոնտակտների                      լարման հզորությունը - 380V AC                      50Hz, հոսանքի ուժը 100А,                      Կառավարման կոճի նոմինալ                      լարումը - 220 V AC, օժանդակ                      կոնտակտների միացում - 1 բաց եւ 1                      փակ, պաշտպանության աստիճան                      IP20, կլիմայական կատարում,</p>

				գործարկում YXՊ4, պահեստավորում -40/+40 աստիճան ցելսուս Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	iek	iek	iek	iek	Пускатель электромагнитный ПМЛ—100А-220АС. Электромагнитный пускатель типа ПМЛ—100А-220АС предназначен для дистанционного управления трехфазными асинхронными двигателями, категории применения АС-3, напряжение силовых контактов - 380 В переменного тока частотой 50 Гц, сила тока 100 А, номинальное напряжение управляющего вала - 220 В переменного тока, подключение вспомогательных контактов - 1 разомкнутый и 1

					<p>закрытый, степень защиты IP20, климатическое исполнение, эксплуатация УХЛ4, хранение -40/+40 градусов Цельсия. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и без повреждений. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	--	---