

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՍԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ -ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-124/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЦНИПИ <<СТАРК>	СТАРК	МПУРС-250-6	ЦНИПИ <<СТАРК> Россия г.Москва	Պայմանական տրամագիծը DN 250, PN 6 կգ/սմ ² , աշխատանքային միջավայր՝ խոնավ գոլորշի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 235°C, գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 3,4-4 կգ/սմ ² : Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի: Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը - УХЛ3՝ ըստ ГОУС 15150-69-ի: Սեյսմակայունության կարգը - II, ըստ НП-031-01-ի: Միացման տեսակը՝ կցաշուրթավոր, եռակցվող խողովակը 273x8- ст.20

				<p>տեղադրման դիրքը՝ ուղղահայաց: L=250÷300մմ: Սեյսմակայունության կարգը - II, ըստ ՀՈՒ-031-01-ի: Լրակազմը ներառում է. - Մեմբրանային պաշտպանիչ հարմարանք կտրվող ձողով, - Մոնտաժային պատրաստվածքների հավաքածու՝ վերին և ստորին կացուղիներ, պարոնիտե միջադիրներ նրանց համար, տասներկու գամասեղներ մանեկներով և տափօղակներով:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"МАМЛИЧ-НК" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-124/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					условный проход DN 250, PN 6 кгс/см ² , рабочая среда -влажный пар, рабочая температура 2350С, давление срабатывания 3,4-4 кгс/см ² . Класс безопасности 4 по НП-001-97. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛЗ, Тип соединения- фланцевое, под приварку к трубе 273x8 - ст.20 установочное положение -вертикальное. L=250÷300мм, Категория сейсмостойкости - II, по НП-031-01. В комплект входит: -Мембранное предохранительное

				устройство с разрывным стержнем (МПУРС), -Комплект монтажных изделий- фланцы- верхний и нижний, паронитовые прокладки к ним, двенадцать шпилек с гайками и шайбами.
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------