

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM	Canon	<p>Լուսանկարչական տեսախցիկի օբեկտիվի հավաքածու՝ լրակազմ</p> <p>Օբեկտիվ: Նվազագույն պահանջները՝ - Ամբողջական-կադր 15-35mm f/2.8 օբեկտիվ - Առավելագույն բացվածքը՝ f/2.8 - Նվազագույն բացվածքը՝ f/22 - Օբեկտիվի ամրակապի տեսակը՝ RF - Դիտման անկյունը՝ 110° 30'-ից 63° - Նվազագույն ֆոկուսային հեռավորությունը՝ 28 սմ - Առավելագույն խոշորացումը՝ 0.21x - Օպտիկական կառուցվածքը՝ 16 տարր 12 խմբում - Դիֆերային շեղբերը՝ 9 կլորացված - Ֆոկուսի</p>

տեսակը՝ Ավտոֆոկուս - Պատկերի կայունացումը՝ Այո - Չտիչի չափը՝ 82 մմ - Dimensions (ø x L) 3.48 x 4.99" / 88.5 x 126.8 mm - Երկարությունը՝ առավելագույն երկարացումով 127 մմ - Քաշը՝ 840 գ

Մարտկոց: Նվազագույն պահանջները - Մարտկոցի տարողունակությունը՝ 2700 մԱԺ - Մարտկոցի քիմիան՝ Լիթիում-իոն - Համատեղելի է EOS-1DX Mark II-ի հետ - Մարտկոցի լիցքավորիչը՝ LC-E19 Քարտի ընթերցիչ: Նվազագույն պահանջները՝ - Բնիկները՝ 1x CFexpress Տիպ B, 1x SDXC (UHS-II [312 ՄԲ/վ]) - Միացումը՝ USB-C [3.1/3.2 Gen 2 (10 ԳԲ/վ)] - Հաջորդական ընթերցման արագությունը՝ մինչև 1050 ՄԲ/վ - Հաջորդական գրառման արագությունը՝ մինչև 1000 ՄԲ/վ - Սնուցման աղբյուրը՝ USB մատույց - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-ից 40°C - Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -25-ից 85°C - Աշխատանքային խոնավությունը՝ 95% - LED ցուցիչ՝ Այո - Չափերը՝ 59.94 x 21.84 x 97.79 մմ - Քաշը՝ 127 գ Լրակազմում՝ - USB Տիպ-C-ից Տիպ-

C մալուխ - USB Sիպ-C-ից Sիպ-A  
մալուխ Հիշողության քարտ 2 հատ:  
Նվազագույն պահանջները` -  
Նախագծված է raw 8K, 6K, 4K  
տեսանյութերի համար -  
Համապատասխանում է VGP-400  
ստանդարտին - Քարտի սերիան`  
DIAMOND - Քարտի տեսակը`  
CFexpress Type B -  
Տարողունակությունը` 128 ԳԲ -  
Կարդալու արագությունը`  
Առավելագույնը 1900 ՄԲ/վ - Գրելու  
արագությունը` Առավելագույնը 1700  
ՄԲ/վ, Կայուն` 1600 ՄԲ/վ,  
Նվազագույնը` 400 ՄԲ/վ -  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը`  
-10-ից 70°C - Պահպանման  
ջերմաստիճանը` -25-ից 85°C Բոլոր  
ապրանքները պետք է լինեն նոր,  
չօգտագործված, գործարանային  
փաթեթավորմամբ Ապրանքի  
մատակարարումը մինչև  
Պատվիրատուի պահեստային  
տնտեսություն /Արգիշտիի 1/  
կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք`  
առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի  
ընթացքում ի հայտ եկած  
թերությունները մատակարարը  
պետք է շտկի կամ փոխարինի

					նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԱՐՈՒՄ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Canon	Canon	Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM	Canon	Լուսանկարչական տեսախցիկի օբյեկտիվի հավաքածու՝ լրակազմ Օբյեկտիվ: Նվազագույն պահանջները՝ - Ամբողջական-կադր 15-35mm f/2.8 օբյեկտիվ - Առավելագույն բացվածքը՝ f/2.8 - Նվազագույն բացվածքը՝ f/22 - Օբյեկտիվի ամրակապի տեսակը՝ RF - Դիտման անկյունը՝ 110° 30'-ից 63° - Նվազագույն ֆոկուսային հեռավորությունը՝ 28 սմ - Առավելագույն խոշորացումը՝ 0.21x - Օպտիկական կառուցվածքը՝ 16 տարր 12 խմբում - Դիֆերային շեղբերը՝ 9 կլորացված - Ֆոկուսի

տեսակը՝ Ավտոֆոկուս - Պատկերի կայունացումը՝ Այո - Չտիչի չափը՝ 82 մմ - Dimensions (ø x L) 3.48 x 4.99" / 88.5 x 126.8 mm - Երկարությունը՝ առավելագույն երկարացումով 127 մմ - Քաշը՝ 840 գ

Մարտկոց: Նվազագույն պահանջները - Մարտկոցի տարողունակությունը՝ 2700 մԱԺ - Մարտկոցի քիմիան՝ Լիթիում-իոն - Համատեղելի է EOS-1DX Mark II-ի հետ - Մարտկոցի լիցքավորիչը՝ LC-E19 Քարտի ընթերցիչ: Նվազագույն պահանջները՝ - Բնիկները՝ 1x CFexpress Տիպ B, 1x SDXC (UHS-II [312 ՄԲ/վ]) - Միացումը՝ USB-C [3.1/3.2 Gen 2 (10 ԳԲ/վ)] - Հաջորդական ընթերցման արագությունը՝ մինչև 1050 ՄԲ/վ - Հաջորդական գրառման արագությունը՝ մինչև 1000 ՄԲ/վ - Սնուցման աղբյուրը՝ USB մատույց - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-ից 40°C - Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -25-ից 85°C - Աշխատանքային խոնավությունը՝ 95% - LED ցուցիչ՝ Այո - Չափերը՝ 59.94 x 21.84 x 97.79 մմ - Քաշը՝ 127 գ Լրակազմում՝ - USB Տիպ-C-ից Տիպ-

C մալուխ - USB Տիպ-C-ից Տիպ-A  
մալուխ Հիշողության քարտ 2 հատ:  
Նվազագույն պահանջները` -  
Նախագծված է raw 8K, 6K, 4K  
տեսանյութերի համար -  
Համապատասխանում է VGP-400  
ստանդարտին - Քարտի սերիան`  
DIAMOND - Քարտի տեսակը`  
CFexpress Type B -  
Տարողունակությունը` 128 ԳԲ -  
Կարդալու արագությունը`  
Առավելագույնը 1900 ՄԲ/վ - Գրելու  
արագությունը` Առավելագույնը 1700  
ՄԲ/վ, Կայուն` 1600 ՄԲ/վ,  
Նվազագույնը` 400 ՄԲ/վ -  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը`  
-10-ից 70°C - Պահպանման  
ջերմաստիճանը` -25-ից 85°C Բոլոր  
ապրանքները պետք է լինեն նոր,  
չօգտագործված, գործարանային  
փաթեթավորմամբ Ապրանքի  
մատակարարումը մինչև  
Պատվիրատուի պահեստային  
տնտեսություն /Արգիշտիի 1/  
կատարում է Վաճառողը: Երաշխիք`  
առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի  
ընթացքում ի հայտ եկած  
թերությունները մատակարարը  
պետք է շտկի կամ փոխարինի

					նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	--	---