

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Hikvision	Hikvision	DS-3E1105P-EI	Hikvision	Նվազագույնը 4 × 100 Mbps PoE RJ45 պորտեր, և 1 × 100 Mbps ցանցային RJ45 պորտեր Պորտի տիպը՝ RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptivelամ համարժեք Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x MAC հասցեները՝ նվազագույնը 2 K Միացման արագությունը՝ նվազագույնը 1 Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ նվազագույնը 0.74 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ նվազագույնը 768 Կբիթ PoE ստանդարտ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Հզորությունը՝ նվազագույնը

				<p>30W, ընդհանուր հզորությունը՝ նվազագույնը 60W չեռավար կառավարում, Լոգերի դիտում, պարամետրերի կոնֆիգուրացում, կոնֆիգուրացիաների ներմուծում և արտահանում Նվազագույն 300մ տրանսմիսսիոն տարածություն ԱՇխատանքյաին ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 0°C-ից 40°C Ցանցային PoE սվիչ Hikvision DS-3E1105P-EI կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Hikvision	Hikvision	DS-3E1105P-EI	Hikvision	Не менее 4 портов PoE RJ45 со скоростью 100 Мбит/с и 1 сетевых портов RJ45 со скоростью 100 Мбит/с. Тип порта: порт RJ45, полнодуплексный, адаптивный MDI/MDI-X или эквивалентный Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x. MAC-адреса: минимум 2 КБ Скорость соединения: минимум 1 Гбит/с. Скорость передачи пакетов: минимум 0,74 Мбит/с. Внутренний кэш: минимум 768 КБ/бит. Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Мощность: минимум 30 Вт, общая мощность:

					<p>минимум 60 Вт. Удаленное управление, просмотр журналов, настройка параметров, импорт и экспорт конфигураций Расстояние передачи не менее 300 м. Рабочая температура: минимум от 0°C до 40°C. Сетевой коммутатор PoE Hikvision DS-3E1105P-EI или аналогичный.</p>
--	--	--	--	--	---