

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԳԼԱ ՀԵԼՖ ԹԱՄՓԸՆԻ -ն ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-TMG4B0-LA(4M), DS-TCG205-E, ESP-L1300-R117(TCG225) , DS-TMG022, DS-TMG023, DS-2FA1225-C4, HS-TF-C1/128GB, DS-UPS1000/EU	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Արգելափակոց՝ Արգելքի տեսակը՝ միջին արագություն Բարձրացման արագությունը՝ 3 վրկ Թևի ձևը՝ 4 մ, Գույնը՝ մոխրագույն Մուտքային սնուցման աղբյուր՝ 220V 50Hz Տեսախցիկ՝ 2.0 MP, 1920*1080, CMOS, 1/2.8, 25 կադր/վ, խորը ուսուցում LPR(Համարանիշի ճանաչում) 3,1-6 մմ շարժական ոսպնյակներ, ներկառուցված LED սպիտակ լույսեր/IR լույսեր: Ինտեգրված պաշտպանիչ, լույսեր և TF քարտ (մինչև 128 ԳԲ): Մինչև 30000 սպիտակ ցուցակ: Նույնիսկ երբ տեսախցիկը ցանցից դուրս

ռեժիմում է , ներկառուցված սպիտակ ցուցակը կարող է վերահսկել արգելափակոցի բացումը: Սնուցում 12V, PoE (802.3af): Մեկ հպումով ֆոկուս: Ոչ ավտոմատ կերպով նկարահանման հնարավորություն և ANPR(Համարանիշի ավտոմատ ճանաչում): Արգելափակոցի թևի շարունակական բարձրացում, տրանսպորտային միջոցների հերթի սցենարում՝ գերբեռնվածությունը լուծելու համար: LED էկրանին միացնելու հնարավորություն: 99,5%-ից բարձր որսալու գործակից, երբ մեքենայի արագությունը 60 կմ/ժ է: Տեսախցիկի կախիչ՝ Կանգնակ LPR տեսախցիկի համար նախատեսված երկարությունը: 1.3m Անլար ֆոտոտվիչ՝ Անլար ֆոտոտվիչ Ավտոմեքենայի դետեկտոր՝ Ինդուկտիվ պարույրների 2 մուտք Ավելի քան երկու անիվ ունեցող մեքենաների ճանաչում Անցնող տրանսպորտային միջոցներին արագ, արդյունավետ և ճշգրիտ հետևում Ավտոմեքենայի դետեկտորի գալար՝ FVN49/0.26, Ինդուկցիոն հանգույց Սնուցման

				<p>աղբյուր՝ 2V/1A/ch,4ch,30W, Հիշողության քարտ՝ Հիշողության քարտ microSDHC™/128Գ/Class 10 and UHS-I / TLC R/W արագություն 92/40MB/s , V30 Անխափան սնուցման սարք՝ Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից, իցքաթափումից և գերլիցքից, Հզորությունը 1000VA/600W, Մուտքային լարման միջակայք (AC ռեժիմ) 85 VAC to 150 VAC (± 5 VAC) , Մուտքային հաճախականության տիրույթ 50/60 Hz, Ելքային լարման միջակայք (AC ռեժիմ) 102 VAC to 132 VAC , Ելքային լարման միջակայք (մարտկոցի ռեժիմ) 110 VAC to 125 VAC (առանց ծանրաբեռնվածության) , Հաճախականության միջակայք (Մարտկոցի ռեժիմ) 50/60 Hz ± 0.5 Hz , Փոխանցման ժամանակը DC to AC ≤ 10 մվ; AC to DC ≤ 10 մվ, Մարտկոց 12V/9Ah x 1հատ: Տեղադրումը և կարգաբերումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիք՝ 365 օր</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷԳԼԱ ՀԵԼՖ ԲԱՍՓՐՆԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					