

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T86G2-4I , DS-1260ZJ, F/UTP Cat5e PE 4x2x0.52	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	24 հատ ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղադրման համար` Պատկերի սենսորը` 1/1.8" Progressive Scan CMOS Նվազագույն լուսավորությունը` 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) Պատկերի որսալու արագությունը` 1/3 վ-ից 1/100,000 վ Լայն դինամիկ տիրույթ` 120դԲ Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի սահուն անցում Ոսպնյակը` 4մմ Ոսպնայկի բացվածքը` 4 մմ, հորիզոնական FOV 87°, ուղղահայաց FOV 47°, անկյունագծային FOV 102° Անկյունի ճշգրտում` շրջանակ` 0°-ից 360°, թեքություն` 0°-ից 90°, պտտում`

0°-ից 360° Ապերտուրան` F1.6 DORI
գործառույթ` հայտնաբերում` 99.4 մ,
դիտարկում: 39.4 մ, ճանաչում: 19.9
մ, իդենտիֆիկացում: 9.9 մ
Ինֆրակարմիր լուսավորությունը`
մինչև 80մ Առավելագույն
կետայնությունը` 3840 * 2160
Հիմնական հոսք` 50 Hz: 25 fps (3840
× 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520,
1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24
fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 ×
1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080,
1280 × 720) Ենթահոսք` 50 Hz: 25
fps (640 × 480, 640 × 360) , 60 Hz:
10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720,
640 × 480, 640 × 360) Վիդեո
սեխմումը` Հիմնական հոսք:
H.265/H.264/H.264+/H.265+,
Ենթահոսք: H.265/H.264/MJPEG
Տեսանյութի բիթային արագություն`
32 Կբիթ/վրկ-ից մինչև 16 Մբիթ/վրկ
Պրոտոկոլներ` API Open Network
Video Interface (PROFILE S, PROFILE
G, PROFILE T), ISAPI, SDK, TCP/IP,
ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP,
WebSocket, WebSockets Պատկերը`

SNR, Գիշեր / Ցերեկ ռեժիմի
ավտոմատ անցում, BLC, HLC, 3D
DNR, պատկերի շրջում
Ներկառուցված հիշողության կրիչի
տեղադրման հնարավորություն՝
մինչև 512 ԳԲ կարդալու
հնարավորությամբ Ethernet
ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M self-
adaptive Ethernet port Հիմնական
գործառնությունը՝ շարժի
հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ,
բացառում, սցենարի
փոփոխություն, դեմքի որսում, գծի
հատման հայտնաբերում,
ներխուժման հայտնաբերում,
տարածք մուքտի/ելքի
հայտնաբերում: Սնոցումը՝ 12 VDC ±
25%, PoE: PoE: 802.3af, Class 3:
Հոսանքի սպառումը՝ 12 VDC, 0.88 A,
max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57
V), 0.34 A to 0.21 A, max. 12 W
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
-30 °C-ից 60 °C Պաշտպանությունը՝
IP67 (IEC 60529-2013) Գույնը՝
սպիտակ Ցանցային տեսախցիկ
հսկողական Hikvision
DS-2CD2T86G2-4I(4mm), որը
կաջակցի Hikvision DS-96128NI-I16
NVR-ի ամբողջ գործիքակազմը:

----- 27
հատ պատի ամրակ` Hikvision White
` Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm)
տեսախցիկի համար Այլումինե
խառնուրդ, Չափս` Ø105 × 36 mm
(4.13" ×1.42")

----- 915
մետր ցանցային մալուխ F/UTP
Outdoor 5e` 4 զույգ ջիղ 0.52 մմք
տրամագծով: 24 AWG, դրսի
աշխատանքների համար:
Նախատեսված է 1000 ՄՀց
հաճախականությամբ ազդանշանի
փոխանցման համար:
Կառուցվածքը. Հոսանքի ջիղը`
պղնձե միալար: Իզոլացիան`
ամբողջովին պոլիէթիլեն, Միջուկը`
զույգերի պտույտով, Այլումինե
ժապավենով Էկրան, կոնտակտային
ջիղը` պղնձյա:, Ալիքային
դիմադրությունը ` 100 Օհմ: Ճկման
նվազագույն շառավիղը` 15 մալուխի
արտաքին տրամագիծ:
Աշխատանքային ջերմաստիճանը`
-50°C-ից 70°C, պետք է դիմացկուն
լինեն արևային ճառագայթներին:
Օգտակար ծառայության ժամկետը`
40 տարի, որը պետք է
երաշխավորվի արտադրողի կողմից

<p>000 ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<<-EU ΔG 12P-24/23 ниже</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Փաթեթավորված մալուխի երկարությունը՝ 305 մետր ----- 7 հատ բաժանարար արկը՝ Պլաստմասե, դրսի տեղադրման: Դռնակը ծինիներով բացվող, բանալիով կոպվող: Օպտիկամանրաթելի կարգավորիչով արկղի պատին: Պաշտպանության աստիճանը՝ IP65 սերտիֆիկացված Չափերը՝ 250x350x150 մմ:</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>1</p>	<p>Hikvision</p>	<p>Hikvision</p>	<p>DS-2CD2T86G2-4I , DS-1260ZJ, F/UTP Cat5e PE 4x2x0.52</p>	<p>Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</p>	<p>24 հատ ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղադրման համար՝ Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) Պատկերի որսալուս արագությունը՝ 1/3 վ-ից 1/100,000 վ Լայն դինամիկ տիրույթ՝ 120դԲ Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի սահուն անցում Ոսպնյակը՝ 4մմ Ոսպնայկի բացվածքը՝ 4 մմ, հորիզոնական FOV 87°, ուղղահայաց FOV 47°, անկյունագծային FOV 102° Անկյունի ճշգրտում՝ շրջանակ՝ 0°-ից 360°, թեքություն՝ 0°-ից 90°, պտտում՝</p>

0°-ից 360° Ապերտուրան` F1.6 DORI
գործառույթ` հայտնաբերում` 99.4 մ,
դիտարկում: 39.4 մ, ճանաչում: 19.9
մ, իդենտիֆիկացում: 9.9 մ
Ինֆրակարմիր լուսավորությունը`
մինչև 80մ Առավելագույն
կետայնությունը` 3840 * 2160
Հիմնական հոսք` 50 Hz: 25 fps (3840
× 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520,
1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24
fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 ×
1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080,
1280 × 720) Ենթահոսք` 50 Hz: 25
fps (640 × 480, 640 × 360) , 60 Hz:
10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720,
640 × 480, 640 × 360) Վիդեո
սեխմումը` Հիմնական հոսք:
H.265/H.264/H.264+/H.265+,
Ենթահոսք: H.265/H.264/MJPEG
Տեսանյութի բիթային արագություն`
32 Կբիթ/վրկ-ից մինչև 16 Մբիթ/վրկ
Պրոտոկոլներ` API Open Network
Video Interface (PROFILE S, PROFILE
G, PROFILE T), ISAPI, SDK, TCP/IP,
ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP,
WebSocket, WebSockets Պատկերը`

SNR, Գիշեր / Ցերեկ ռեժիմի
ավտոմատ անցում, BLC, HLC, 3D
DNR, պատկերի շրջում
Ներկառուցված հիշողության կրիչի
տեղադրման հնարավորություն՝
մինչև 512 ԳԲ կարդալու
հնարավորությամբ Ethernet
ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M self-
adaptive Ethernet port Հիմնական
գործառնությունը՝ շարժի
հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ,
բացառում, սցենարի
փոփոխություն, դեմքի որսում, գծի
հատման հայտնաբերում,
ներխուժման հայտնաբերում,
տարածք մուքտի/ելքի
հայտնաբերում: Սնոցումը՝ 12 VDC ±
25%, PoE: PoE: 802.3af, Class 3:
Հոսանքի սպառումը՝ 12 VDC, 0.88 A,
max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57
V), 0.34 A to 0.21 A, max. 12 W
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
-30 °C-ից 60 °C Պաշտպանությունը՝
IP67 (IEC 60529-2013) Գույնը՝
սպիտակ Ցանցային տեսախցիկ
հսկողական Hikvision
DS-2CD2T86G2-4I(4mm), որը
կաջակցի Hikvision DS-96128NI-I16
NVR-ի ամբողջ գործիքակազմը:

----- 27
հատ պատի ամրակ` Hikvision White
` Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm)
տեսախցիկի համար Այլումինե
խառնուրդ, Չափս` Ø105 × 36 mm
(4.13" ×1.42")

----- 915
մետր ցանցային մալուխ F/UTP
Outdoor 5e` 4 զույգ ջիղ 0.52 մմք
տրամագծով: 24 AWG, դրսի
աշխատանքների համար:
Նախատեսված է 1000 ՄՀց
հաճախականությամբ ազդանշանի
փոխանցման համար:
Կառուցվածքը. Հոսանքի ջիղը`
պղնձե միալար: Իզոլացիան`
ամբողջովին պոլիէթիլեն, Միջուկը`
զույգերի պտույտով, Այլումինե
ժապավենով Էկրան, կոնտակտային
ջիղը` պղնձյա:, Ալիքային
դիմադրությունը ` 100 Օհմ: Ճկման
նվազագույն շառավիղը` 15 մալուխի
արտաքին տրամագիծ:
Աշխատանքային ջերմաստիճանը`
-50°C-ից 70°C, պետք է դիմացկուն
լինեն արևային ճառագայթներին:
Օգտակար ծառայության ժամկետը`
40 տարի, որը պետք է
երաշխավորվի արտադրողի կողմից

				<p>Փաթեթավորված մալուխի երկարությունը՝ 305 մետր ----- 7 հատ բաժանարար արկը՝ Պլաստմասե, դրսի տեղադրման: Դռնակը ծխնիներով բացվող, բանալիով կոպվող: Օպտիկամանրաթելի կարգավորիչով արկղի պատին: Պաշտպանության աստիճանը՝ IP65 սերտիֆիկացված Չափերը՝ 250x350x150 մմ:</p>
--	--	--	--	---