ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T86G2-4I , DS-1260ZJ, F/UTP Cat5e PE 4x2x0.52	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	24 հատ ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղադրման համար՝ Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8"" Progressive Scan CMOS Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3 վ-ից 1/100,000 վ Լայն դինամիկ տիրույթ՝ 120դԲ Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի սահուն անցում Ոսպնյակը՝ 4մմ Ոսպնյակի բացվածքը՝ 4 մմ, հորիզոնական FOV 87°, ուղղահայաց FOV 47°, անկյունագծային FOV 102° Անկյունի ճշգրտում՝ շրջանակ՝ 0°-ից 360°, թեքություն՝ 0°-ից 90°, պտտում՝

						0°-ից 360° Ապերտուրան՝ F1.6 DORI գործառույթ՝ հայտնաբերում՝ 99.4 մ, դիտարկում: 39.4 մ, ճանաչում: 19.9 մ, իդենտիֆիկացում: 9.9 մ Ինֆրակարմիր լուսավորությունը՝ մինչև 80մ Առավելագույն կետայնությունը՝ 3840 * 2160 Հիմնական հոսք՝ 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ենթահոսք՝ 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) , 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Վիդեո սեխմումը՝ Հիմնական հոսք: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Ենթահոսք: H.265/H.264/MJPEG Տեսանյութի բիթային արագություն՝ 32 Կբիթ/վրկ-ից մինչև 16 Մբիթ/վրկ Պրոտոկոլներ՝ API Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Պատկերը՝

						SNR, Գիշեր / Ցերեկ ռեժիմի ավտոմատ անցում, BLC, HLC, 3D DNR, պատկերի շրջում Ներկառուցված հիշողության կրիչի տեղադրման հնարավորություն՝ մինչև 512 ԳԲ կարդալու հնարավորությամբ Ethernet ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Հիմնական գործառույթներ՝ շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառում, սցենարի փոփոխություն, դեմքի որսում, գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, տարածք մուքտի/ելքի հայտնաբերում: Սնոցումը՝ 12 VDC ± 25%, PoE: PoE: 802.3af, Class 3: Հոսանքի սպառումը՝ 12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.34 A to 0.21 A, max. 12 W Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30 °C-ից 60 °C Պաշտպանությունը՝ IP67 (IEC 60529-2013) Գույնը՝ սպիտակ Ցանցային տեսախցիկ հսկողական Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm), որը կաջակցի Hikvision DS-96128NI-I16 NVR-ի ամբողջ գործիքակազմը:

						---------- 27 հատ պատի ամրակ՝ Hikvision White ՝ Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm) տեսախցիկի համար Ալյումինե խառնուրդ, Չափս՝ Ø105 × 36 mm (4.13" ×1.42") ---------- 915 մետր ցանցային մալուխ F/UTP Outdoor 5e՝ 4 զույգ ջիղ 0.52 մմք տրամագծով: 24 AWG, դրսի աշխատանքների համար: Նախատեսված է 1000 ՄՀց հաճախականությամբ ազդանշանի փոխանցման համար: Կառուցվածքը. Հոսանքի ջիղը՝ պղնձե միալար: Իզոլացիան՝ ամբողջովին պոլիէթիլեն, Միջուկը՝ զույգերի պտույտով, Ալյումինե ժապավենով էկրան, կոնտակտային ջիղը՝ պղնձյա:, Ալիքային դիմադրությունը ՝ 100 Օհմ: Ճկման նվազագույն շառավիղը՝ 15 մալուխի արտաքին տրամագիծ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50°C-ից 70°C, պետք է դիմացկուն լինեն արևային ճառագայթներին: Օգտակար ծառայության ժամկետը ՝ 40 տարի, որը պետք է երաշխավորվի արտադրողի կողմից

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<<-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T86G2-4I , DS-1260ZJ, F/UTP Cat5e PE 4x2x0.52	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	24 հատ ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղադրման համար՝ Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8"" Progressive Scan CMOS Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3 վ-ից 1/100,000 վ Լայն դինամիկ տիրույթ՝ 120դԲ Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի սահուն անցում Ոսպնյակը՝ 4մմ Ոսպնյակի բացվածքը՝ 4 մմ, հորիզոնական FOV 87°, ուղղահայաց FOV 47°, անկյունագծային FOV 102° Անկյունի ճշգրտում՝ շրջանակ՝ 0°-ից 360°, թեքություն՝ 0°-ից 90°, պտտում՝ Փաթեթավորված մալուխի երկարությունը՝ 305 մետր ---------- 7 հատ բաժանարար արկղ՝ Պլաստմասե, դրսի տեղադրման: Դռնակը ծխնիներով բացվող, բանալիով կոպվող: Օպտիկամանրաթելի կարգավորիչով արկղի պատին: Պաշտպանության աստիճանը՝ IP65 սերտիֆիկացված Չափերը՝ 250x350x150 մմ:

						0°-ից 360° Ապերտուրան՝ F1.6 DORI գործառույթ՝ հայտնաբերում՝ 99.4 մ, դիտարկում: 39.4 մ, ճանաչում: 19.9 մ, իդենտիֆիկացում: 9.9 մ Ինֆրակարմիր լուսավորությունը՝ մինչև 80մ Առավելագույն կետայնությունը՝ 3840 * 2160 Հիմնական հոսք՝ 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ենթահոսք՝ 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) , 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Վիդեո սեխմումը՝ Հիմնական հոսք: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Ենթահոսք: H.265/H.264/MJPEG Տեսանյութի բիթային արագություն՝ 32 Կբիթ/վրկ-ից մինչև 16 Մբիթ/վրկ Պրոտոկոլներ՝ API Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Պատկերը՝

						SNR, Գիշեր / Ցերեկ ռեժիմի ավտոմատ անցում, BLC, HLC, 3D DNR, պատկերի շրջում Ներկառուցված հիշողության կրիչի տեղադրման հնարավորություն՝ մինչև 512 ԳԲ կարդալու հնարավորությամբ Ethernet ինտերֆեյսը՝ 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Հիմնական գործառույթներ՝ շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառում, սցենարի փոփոխություն, դեմքի որսում, գծի հատման հայտնաբերում, ներխուժման հայտնաբերում, տարածք մուքտի/ելքի հայտնաբերում: Սնոցումը՝ 12 VDC ± 25%, PoE: PoE: 802.3af, Class 3: Հոսանքի սպառումը՝ 12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.34 A to 0.21 A, max. 12 W Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30 °C-ից 60 °C Պաշտպանությունը՝ IP67 (IEC 60529-2013) Գույնը՝ սպիտակ Ցանցային տեսախցիկ հսկողական Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm), որը կաջակցի Hikvision DS-96128NI-I16 NVR-ի ամբողջ գործիքակազմը:

						---------- 27 հատ պատի ամրակ՝ Hikvision White ՝ Hikvision DS-2CD2T86G2-4I(4mm) տեսախցիկի համար Ալյումինե խառնուրդ, Չափս՝ Ø105 × 36 mm (4.13" ×1.42") ---------- 915 մետր ցանցային մալուխ F/UTP Outdoor 5e՝ 4 զույգ ջիղ 0.52 մմք տրամագծով: 24 AWG, դրսի աշխատանքների համար: Նախատեսված է 1000 ՄՀց հաճախականությամբ ազդանշանի փոխանցման համար: Կառուցվածքը. Հոսանքի ջիղը՝ պղնձե միալար: Իզոլացիան՝ ամբողջովին պոլիէթիլեն, Միջուկը՝ զույգերի պտույտով, Ալյումինե ժապավենով էկրան, կոնտակտային ջիղը՝ պղնձյա:, Ալիքային դիմադրությունը ՝ 100 Օհմ: Ճկման նվազագույն շառավիղը՝ 15 մալուխի արտաքին տրամագիծ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50°C-ից 70°C, պետք է դիմացկուն լինեն արևային ճառագայթներին: Օգտակար ծառայության ժամկետը ՝ 40 տարի, որը պետք է երաշխավորվի արտադրողի կողմից

					Փաթեթավորված մալուխի երկարությունը՝ 305 մետր ---------- 7 հատ բաժանարար արկղ՝ Պլաստմասե, դրսի տեղադրման: Դռնակը ծխնիներով բացվող, բանալիով կոպվող: Օպտիկամանրաթելի կարգավորիչով արկղի պատին: Պաշտպանության աստիճանը՝ IP65 սերտիֆիկացված Չափերը՝ 250x350x150 մմ: