

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-EI	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Պորտերի Քանակ: 16 × 10/100 Mbps PoE պորտեր, 2 × 10/100/1000 Mbps Uplink պորտեր (2 × Gigabit combos) PoE Բյուջե: 230 Վտ (առավելագույն) PoE Ստանդարտ: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE Ուժ: 15.4 Վտ (IEEE 802.3af), 30 Վտ (IEEE 802.3at) Փոխանցման Հզորություն: 7.2 Gbps, փաթեթի Ֆիլտրացում: 5.36 Mpps, MAC հասցեների սեղան: 4K Պաշտպանություն: Լուսի պաշտպանության միջոցառումներ, իսկական թաղանթային պաշտպանություն Էլեկտրական Պաշտպանություն: Սկզբնական

				<p>պաշտպանություն և բարձր Էլեկտրականության պաշտպանություն Էներգիայի Մատակարարում: 100-240 VAC, 50/60 Hz Էներգիայի Սպառում: &lt;250 Վտ Աշխատանքի Ձերմաստիճան: -10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F) Աշխատանքի Խոնավություն: 10% ~ 90%, ոչ կոնդենսացվող Վերահսկում: Վեբ ինտերֆեյս, CLI, SNMP QoS: Աջակցություն Վերլուծություն և Մոնիտորինգ: Աջակցություն Syslog, RMON, SNMP մոնիտորինգ Համակարգի սպասարկում` սարքի կառավարում web ինտերֆեյսի միջոցով, Պորտերի արագության ցուցադրում, պորտի թողունակության օգտագործման արագության ցուցադրում, PoE Էներգիայի օգտագործման ցուցադրում, պորտերի և սարքի վերագործարկում, հեռահար պորտի ռեժիմի միացում, սարքի թարմացում` հեռահար, կարճ միացումների և բաց մալուխների հայտնաբերում, մալուխի երկարության հայտնաբերում : Hikvision DS-3E1318P-EI մոդելի POE սվիչ</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-EI	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Պորտերի Քանակ: 16 x 10/100 Mbps PoE պորտեր, 2 x 10/100/1000 Mbps Uplink պորտեր (2 x Gigabit combos) PoE Բյուջե: 230 Վտ (առավելագույն) PoE Ստանդարտ: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE Ուժ: 15.4 Վտ (IEEE 802.3af), 30 Վտ (IEEE 802.3at) Փոխանցման Հզորություն: 7.2 Gbps, փաթեթի Ֆիլտրացում: 5.36 Mpps, MAC հասցեների սեղան: 4K Պաշտպանություն: Լուսի պաշտպանության միջոցառումներ, իսկական թաղանթային պաշտպանություն Էլեկտրական Պաշտպանություն: Սկզբնական

պաշտպանություն և բարձր  
Էլեկտրականության  
պաշտպանություն Էներգիայի  
Մատակարարում: 100-240 VAC,  
50/60 Hz Էներգիայի Սպառում: <250  
Վտ Աշխատանքի Ձերմաստիճան:  
-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)  
Աշխատանքի Խոնավություն: 10% ~  
90%, ոչ կոնդենսացվող Վերահսկում:  
Վեբ ինտերֆեյս, CLI, SNMP QoS:  
Աջակցություն Վերլուծություն և  
Մոնիտորինգ: Աջակցություն Syslog,  
RMON, SNMP մոնիտորինգ  
Համակարգի սպասարկում` սարքի  
կառավարում web ինտերֆեյսի  
միջոցով, Պորտերի արագության  
ցուցադրում, պորտի  
թողունակության օգտագործման  
արագության ցուցադրում, PoE  
Էներգիայի օգտագործման  
ցուցադրում, պորտերի և սարքի  
վերագործարկում, հեռահար պորտի  
ռեժիմի միացում, սարքի  
թարմացում` հեռահար, կարճ  
միացումների և բաց մալուխների  
հայտնաբերում, մալուխի  
երկարության հայտնաբերում :  
Hikvision DS-3E1318P-EI մոդելի POE  
սվիչ

