ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդոսկոպիկ վիրաբուժական միավոր, գործիքակազմով	Emed Spectrum	Emed SP.ZO.O.SP.K	Վիրահատական միավոր նախատեսված էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, հատուկ ծրագրակազմով, գործիքների տիպի և տեսակի ավտոմատ ճանաչման և հզորության ավտոմատ կարգաբերման գործառույթով: Չորս ակտիվ վարդակով, չորս գործիքների միաժամանակ միացման և օգտագործման հնարավորություն: Անվտանգություն. Պաշտպանություն էլեկտրական ցնցումներից՝ Տիպ I/CF Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601–1-ի համաձայն Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601-2-2-ի համաձայն Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը՝ 330 կՀց Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն՝ EN 60601-2-2-ի համաձայն NEM համակարգ՝ չեզոք էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ցուցում 7

					մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն՝ 240 ՕՀՄ, չեզոք էլեկտրոդի հպման մակերեսի անբավարար ցուցանիշի դեպքում ավտոմատ կանգնեցման գործառույթ: Կառավարումը ներկառուցված հպումային էկրանի միջոցով, էկրանի չափը՝ 10 դյույմ Մոնոպոլյար կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Մոնո կտրում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400Վտ Ճշգրիտ կտրում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/50ՎՏ Խառը կտրվածք (60ՕՀՄ) 9 մակարդակ/150ՎՏ Պապիլոտոմիկ կտրվածք (60ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Պոլիպոտոմիկ կտրվածք (50ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Գաստրո կտրվածք (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մուկոզ կտրվածք (100ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մոնոպոլյար մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Նուրբ մակարդում (50ՕՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Հարկադիր մակարդում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Ցողացիր մակարդում (1250ՕՀՄ) 80ՎՏ Հիբրիդ մակարդում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Էնդոսկոպիկ ցողացիր մակարդում (1250ՕՀՄ) 30 ՎՏ Երկբևեռ կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Երկբևեռ կտրվածք (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ կտրվածք (200ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Լորձաթաղանթի երկբևեռ կտրվածք (200ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ գոլորշիացում (200ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Երկբևեռ մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները . Նուրբ երկբևեռ մակարդում (50ՕՀՄ) 9 մակարդակ /120 ՎՏ ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ Հարկադիր երկբևեռ մակարդում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ

					մակարդում (10ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400 ՎՏ Լորձաթաղանթի երկբևեռ մակարդում (10ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400 ՎՏ Երկբևեռ մկրատով մակարդում (25ՕՀՄ) 9 մակարդակ /350 ՎՏ Այլ առանձնահատկություններ Ընտրովի էնդոսկոպիկ թերմոկարման գործառույթի ավելացման հնարավորություն Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, միացված գործիքների ավտոմատ ճանաչման գործառույթ Ծրագրային հիշողություն 105 տարբեր հիշողության համար տեղակայված 7 խմբում Ծրագրային հիշողության ընտրության հնարավորություն ոտքի անջատիչով Լեզուն ռուսերեն Լրակազմ և պարագաներ. Անլար կամ 5000մմ երկարությամբ լարով ոտնաթաթի անջատիչ, 3 կոճակով Մալուխ միաբևեռ էնդոսկոպիկ գործիքների համար, երկարությունը 3000մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Մալուխ չեզոք մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոդի համար, երկարությունը 4500մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Պոլիպէկտոմիայի միաբեւեռ օղ էլեկտրոդ, ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը 25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Բիոպսիաի ունելի՝ գդալաձև ծնոտներով, ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, երկարությունը 1650 մմ, 1 հատ Բռնող ունելի՝ ատամնավոր ծնոտներով, ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, երկարությունը 1650 մմ, 1 հատ Ասեղ ներարկիչ ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը

				25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված, 2024 թ արտադրության Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 , 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC of 14 June 1993) 3. IEC 60601-1-2:2015

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էնդոսկոպիկ վիրաբուժական միավոր, գործիքակազմով	Emed Spectrum	Emed SP.ZO.O.SP.K	Վիրահատական միավոր նախատեսված էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, հատուկ ծրագրակազմով, գործիքների տիպի և տեսակի ավտոմատ ճանաչման և հզորության ավտոմատ կարգաբերման գործառույթով: Չորս ակտիվ վարդակով, չորս գործիքների միաժամանակ միացման և օգտագործման հնարավորություն: Անվտանգություն. Պաշտպանություն էլեկտրական ցնցումներից՝ Տիպ I/CF Ցածր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601–1-ի համաձայն Բարձր հաճախականության արտահոսքի հոսանքներ՝ EN 60601-2-2-ի համաձայն Գեներատորի աշխատանքային հաճախականությունը՝ 330 կՀց Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն՝ EN 60601-2-2-ի համաձայն NEM համակարգ՝ չեզոք էլեկտրոդի հսկողություն, օպտիկական ցուցում 7

					մակարդակ, պահանջվող դիմադրություն՝ 240 ՕՀՄ, չեզոք էլեկտրոդի հպման մակերեսի անբավարար ցուցանիշի դեպքում ավտոմատ կանգնեցման գործառույթ: Կառավարումը ներկառուցված հպումային էկրանի միջոցով, էկրանի չափը՝ 10 դյույմ Մոնոպոլյար կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Մոնո կտրում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400Վտ Ճշգրիտ կտրում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/50ՎՏ Խառը կտրվածք (60ՕՀՄ) 9 մակարդակ/150ՎՏ Պապիլոտոմիկ կտրվածք (60ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Պոլիպոտոմիկ կտրվածք (50ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Գաստրո կտրվածք (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մուկոզ կտրվածք (100ՕՀՄ) 9 մակարդակ/400ՎՏ Մոնոպոլյար մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Նուրբ մակարդում (50ՕՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Հարկադիր մակարդում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Ցողացիր մակարդում (1250ՕՀՄ) 80ՎՏ Հիբրիդ մակարդում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ/200 ՎՏ Էնդոսկոպիկ ցողացիր մակարդում (1250ՕՀՄ) 30 ՎՏ Երկբևեռ կտրման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները Երկբևեռ կտրվածք (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ կտրվածք (200ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Լորձաթաղանթի երկբևեռ կտրվածք (200ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ գոլորշիացում (200ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400ՎՏ Երկբևեռ մակարդման ավտոմատ ռեժիմների ցուցանիշները . Նուրբ երկբևեռ մակարդում (50ՕՀՄ) 9 մակարդակ /120 ՎՏ ավտոմատ մեկնարկ / ավտոմատ կանգառ Հարկադիր երկբևեռ մակարդում (300ՕՀՄ) 9 մակարդակ /120ՎՏ Հեղուկ միջավայրում երկբևեռ

					մակարդում (10ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400 ՎՏ Լորձաթաղանթի երկբևեռ մակարդում (10ՕՀՄ) 9 մակարդակ /400 ՎՏ Երկբևեռ մկրատով մակարդում (25ՕՀՄ) 9 մակարդակ /350 ՎՏ Այլ առանձնահատկություններ Ընտրովի էնդոսկոպիկ թերմոկարման գործառույթի ավելացման հնարավորություն Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, միացված գործիքների ավտոմատ ճանաչման գործառույթ Ծրագրային հիշողություն 105 տարբեր հիշողության համար տեղակայված 7 խմբում Ծրագրային հիշողության ընտրության հնարավորություն ոտքի անջատիչով Լեզուն ռուսերեն Լրակազմ և պարագաներ. Անլար կամ 5000մմ երկարությամբ լարով ոտնաթաթի անջատիչ, 3 կոճակով Մալուխ միաբևեռ էնդոսկոպիկ գործիքների համար, երկարությունը 3000մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Մալուխ չեզոք մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոդի համար, երկարությունը 4500մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Պոլիպէկտոմիայի միաբեւեռ օղ էլեկտրոդ, ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը 25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Բիոպսիաի ունելի՝ գդալաձև ծնոտներով, ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, երկարությունը 1650 մմ, 1 հատ Բռնող ունելի՝ ատամնավոր ծնոտներով, ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, երկարությունը 1650 մմ, 1 հատ Ասեղ ներարկիչ ճկուն էնդոսկոպների համար 2,8 մմ կանալի համար, չափսը

				25մմ, երկարությունը 1650 մմ, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող, 1 հատ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված, 2024 թ արտադրության Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO13485 , 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC of 14 June 1993) 3. IEC 60601-1-2:2015