

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվանդ Սարգսյան Ռուդոլֆի ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիվի կահույք	Հակոբ Ցլիկյան Մանուկի ԱԶ	<p>Կահույքի չափերն են 2040մմx1000մմx250մմ: Կահույքը իրենից ներկայացնում է հագուստի համար կախիչ՝ 9 տեղանոց, մետաղական կախիչներով, պատից ամրացվող: Այն պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը պետք է շոջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրակալերով (PVC): Կախիչը պետք է բաղկացած լինի ուղղահայաց և հորիզոնական լամինացված ՓՏՍ-ներից, որոնք պետք է ունենան համապատասխանաբար 1000x120x18մմ և 2040x120x18մմ չափեր /տես գծագիր Էջ-1/: Կախիչը գլխավերևում պետք է ունենա հորիզոնական դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի 2040x250x18մմ չափի լամինացված ՓՏՍ-ից: Հորիզոնական դարակի տակ անհրաժեշտ է նախատեսել 3 դարակակիր՝ ամրության ապահովման համար: Մետաղական կախիչների միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 240մմ: Մետաղական կախիչները պետք է պատրաստված լինեն Փ6մմ տրամագծով հոծ /առանց դատարկությունների/ չժանգոտվող պողպատից AISI 304 /կամ համարժեք (համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ)/, որոնք</p>

գլխիկներին պետք է եռակցված լինեն չժանգոտվող պողպատից/կամ համարժեք (համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ)/ հոծ/առանց դատարկությունների/ գնդիկային փակիչներ՝ Փ10մմ տրամագծով: Կախիչն իր գունային երանգներով պետք է համապատասխանի դպրոցի դասասենյակների գույքին: Կախիչի համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն Էկոլոգիապես մաքուր: Կախիչի բոլոր մասերի միացումները պետք է իրականացվեն երաշխավորված, թաքսված ձգանների միջոցով և առնվազն ապահովեն կից գծագրում ներկայացված /տես գծագիր Էջ-2/ հատվածքի չափերի ամրությունը: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը  $\pm 3\%$ : Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքները պետք է Մատակարարն իր միջոցների հաշվին մոնտաժի՝ տեղադրի մատակարարման վայրում՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Կախիչները պատին ամրացնելու համար պատին ամրացվում են պտուտակ/դյուբեյներ /տես գծագիր Էջ-1/, որոնք նախատեսված են 45 կգ ծանրություն պահելու համար: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում չափաբաժնով ձեռքբերվող ապրանքների պատրաստման ընթացքում օգտագործվող հիմնական նյութերի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ерванд Саркисян Рудольфи ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՄԼԵԱՃԱՊԶԲ-24/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Диви кауйк	Акоп Цликян Мануки ИП	Размеры мебели 2040ммx1000ммx250мм. Мебель представляет собой 9-местную вешалку для одежды с металлическими вешалками, крепящуюся на стену. Он должен быть изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края обклеены пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм. Вешалка должна состоять из вертикально и горизонтально ламинированных ПТС, которые должны иметь размеры 1000x120x18мм и 2040x120x18мм соответственно /см. чертеж стр.-1/. Вешалка должна иметь горизонтальную верхнюю полку, изготовленную из ламинированного ПТС размером 2040x250x18мм. Для устойчивости под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полочных опор. Осевое расстояние между металлическими подвесками должно составлять 240 мм. Металлические подвесы должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали диаметром Р6мм/ из нержавеющей стали AISI304 /или эквивалента (по согласованию с Заказчиком)/, головки которых из нержавеющей стали /или аналога (по

согласованию с Заказчиком)/ сплошные/ без пустот/шаровые пробки должны быть приварены диаметром Р10мм. Вешалка по цветовым тонам должна соответствовать стилю школьных классов. Покрытия и краски, используемые для вешалок, должны быть экологически чистыми.

Соединения всех частей подвески должны производиться через гарантированные, скрытые курки и обеспечивать прочность не менее размеров сечения, представленных на прилагаемом чертеже /см. чертеж стр.-2/. Образец /картинка/ прилагается. Установить гарантийный срок на указанный товар в размере 365 дней, считая со дня, следующего за днем принятия товара Покупателем, устранить дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, на месте /замена деталей / или замена на новые.

Допустимое отклонение в размерах товаров, указанных в дозировке, составляет  $\pm 3\%$ . Указанные товары должны быть новыми, неиспользованными. товары должны быть установлены поставщиком в месте поставки за свой счет по согласованию с заказчиком.

транспортировка, разгрузка, установка и сборка в соответствии с адресами осуществляется поставщиком. Для крепления вешалок к стене к стене крепятся болты(дюбели) (см. рисунок на стр. 1), рассчитанные на вес не менее 45 кг. образцы товара, представленные до поставки, согласовать с заказчиком. День поставки согласовать с заказчиком: Для основных материалов, используемых при изготовлении товаров, приобретаемых в лоте, на этапе исполнения контракта, обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя.