

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/271 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KARCHER	MIC 26	Kärcher Municipal GmbH	<p>Արտադրման տարեթիվը՝ 2024թ Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը - Դիզելային • Շարժիչի հզորություն - 18.9կՎ (26 ձ.ու) • Աշխատանքային ծավալ - 1116 սմ<sup>3</sup> • Մխոցների քանակը - 3 հատ • Վառելիքի բաքի ծավալ - 39լ • Բնապահպանական ստանդարտ - STAGE V • Հովացման համակարգ - Ջրային, ջերմաստիճանի տատանման հիման վրա կառավարվող օդափոխիչով:</p> <p>Քարշակման և ղեկավարման համակարգեր • Փոխանցման տուփ - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակը - 4-անիվային շասսի՝ մշտական լիաքարշակ համակարգով • Տրանսպորտային առավելագույն արագություն - 20կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 10կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն - 8կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - 25% • Հաղթահարելի</p>

արգելքի առավելագույն բարձրություն - 150մմ •  
Մեքենայի ընթացքային ղեկավարման համակարգ - 4  
անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հողակապ կառավարման  
համակարգով • Հիդրավլիկ հողակապ կառավարման  
համակարգի առավելագույն թեքման անկյուն - 52  
աստիճան • Արգելակման համակարգը - հիդրոստատիկ  
արգելակ, լրացուցիչ թմբուկային արգելակներով •  
Շրջադարձի շառավիղ - 750մմ • Անիվային բազա -  
1300մմ • Միջանիվային հեռավորություն - 830մմ •  
Առջևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը -  
900կգ • Հետևի սռնիի թույլատրելի  
ծանրաբեռնվածությունը - 1200կգ • Չտաքաշը - 1200կգ  
• Ընդհանուր նորմատիվային(առավելագույն) քաշը -  
1750 կգ • Մեքենայի չափսերը Ե x L x Բ - 2810մմ x  
1075մմ x 1970մմ Գույնը- սպիտակ,նարնջագույն,  
մոխրագույն/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ  
Վարորդի խցիկ • Վարորդի խցիկ- ROPS  
սերտիֆիկացված խցիկ • Նստատեղերի քանակը - 1 •  
Դռների քանակը - 1 հատ • Խցիկը հագեցած է  
տաքացուցիչով և օդորակիչով • Կարգավորվող կողային  
հայելիներ • Դեկի բարձրությունը և թեքությունը  
կարգավորվող • Խցիկը հագեցած է առջևի ամբարձիչ  
մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկով Աշխատանքային և  
գծային հիդրավլիկ համակարգեր • Մեքենայի  
աշխատանքային հիդրավլիկ համակարգի  
առավելագույն արտադրողականությունը - 40 լ/ր  
220բար • Մեքենայի գծային հիդրավլիկ համակարգի  
առավելագույն արտադրողականությունը- առնվազն  
12լ/ր 125 բար • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը

բաղկացած է 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած է 1 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծից • Աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգերի յուղի տարողություն - 32.5լ Էլեկտրական համակարգեր • Մարտկոցի տարողությունը - 44 Ամպեր/ժամ • Գեներատորի ելքային հոսանքի ուժ - 55 Ա • Լուսավորության համակարգ - LED ըստ StVZO ստանդարտների, 2 լուսարձակ, առկայծող փարոսիկ • Առջևի աշխատանքային լուսավորություն - 2 LED լուսարձակ Ավտո համակարգ • Հատուկ նշանակության սարքավորումը (մեքենան) հագեցած է 2 խոզանակային ավտո համակարգով: • Խոզանակների պտտման արագության կարգավորումը - միասին • Աշխատանքային առավելագույն լայնությունը 2 կողային խոզանակով - 1400մմ • Առջևի 2 ստանդարտ կողային խոզանակների տրամագիծ - 650մմ • 2 խոզանակներն Էլ ապահովված են ջրի ներարկման հնարավորությամբ • Մեքենան հագեցած է՝ ջրի վերաշրջանառվող համակարգով՝ ավելորդ փոշեգոյացումից խուսափելու համար, ուղիղ ներքաշման համակարգով, ձեռքի ներքաշող խողովակով՝ դժվարամատչելի հատվածներում աշխատելու համար: • Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 165լ • Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 50լ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն - 4000մմ • Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 100մմ • Աղբի տարայի ծավալը - 700լ • Աղբի տարայի բեռնունակությունը - 400կգ • Բեռնաթափման բարձրությունը - 1575մմ • Խոզանակների պտտման

առավելագույն արագությունը - 150պտ/ր • Աղբի տարան  
և ավլող համակարգը (խոզանակները) մեքենայի վրա  
մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք Հավելյալ  
ֆունկցիաներ Ձմռան ամիսներին ձնամաքման  
աշխատանքներ կատարելու համար հատուկ  
նշանակության սարքավորումը(մեքենան) ապահովված  
Է՝ 1. Առջևի կենտրոնային համակցմամբ հիդրավլիկ  
ձնամաքիչ խոզանակով • Առջևի ձնամաքիչ  
խոզանակի աշխատանքային լայնությունը - 1300մմ •  
Տրամագիծը - 420մմ 2. Հետևի հատվածում տեղադրվող  
աղի և ավազի տարածող/ցանող էլեկտրական  
սկավառակային սարքավորմամբ • Աղի և ավազի  
տարածման/ցրման լայնությունը(կարգավորվող) -  
800մմ-ից 6000մմ • Աղի և ավազի տարայի  
տարողությունը- 220լ • Վարորդի խցիկից  
տարածման/ցրման լայնության, ինչպես նաև քանակի և  
պարբերականության կարգավորման հնարավորություն:  
Հատուկ նշանակության յուրաքանչյուր  
սարքավորման(մեքենայի) հետ միասին հավելյալ  
տրամադրվում է ստորև ներկայացված արքեսուևարները.  
1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով: 2. Թվով 4 հատ  
ստանդարտ խոզանակ՝ տրամագիծը - 650մմ 3. Աղբի  
տարան և ավլող համակարգը (խոզանակները)  
մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող  
հարմարանք Մատակարարը իրականացնում է  
անձնակազմի, վարորդների ուսուցում  
սարքավորման(մեքենայի) արդյունավետ շահագործման  
և օգտագործման համար: Մատակարարը  
ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ

<p>ООО КЕРХЕР в качестве участника</p>	<p>в рамках участия в</p>	<p>электронном аукционе под кодом CP-EU.001.02F-24/271</p>	<p>ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը երևան քաղաքում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 2 տարի / 6000 ժամ  <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</b>          Մատակարարը ներկայացնում է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենա) հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարի տրամադրում է գրավոր տեխնիկական բնութագրություն՝ հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենայի) անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենա) հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր տեխնիկական բնութագրությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո, մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունը, խափանումը չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից: 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական</p>
<p>Номер лота</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>
<p>1</p>				

				<p>կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:</p> <p>2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:</p> <p>3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	--