

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	BCM-12A	BCM-12A	Biobase, China	Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք- ճոճանակ) Թվային Էկրանի առկայություն Արյան ծավալի հավաքման գործառույթի առկայություն Տարաների կարգավորման և կարգաբերման ֆունկցիայի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը Փափուկ ցնցման ռեժիմի առկայություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ օգտակար բաղադրիչների գոյատևման արդյունավետությունը Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ ավտոմատ տագնապ Չափման միջակայքը 0-1200 մլ տիրույթում Ճշգրտությունը $\pm 2\%$ Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը 1 մլ Հավաքման արագությունը 0,5-3մլ / վրկ տիրույթում Ճոճումների հաճախականությունը` 30 պտ/րոպե Ճոճման անկյունը 13° Էլեկտրոսնուցումը` 220 Վ $\pm 10\%$, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում

				և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 , CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղմեխերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	BCM-12A	BCM-12A	Biobase, China	Монитор медицинский для забора крови (весы-маятник) Наличие цифрового дисплея Наличие функции сбора объема крови Наличие функции регулирования и регулировки емкости, что обеспечивает точность измерений. Наличие режима мягкого удара, повышающего эффективность сохранения полезных компонентов в крови. Автоматический сигнал тревоги при достижении заданного значения Диапазон измерения 0-1200 мл. Точность $\pm 2\%$ Точность отображения экрана 1 мл. Скорость сбора 0,5-3 мл/с. Частота колебаний: 30 об/мин. Угол поворота 13°. Электропитание: 220 В $\pm 10\%$, 50/60 Гц Оборудование и аксессуары Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке. Оборудование

				новое, неиспользованное. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия 24 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO13485. 2. Маркировка CE (Директива 93/42/EEC)
--	--	--	--	--