

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈ ՏՐԱԿ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MAN Truck & Bus SE	MAN	MAN TGS 41.440 8x4 BB CH	MAN Truck & Bus SE	MAN TGS 41.440 8x4 BB շասսի բեռնատար մեքենա HIAB IX-228E-5 HIDUO ամբարձիչ- մանիպուլյատորով: Ընդհանուր զանգվածը (GVW) 41000 կգ.: Անվային բազան՝ 4105 մմ: Շարժիչը՝ դիզելային, MAN D2066 LF44, հզորությունը՝ 324 kW (440 ձ/ուժ), 2,100 Nm, Էկոլոգիական դասը՝ Euro 5: Փոխանցման տուփը՝ MAN TipMatic 12.28 OD ավտոմատացված մեխանիկական փոխանցման տուփ: Անվային ֆորմուլան 8x4 (4 սռնիներով՝ երկու տանող հետևի սռնիներով և երկու առջևի

կառավարվող սռնիներով): Կախոցը
ռետորային: Դիսկային արգելակներ
առջևի սռնիների համար,
թմբուկային արգելակներ հետևի
սռնիների համար: Առջևի սռնիների
անվադողերը 385/65 R22.5, հետևի
տանող սռնիների անիվները`
երկանիվ 315/80 R22.5:
Պահեստային անվադող 1 հատ,
համապատասխան առջևի
սռնիներին: MAN EVBec (Exhaust
Valve Brake)` շարժիչի բարձր
արդյունավետության արգելակման
համակարգ: Electronic Stability
Program (ESP)` Էլեկտրոնային
կայունացման համակարգ: Anti-slip
control (ASR)` հակասայթաքման
կառավարում: Cruise control (CC)` :
Anti-lock braking system (ABS)`
արգելակային հակաբլոկավորման
համակարգ: Electronic brake system
(EBS)` Էլեկտրոնային արգելակային
համակարգ : Դիֆերենցիալի
բլոկավորում հետևի սռնիների
համար: Վառելիքի բաքի
տարողությունը 390լ, AdBlue բաքի
տարողությունը 35լ: Մարտկոցները
2 հատ` 12 V, 230 Ah: Օդի
կոմպրեսորը 1-մխոցով, 360 սմ.խ.:

Վարորդի խցիկը՝ NN cab, առանց քնատեղի: Վարորդի խցիկի օդորակիչ՝ մեխանիկական կառավարմամբ:

Մուլտիֆունկցիոնալ շարժական դեկ: Տախոգրաֆ: MMT infotainment system, Starter Basic՝ բարձրորակ յոթ դյույմանոց գունավոր HD էկրան՝ ռադիո նվագարկիչով: Նարնջագույն թարթող լուսային ազդանշան խցիկի տանիքին, 2 հատ: Բեռնախցիկի չափսերը ներսի կողմից Ե*L*Խ/Բ (մմ)՝ 7000, 2480, 700:

Ծալովի/շարժական կողային փեղկեր բարձրությունը 700 մմ, 4 հատ:

Հիդրավլիկ ամբարձիչ-մանիպուլյատոր՝ HIAB IX-228E-5 HIDUO, տեղակայված շասսիի հետևի մասում: Բեռի ամբարձման կարողությունը 3.6 մ թռիչքի դեպքում՝ 5300 կգ., 17.4 մ թռիչքի դեպքում՝ 540 կգ.: XSDrive Piano Remote Control 24V-DC

հեռակառավարման վահանակ՝ հորիզոնական դասավորված 6 անհատական կառավարման լծակներով, վթարային կանգառ անջատիչ, փոխադրման ժապավեն, 2 մարտկոց և մարտկոցի

լիցքավորիչ: Ներառում է արագության ընտրություն 50% և 100%: VSL - Variable Stabilization System` փոփոխական կայունացման համակարգ: Vibration Damping Drop Control` կռունկի իջեցման արագության կարգավորում` կախված բեռի քաշից: Support Leg Control System` շարժական հենաստվածների կարգավորման համակարգ: Load-Holding Valve Mounted on Knuckle Cylinder` Կրկնակի գործող բեռը պահող փական: Emergency Control Lever` Վթարային կառավարման լծակ: TWI - Transport Position Monitoring` համակարգը ավտոմատ կերպով ստուգում է, թե արդյոք կռունկը և հենաստվածները գտնվում են տրանսպորտային վիճակում: Warning Horn for Remote-Controlled Cranes` նախազգուշական շչակ 12 մետրից բարձր կունկի երկարացման դեպքում: Պլաստմասե պահեստային տուփեր 2 հատ` 800x500x500մմ, մետաղական տուփ` 500x500x200մմ: Երաշխիքային սպասարկում` 12 ամիս առանց վազքի սահմանափակման բոլոր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ագրեգատների համար
(բացառությամբ այն դետալների և
մասերի, որոնց վրա չի կիրառվում
երաշխիքային սպասարկում) և 24
ամիս կամ 200 000 կմ (որն ավելի
շուտ վրա կհասնի) ուժային
ագրեգատների համար, իսկ
հիդրավլիկ ամբարձիչի համար՝ 24

ООО ЕВРО ТРАК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2UU-EU XU 12 E-24/8 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					