ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈ ՏՐԱԿ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MAN Truck & Bus SE	MAN	MAN TGS 41.440 8x4 BB CH	MAN Truck & Bus SE	MAN TGS 41.440 8x4 BB շասսի բեռնատար մեքենա HIAB IX-228E-5 HIDUO ամբարձիչ-մանիպուլյատորով: Ընդհանուր զանգվածը (GVW) 41000 կգ.: Անվային բազան՝ 4105 մմ: Շարժիչը՝ դիզելային, MAN D2066 LF44, հզորությունը՝ 324 kW (440 ձ/ուժ), 2,100 Nm, Էկոլգիական դասը՝ Euro 5: Փոխանցման տուփը՝ MAN TipMatic 12.28 OD ավտոմատացված մեխանիկական փոխանցման տուփ: Անվային ֆորմուլան 8x4 (4 սռնիներով՝ երկու տանող հետևի սռնիներով և երկու առջևի

					կառավարվող սռնիներով): Կախոցը ռեսորային: Դիսկային արգելակներ առջևի սռնիների համար, թմբուկային արգելակներ հետևի սռնիների համար: Առջևի սռնիների անվադողերը 385/65 R22.5, հետևի տանող սռնիների անիվները՝ երկանիվ 315/80 R22.5: Պահեստային անվադող 1 հատ, համապատասխան առջևի սռնիներին: MAN EVBec (Exhaust Valve Brake)՝ շարժիչի բարձր արդյունավետության արգելակման համակարգ: Electronic Stability Program (ESP)՝ Էլեկտրոնային կայունացման համակարգ: Anti-slip control (ASR)՝ հակասայթաքման կառավարում: Cruise control (CC)՝ : Anti-lock braking system (ABS)՝ արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ: Electronic brake system (EBS)՝ Էլեկտրոնային արգելակային համակարգ : Դիֆերենցիալի բլոկավորում հետևի սռնիների համար: Վառելիքի բաքի տարողությունը 390լ, AdBlue բաքի տարողությունը 35լ: Մարտկոցները 2 հատ՝ 12 V, 230 Ah: Օդի կոմպրեսորը 1-մխոցով, 360 սմ.խ.:

						Վարորդի խցիկը՝ NN cab, առանց քնատեղի: Վարորդի խցիկի օդորակիչ՝ մեխանիկական կառավարմամբ: Մուլտիֆունկցիոնալ շարժական ղեկ: Տախոգրաֆ: MMT infotainment system, Starter Basic՝ բարձրորակ յոթ դյույմանոց գունավոր HD էկրան՝ ռադիո նվագարկիչով: Նարնջագույն թարթող լուսային ազդանշան խցիկի տանիքին, 2 հատ: Բեռնախցիկի չափսերը ներսի կողմից Ե*L*Խ/Բ (մմ)՝ 7000, 2480, 700: Ծալովի/շարժական կողային փեղկեր բարձրությունը 700 մմ, 4 հատ: Հիդրավլիկ ամբարձիչ-մանիպուլյատոր՝ HIAB IX-228E-5 HIDUO, տեղակայված շասսիի հետևի մասում: Բեռի ամբարձման կարողությունը 3.6 մ թռիչքի դեպքում՝ 5300 կգ., 17.4 մ թռիչքի դեպքում՝ 540 կգ.: XSDrive Piano Remote Control 24V-DC հեռակառավարման վահանակ՝ հորիզոնական դասավորված 6 անհատական կառավարման լծակներով, վթարային կանգառ անջատիչ, փոխադրման ժապավեն, 2 մարտկոց և մարտկոցի

					լիցքավորիչ: Ներառում է արագության ընտրություն 50% և 100%: VSL - Variable Stabilization System՝ փոփոխական կայունացման համակարգ: Vibration Damping Drop Control՝ կռունկի իջեցման արագության կարգավորում՝ կախված բեռի քաշից: Support Leg Control System՝ շարժական հենաոտքերի կարգավորման համակարգ: Load-Holding Valve Mounted on Knuckle Cylinder՝ Կրկնակի գործող բեռը պահող փական: Emergency Control Lever՝ Վթարային կառավարման լծակ: TWI - Transport Position Monitoring՝ համակարգը ավտոմատ կերպով ստուգում է, թե արդյոք կռունկը և հենաոտքերը գտնվում են տրանսպորտային վիճակում: Warning Horn for Remote-Controlled Cranes՝ նախազգուշական շչակ 12 մետրից բարձր կունկի երկարացման դեպքում: Պլաստմասե պահեստային տուփեր 2 հատ՝ 800x500x500մմ, մետաղական տուփ՝ 500x500x200մմ: Երաշխիքային սպասարկում՝ 12 ամիս առանց վազքի սահմանափակման բոլոր

					ագրեգատների համար (բացառությամբ այն դետալների և մասերի, որոնց վրա չի կիրառվում երաշխիքային սպասարկում) և 24 ամիս կամ 200 000 կմ (որն ավելի շուտ վրա կհասնի) ուժային ագրեգատների համար, իսկ հիդրավլիկ ամբարձիչի համար՝ 24 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕВРО ТРАК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					