

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	<p>Գազային քրոմատագիր մասս սպեկտրաչափ Բախկացաց՝ Գազային քրոմատագիր -Երեք հեշտ փոփոխվող դետեկտորների և երկու հեշտ փոփոխվող ներարկման համակարգեր տեղադրելու հնարավորությամբ -Ներարկման համակարգերի քանակը ոչ քիչ քան 2 համակարգ առնվազն 12500/1 հոսքի բաժանման գործակիցով -Ներարկման համակարգի մաքսիմալ ջերմաստիճանը ոչ քիչ քան 400 °C - Աշտարակի թերմոստատ՝ - առնվազն +5-ից ից 450 °C աշխատանքային</p>

ջերմաստիճանով - Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը ոչ ավել քան 0.1 °C - Ջեռոցի ջերմաստիճանի աճի առավելագույն արժեքը +125 °C/րոպե - Ջեռոցի սառեցման ժամանակը - ոչ ավել քան 5 րոպեում 450°C-ից մինչև 50°C սառելու համար - Առավելագույն անդադար աշխատանքի ժամանակը 999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ) Բոց իոնային դետեկտոր՝ -Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ մինչև 450 °C սանդղակավորումը՝ 0.1 °C - Մաքսիմալ տաքացման արագությունը ոչ քիչ քան 125 °C/րոպե - Հայտնաբերման սահմանը ոչ ավել քան 1.4պգ/վ դոդեկան Մաս սպեկտրաչափական դետեկտոր նախատեսված գազային քրոմատագրի համար՝ - Մաս սպեկտրաչափ կվադրոպոլային անալիզատոր - Մասսաների ինտերվալը առնվազն 1.2 - 1100 Ա.Մ.Մ. - Ազդակ/աղմուկ հարաբերությունը՝ ոչ պակաս 2000:1 օկտաֆտորնաֆտալեն: - կարգավորվող Էմիսիոն հոսանք - ԳՔ ՄՍ փոխանցման գծի ջերմաստիճանը, կարգավորվող

մինչև 400°C - Դետեկցիոն  
համակարգի գծայնության դիսամիկ  
տիրույթը ոչ քիչ քան 109  
Ավտոմատացված հեղուկ  
ներարկման համակարգ` -  
Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ  
հնարավորությամբ - Մաքսիմալ  
ներարկման ծավալը ոչ քիչ քան 5մկլ  
- Մինիմալ ներարկման ծավալը ոչ  
ավել քան 0.01մկլ - Մնացորդային  
քանակը ոչ ավել քան 0.001 % -  
Սանդղակավորումը ոչ ավել քան  
0.01մկլ - Նմուշների սրվակները ոչ  
քիչ քան 50 հատ - Ամբողջական  
ծրագրային կառավարմամբ  
Ավտոմատացված գոլորշի  
ներարկման համակարգ` -  
Ջերմաստիճանի տիրույթը ոչ նեղ  
քան +5-225 0C - Ջերմաստիճանի  
ճշտությունը ոչ քիչ քան 0,1 0C -  
Պիկերի մակերեսների  
կրկնելությունը ոչ ավել քան 1% -  
Սանդղակավորումը ոչավել քան 10C  
- Նմուշների քանակը ոչ քիչ քան 12  
հատ - Ամբողջական ծրագրային  
կառավարմամբ Գազ  
քրոմատոգրաֆի եվ դետեկտորների  
ծախսանյութերի հավաքածու` -  
Ավտոմատացված ներարկման

համակարգի ներարկիչ, 10 մկլ ոչ պակաս 2 հատ. - Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակներ՝ ՄՄ ՏԿ 008/2011 տեխնիկական կանոնակարգի հավելված 2 աղյուսյակ 1-ով սահմանված խաղալիքների ներկայացվող սանիտարա-հիգիենիկ ցուցանիշները համաձայն ԳՕՍՏ EN 71-5- 2018, ԳՕՍՏ IS 0 16000-6—2016, ՄՑ 4.1.3166-14, ՄՑ 4.1.3167-14, ՄՑ 4.1.3168-14, ՄՑ 4.1.3169-14, ՄՑ 4.1.3170-14, ՄՑ 4.1.3171-14 մեթոդներով փորձարկումները ապահովող համադրությամբ - Գազ քրոմատոգրաֆի տեղադրման հավաքածու - Մաս սպեկտրաչափի տեղադրման հավաքածու - Ֆերուլաներ, զգման օղակներ, սեպտաներ, ԳՔ լայներներ, սրվակներ կափարիչով ադ թվում գոլորշի ներարկման սրվակներ կափարիչով - գերմաքուր գազերով աշխատանքի համար գազի կարգավորիչներ - մազանոթներ, խողովակներ ծրագրային կառավարում՝ - Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով - Մաս սպեկտրերի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր Տրամադրել նաև՝ - 99,9999% մաքրությամբ հելիում գազ ոչ պակաս քան 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, իր գազաճնշային կարգավորիչներով և գազի մաքրման ֆիլտրերով (հյունավորում, ածխաջրածիկներ): կոդом UZGU-EU&UQF-24/9 ниже - Ոչ պակաս քան 99.9995%

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UZGU-EU&UQF-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

մաքրություն ապահովող ջրածնի գեներատոր 200մ/րոպե տեխնիկական հատկություններ, չորացնող արտադրողականությամբ, չորացնող

քարտիչի արվարձան: - Ոչ գազային քրոմատագրի մասս պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահովող առտի գեներատոր - գազային քրոմատագրի - Երեք հեշտ մաքրող օդի գեներատոր ճնշում ոչ փոփոխվող դետեկտորներ 4 երկու պակաս քան 6 բար, լուրերից և հեշտ փոփոխվող սերարկման ածխաջրածիկներից ազատ օդի համակարգեր տեղադրելու մատակարարում ոչ պակաս քան հնարակորության - Երարիքման 1000մ/րոպե, կախարտված 99 համակարգերի քանակը ոչ քիչ քան մեթոլենի համար - մակումային մաքրողները համակարգ անվանը 12500/1 արմա - մակումային արմաի լուր հոսքի բաժանման գոծակիցով անվանը 1 լիտր - Համակարգիչ, - Երարկման համակարգի մոնիտոր, տպիչ - Հոսանքի մաքրման ջերմաստիճանը ոչ քիչ մակումային մոնիտորից քան 400 Ը - Աշտարակի կարգավորիչների մեջ թերմոստատ - անվանը 45-ից ից պլաստիկ ֆիկատրոնների օրգանական 450 Ը աշտարակային լուծիչների որոշման մեթոդների

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя
2	-	-	-	-



մինչև 400°C - Դետեկցիոն  
համակարգի գծայնության դիսամիկ  
տիրույթը ոչ քիչ քան 109  
Ավտոմատացված հեղուկ  
ներարկման համակարգ` -  
Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ  
հնարավորությամբ - Մաքսիմալ  
ներարկման ծավալը ոչ քիչ քան 5մկլ  
- Մինիմալ ներարկման ծավալը ոչ  
ավել քան 0.01մկլ - Մնացորդային  
քանակը ոչ ավել քան 0.001 % -  
Սանդղակավորումը ոչ ավել քան  
0.01մկլ - Նմուշների սրվակները ոչ  
քիչ քան 50 հատ - Ամբողջական  
ծրագրային կառավարմամբ  
Ավտոմատացված գոլորշի  
ներարկման համակարգ` -  
Ջերմաստիճանի տիրույթը ոչ նեղ  
քան +5-225 0C - Ջերմաստիճանի  
ճշտությունը ոչ քիչ քան 0,1 0C -  
Պիկերի մակերեսների  
կրկնելությունը ոչ ավել քան 1% -  
Սանդղակավորումը ոչավել քան 10C  
- Նմուշների քանակը ոչ քիչ քան 12  
հատ - Ամբողջական ծրագրային  
կառավարմամբ Գազ  
քրոմատոգրաֆի եվ դետեկտորների  
ծախսանյութերի հավաքածու` -  
Ավտոմատացված ներարկման

համակարգի ներարկիչ, 10 մկլ ոչ պակաս 2 հատ. - Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակներ՝ ՄՄ ՏԿ 008/2011 տեխնիկական կանոնակարգի հավելված 2 աղյուսյակ 1-ով սահմանված խաղալիքների ներկայացվող սանիտարա-հիգիենիկ ցուցանիշները համաձայն ԳՕՍՏ EN 71-5- 2018, ԳՕՍՏ IS 0 16000-6—2016, ՄՑ 4.1.3166-14, ՄՑ 4.1.3167-14, ՄՑ 4.1.3168-14, ՄՑ 4.1.3169-14, ՄՑ 4.1.3170-14, ՄՑ 4.1.3171-14 մեթոդներով փորձարկումները ապահովող համադրությամբ - Գազ քրոմատոգրաֆի տեղադրման հավաքածու - Մաս սպեկտրաչափի տեղադրման հավաքածու - Ֆերուլաներ, զգման օղակներ, սեպտաներ, ԳՔ լայներներ, սրվակներ կափարիչով ադ թվում գոլորշի ներարկման սրվակներ կափարիչով - գերմաքուր գազերով աշխատանքի համար գազի կարգավորիչներ - մազանոթներ, խողովակներ ծրագրային կառավարում՝ - Համակարգը պետք է կառավարվի մեկ ծրագրային փաթեթով - Մաս սպեկտրերի



գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր  
Տրամադրել նաև՝ - 99,9999%  
մաքրությամբ հելիում գազ ոչ պակաս քան 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, իր գազաճնշային կարգավորիչներով և գազի մաքրման ֆիլտրերով (խոնավություն, ածխաջրածիններ):  
- Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահավող ջրածնի գեներատոր 200մլ/րոպե արտադրողականությամբ, չորացնող քարտրիջի առկայությամբ: - Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահավող ազոտի գեներատոր - Մաքուր օդի գեներատոր ճնշումը ոչ պակաս քան 6 բար , յուղերից և ածխաջրածիններից ազատ օդի մատակարարում ոչ պակաս քան 1000մլ/րոպե, նախատեսված ԳՔ մեթոդների համար: - վակուումային պոմպ - վակուումային պոմպի յուղ առնվազն 1 լիտր - Համակարգիչ, մոնիտոր, տպիչ - Հոսանքի Անխափան սնուցման սարք  
Խաղալիքների մեջ պլաստիֆիկատորների, օրգանական լուծիչների որոշման մեթոդների

				<p>ներդրման ռեազենտների հավաքածու՝ - Մեթանոլ ԳՔ համար առնվազն 10լ - Զլորոֆորմ ԳՔ համար առնվազն 5լ - Դիէթիլ եթեր ԳՔ համար առնվազն 5լ - Դիմեթիլֆորմամիդ ԳՔ համար անջուր առնվազն 1լ - Դիմեթիլսուլֆոքսիդ ԳՔ համար անջուր առնվազն 1լ - Դերիվատիզայի համար Եռքլորմեթիլ սիլան առնվազն 50մլ - Օրգանական լուծիչների ստանդարդ նմուշներ ըստ ԳՕՍՏ EN 71-5- 2018 Պայմաններ՝ Երաշխիկային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի Մատակարարը պետք է իրականացնի համապատասխան մեթոդիկաների ներդրում: Սարքի տեղադրումը, կարգաբերումը, թողարկումը և անձնակազմի ուսուցումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---