

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու
շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik RB921GS-5 HPacD-19S	MikroTik	• Ճարտարապետություն MIPSBE • CPU միջուկների քանակը առնվազն 1 • CPU անվանական հաճախականությունը առնվազն 720 ՄՀց • RouterOS լիցենզիա առնվազն 4 • Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության ծավալը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության տեսակը NAND • MTBF առնվազն 200000 ժամ առնվազն 25C ջերմաստիճանում • Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը առնվազն -40°C-ից 70°C • DC մուտքերի քանակը առնվազն 1 (PoE-IN) • Առավելագույն

				Էներգիայի սպառումը առնվազն 10,5 Վտ • Սառեցման տեսակը Պասիվ • PoE մուտքային լարման առնվազն 8-30 Վ • Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն առնվազն 867 Մբիթ/վ • Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը առնվազն 2 • Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac • Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց հաճախականությամբ առնվազն 24 • Անլար 5 ԳՀց սերունդ առնվազն Wi-Fi 5 • 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունությունը * 6 Մբիտ/վ առնվազն (31dBm) - (-96dBm) * 54 Մբիտ/վ առնվազն (27dBm) - (-81dBm) * MCS0 առնվազն (30dBm) - (-96dBm) * MCS7 առնվազն (27dBm) - (-77dBm) * MCS9 առնվազն (22dBm) - (-72dBm) • 10/100/1000 Ethernet պորտ առնվազն 1 • PCB ջերմաստիճանի մոնիտոր • Լարման մոնիտոր • Բիպեր • Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-SԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՌՑՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik RB921GS-5 HPacD-19S	MikroTik	• Ճարտարապետություն MIPSBE • - CPU միջուկների քանակը առնվազն 1 • CPU անվանական հաճախականությունը առնվազն 720 ՄՀց • RouterOS լիցենզիա առնվազն 4 • Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության ծավալը առնվազն 128ՄԲ • Հիշողության տեսակը NAND • MTBF առնվազն 200000 ժամ առնվազն 25C ջերմաստիճանում • Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը առնվազն -40°C-ից 70°C • DC մուտքերի քանակը առնվազն 1 (PoE-IN) • Առավելագույն

				Էներգիայի սպառումը առնվազն 10,5 Վտ • Սառեցման տեսակը Պասիվ • PoE մուտքային լարման առնվազն 8-30 Վ • Անլար 5 ԳՀց տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն առնվազն 867 Մբիթ/վ • Անլար 5 ԳՀց շղթաների քանակը առնվազն 2 • Անլար 5 ԳՀց ստանդարտներ 802.11a/n/ac • Անտենայի ավելացում dBi 5 ԳՀց հաճախականությամբ առնվազն 24 • Անլար 5 ԳՀց սերունդ առնվազն Wi-Fi 5 • 5 ԳՀց փոխանցման (dBm) ընդունման զգայունությունը * 6 Մբիտ/վ առնվազն (31dBm) - (-96dBm) * 54 Մբիտ/վ առնվազն (27dBm) - (-81dBm) * MCS0 առնվազն (30dBm) - (-96dBm) * MCS7 առնվազն (27dBm) - (-77dBm) * MCS9 առնվազն (22dBm) - (-72dBm) • 10/100/1000 Ethernet պորտ առնվազն 1 • PCB ջերմաստիճանի մոնիտոր • Լարման մոնիտոր • Բիպեր • Հավաստագրում CE, FCC, IC, EAC, ROHS: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	---