

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Scitek ST-H100A	ST-H100A	ST-H100A	Scitek Global Co., Ltd, China	Մանրեագերծիչ չոր օդային; Օգտակար ծավալը 100 Լ; Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, նաև հավելյալ հակաբակտերիալ փոշեծածկույթով : Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, նաև հավելյալ հակաբակտերիալ փոշեծածկույթով: Դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով; Կարգավորվող օդափոխման

				<p>թունեղներ, տեղադրված ձախ կողմի ներքևում և աջ կողմի վերևում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար; Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է; Ժամանակաչափ 0-ից 9999 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում; Ջերմաչափի չափման տիրույթը 10°C - 250°C միջակայքում; Ջերմակարգավորիչի տիրույթը 10°C - 250°C; Անվտանգության թերմոստատի առկայություն; Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում; Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար; Երաշխիքը՝ 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 2. FDA</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սեդսիստրիսի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲԱՊՊՁԲ-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Scitek ST-H100A	ST-H100A	ST-H100A	Scitek Global Co., Ltd, China	Стерилизатор воздушный Полезный объем 100 литров Наружный корпус из нержавеющей стали, также антибактериальным покрытием. Внутренняя конструкция, две регулируемых внутренних полок, дверца полностью из нержавеющей стали, также антибактериальным покрытием. Дверь с прокладкой из нетоксичной силиконовой резины, изолированная высококачественной стекловатой Регулируемые вентиляционные каналы, расположенные под левой стороной и над правой стороной для

				<p>регулирования и циркуляции горячего воздуха, что полезно для быстрого охлаждения устройства. Электрическая часть изолирована и защищена Таймер в диапазоне от 0 до 9999 минут, который выключает устройство в назначенное время. Диапазон измерения термометра составляет 10°C - 250°C Диапазон терморегуляции составляет 10°C - 250°C Наличие предохранительного термостата. Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 FDA</p>
--	--	--	--	---