

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈ ԻՄՊՈՒԼՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՊՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Hikvision	RJ45	RJ45	Hikvision	Միակցիչի կոնտակտային նյութը՝ ոսկեպատ բրոնզ, Համատեղելի մետաղալարերի չափիչ (AWG) 24-23, Միակցիչի տեսակը՝ 8P8C (RJ45), Բաղադրիչի կատեգորիա՝ CAT5, 5e, 6, 6a, Նախատեսված մինչև 1 Գբիթ/վրկ արագությամբ Ethernet գծերի համար, Պլաստմասսաների դյուրավառության ստանդարտ՝ UL94V-2: RoHS-ին համապատասխան, RJ-45 «Tripoint» միակցիչի կտրված կոնտակտ, Կոնտակտների հաստությունը 0,4 մմ-ից ոչ պակաս, Կոնտակտների լայնությունը 3,5 մմ-ից ոչ պակաս,

				Կոնտակտների բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,1 մմ, Ոսկու ծածկույթ 50 միկրո դյույմ, միամիջուկ և բազմամիջուկ լարերի համար, պլաստիկ դյուրավառության ստանդարտ UL94V-2::
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷՆԵՐԳՈՒՄՊՈՒԼՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏԱՀԿԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՊՀՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Хиквидение	RJ45	RJ45	Хиквидение	Материал контактов разъема: позолоченная бронза, совместимый калибр проводов (AWG) 24-23, тип разъема: 8P8C (RJ45), категория компонента: CAT5, 5е, 6, 6а, предназначен для линий Ethernet до 1 Гбит/с, стандарт воспламеняемости пластика: УЛ94В-2. Разрезанный контакт разъема RJ-45 «Tripoint», соответствующий требованиям RoHS, Толщина контакта не менее 0,4 мм, Ширина контакта не менее 3,5 мм, Высота контакта не менее 4,1 мм, Позолота 50 Для

					микродюймовых, одножильных и многожильных жилы из пластика, стандарт воспламеняемости UL94V-2:.
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------