

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՎԱՔՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՀԱՅՔ-21 ՍՊԸ | Fineoil | Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ (ոլիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE-10W40, API-SN միջազգային ստանդարտներին համապատասխան. կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 14.8 մմ ² /վ, մածուցիկության ինդեքսը՝ նվազագույնը 152, բռնկման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 229°C, սառեցման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -36°C, մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել, հիմնային թիվ 10.1 մգ KOH/գ, խտությունը 20°C դեպքում 0.869, 4 և 5 լիտրանոց տարաներով: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУФС-ЕЦДЦПДР-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|---------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | технические характеристики |
| 1 | ООО "АЙК - 21" | Fineoil | Масло моторное полусинтетическое (универсальное), предназначенное для инжекторных двигателей. SAE-10W40, по международным стандартам API-SN. кинематическая вязкость при 100°C: 14,8 мм ² /с, индекс вязкости: низкая плотность 152, температура вспышки: минимум 229°C, температура замерзания: минимум -36°C, доля механических частиц не более 0,015 %, щелочное число 10,1 мг. КОН/г, плотность при 20°C 0,869, в емкостях 4 и 5 л. |