ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուր	Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուր	Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուր	Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուր, առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, IP20 պաշտպանվածության: Ելքային նոմինալ հզորությունը՝ ոչ պակաս 120 կՎԱ: Համալրված է մարտկոցային մոդուլով, որը մուտքային սնուցման բացակայության և մարտկոցների լիովին լիցքավորված լինելու պարագայում, 20ր ընթացքում կապահովի աղբյուրի 70% բեռի էլեկտրասնուցումը: Պետք է ունենա ՛՛Զերո՛՛ ազդեցություն արտաքին սնուցող ցանցի վրա: Հեռակառավարման կոնտակտների առկայություն՝ դիզել-գեներատորից աշխատելու, վթարային անջատման, սպասարկման շրջանցման, մարտկոցների միացման, աշխատանքային ռեժիմների արտացոլման համար: Համակարգի պահանջները. -էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը՝ համաձայն IEC EN 62040-2;

				-Հեռակառավարման ինտերֆեյսները՝ RS232, RS485, USB; -Դիզել-գեներատորից աշխատելու հնարավորություն; -SNMP քարտի առկայություն; -Ապահովում է սարքի և մարտկոցների ջերմաստիճանի և խոնավության հեռավար մշտադիտարկում, ինչպես նաև տվյալների ավտոմատ փոխանցում սարքերի կառավարման էլեկտրոնային հարթակ և տվյալների արտահանում առնվազն XLS և PDF ֆորմատներով: -Աշխատանքը արտացոլող հեռակառավարվող վահանակի հնարավորություն; -ՈՒժային մալուխների մուտքի հնարավորություն սարքի վերին մասից; -Մեկուսիչ տրանսֆորմատոր: Մուտքային սնուցման պայմաններ. -Մուտքային լարումը՝ -3 x 400/230 V ±15 % -Մուտքային հաճախականությունը՝ – 50-60 Hz -Մուտքային հզորության օգտակար գործակիցը ոչ պակաս քան 0.99 (99%): -Օգտակար գործողության գործակիցը ”Eco” ռեժիմում՝ - առնվազն 98% -Օգտակար գործողության գործակիցը ”Online” ռեժիմում՝ - առնվազն 95% (50% բեռի համար) Ելքի բնութագրեր. -Ելքային լարումը՝ – եռաֆազ, 380/220V – 400/230V – 415/240V - ընտրովի -Ելքային հաճախականությունը՝ – 50Hz - 60Hz ընտրովի -Ելքային հաճախականության ճշտությունը՝ - +/-0.001% Ելքային լարման կայունությունը. -Ստատիկ բեռի դեպքում – ոչ ավել քան +/-2% -Դինամիկ բեռի դեպքում – ոչ ավել քան +/-5% Ելքային լարման աղավաղումները. -Գծային բեռի դեպքում – ոչ ավել 1% -Ոչ գծային բեռի դեպքում – ոչ ավել 5% Գերբեռնման հնարավորությունը. -մինչև 125% - 10 րոպե -մինչև 150% - 1 րոպե -մինչև 199% - 10 վարկյան Կարճ

				միացման հոսանքին դիմակայելը առնվազն 570A Դասակարգում ըստ IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS – 11: Արտաքին չափսերը (ԲxLxԽ) ոչ ավել քան 1900 x 830 x 830մմ: Մարտկոցների տեսակը՝ - փակ, չսպասարկվող, կապարաթթվային (AGM կամ GEL տեսակի) Մարտկոցների լիցքավորելու հնարավորությունը՝ ոչ պակաս քան 100A Մարտկոցների լիցքավորելու բնութագրերը համաձայն DIN 41773-ի Համապատասխանությանունը ստանդարտներին ոչ պակաս քան՝ IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3, ISO9001:2008, ISO14001 Պետք է տրամադրվի առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ, սկսած տեղադրման պահից: Սարքի տեղադրումը, թողարկումը, ԲԿ-ի տեխնիկական մասնագետի ուսուցումը և սարքերի կառավարման էլեկտրոնային հարթակի հետ ինտեգրումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից արտոնագրված մասնեգետի կողմից մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				