

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու	Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու • Թողունակությունը ոչ պակաս 200 քննություն/ժամ արագությամբ • Լեզուները առնվազն Ռուսերեն, անգլերեն • Ներքին բարկոդի կարդալու հանարավորություն • Ռեակցիոն կյուվետների բազմաստիճան լվացման կայան • Չափման մեթոդներ` ֆոտոմետրիա (կալորիմետրիա, UV-test, տուրբոդիմետրիա) • Քննության մեթոդներ` բիքրոմատիկ փորձ/ռեագենտ վերահսկում,

կինետիկ, ֆիքսված ժամանակ, դիֆերենցված վերջնական կետերով փորձ/ռեագենտ վերահսկում • Հաշվարկի մեթոդներ՝ միակետ և բազմակետ ֆակտորով • Հաշվարկի ալգորիթմը՝ գծային (ֆակտոր, գծային, գծային ռեգրեսիոն, միջինացված), ոչ գծային, հնգավալենտ պարամետրային (սիգմոիդ), մոլտի-պարամետր (logit-log) • Յուրաքանչյուր տեսուհի համար 8 և ավելի ստանդարտի պահանջ Նմուշ / Վերահսկողություն / Կալիբրատոր • Նմուշի տեսակ՝ Շիճուկ, պլազմա, մեզ, ընդհանուր արյուն, և այլն • Նմուծառման ծավալը՝ առնվազն 2-300 մկլ/թեստ • Շարունակական ներմուծման հնարավորությամբ • Նախնական նոսրացում՝ ավտոմատ (ասեղում կամ ռեակցիոն փորձանոթում) • Հետնոսրացումը՝ ավտոմատ (արտասովոր չափաքանակների, սուբստրատի չափից ավելի արտածման կամ պահանջվող քանակից քիչ լինելու դեպքում) • 30 ից ավելի ռեագենտների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • 60 ից ավելի

նմուշների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • Ռեակցիոն սկավառակը և ինկուբացիոն դիրքերը՝ ոչ պակաս քան 80 լվացվող բազմակի օգտագործման կյուվետով

- Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները ոչ ավել քան 210 և 350 մկլ
- Կյուվետների լվացման կայան՝ առնվազն 8 աստիճան և 8 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ •
- Ինկուբատորը՝ $37 \pm 0,2$ աստիճան օդային տաքացում • Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 795 վրկ

ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակները Հեղուկի ներբեռնում • Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմուկների առկայություն • Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար • Չոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն • Ջրի սպառում՝ $2l/\sigma$ ից պակաս (8մլ/տեստ) • Ջրի որակը՝ 10սՏ ֆիլտրացիա, դեստիլացված դեթոնիզացված • Կարդացող

համակարգը մոնո և բիսրոմատկ, ինտերֆերենցիոն ֆիլտրի առկայություն • Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր • Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ • Լույսի սպեկտորի տիրույթը առնվազն 340-900նմ • Առնվազն 9 ներկառուցված ալիքի երկարություն , որոնցից պարտադիր՝ 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավորամբ • Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ • Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-2,5 OD • Աբսորբցիայի ճշտությունը ոչ ավել քան $0,0001$ OD • Հիշողության չսահմանափակվող առկայություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, աբսորբցիոն կորի համար, • Վերահսկման առնվազն 3 մակարդակ • Համակարգչին միանալու հնարավորություն • Երկկողմանի LIS կապի առկայություն Լրակազմում պետք է ներառվի հետևյալ հետազոտությունների համար նախատեսված ռեագենտները

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

	Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UP4-LSU-12F-2024-14 ниже	представляет полное описание предлагаемого им товара.			<p>առնվազն 100 քննության համար յուրաքանչյուրը՝ արումին, տոտալ սպիտակուց, ալանին, ամինոտրանսֆերազա, ասպարտատ, լակտատ դեհիդրոգենազա, գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազա, L-ամիլազա, դիաստազա, ալկալին ֆոսֆատազա, տրոպի բիլիռուբին, ռուդալի բիլիռուբին, տոտալ</p>
Номер лота			Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>խոլեստերին, բարձր խտության լիպոպրոտեինների խոլեստերին, տեխնիկական հատկությունների ցածր խտության լիպոպրոտեինների խոլեստերին, երգոլեոլներ</p>
1	<p>Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու</p>	<p>Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու</p>	<p>Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու</p>	<p>Կլինիկական արյան բիոքիմիական ավտոմատ վերլուծության հավաքածու</p>	<p>Կլինիկական արյան բիոքիմիական միզաբաժնի կոտառիկի միզակյուղ, ավտոմատ վերլուծության գլյուկոզա, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Ca²⁺ հավաքածու • Խոլեստերինի ռեգուլյար մալետրոլ, ֆոսֆոլ 8-պակամ 200 քննություն/ժամ քեակտիլ սպիտակուց արագությամբ • Լեզոլեոլը ակտիվացնողիցի-Օ, բարձր առնվազն ունենեն, անգլոլեոլ գալուկոլային քեակտիլի Երբի բարձր կարգի Ֆակտոր, ֆերոպիլ, Դ-ժիմեր համարավորություն • Ռեակցիոն կոտառիկն կիսապայուցումների բազմամտի ցանցի կոտառիկի միզակյուղի, կիսապայուցումների կալցիումի Էթալոլ, հոլոցիտիկ, լիպազ, սերոլոլներ • Փոսֆոլեոլի գիսկ, առիժ: Սարոլ պեպո Է լիսի (վալիոլեոլի, UV-test, ևրո, չօստագործված, պոստորված տոլոլեոլի) • քննության ոչ ուշ քան մատակարարման օրից 12 ամսվա ընթացքում կերպի փոխազդան վերահսկում, լիպոլեոլ աշխատանքի համար</p>

նմուշների համար նախատեսված դիրքերի առկայություն • Ռեակցիոն սկավառակը և ինկուբացիոն դիրքերը՝ ոչ պակաս քան 80 լվացվող բազմակի օգտագործման կյուվետով

- Մինիմալ և մաքսիմալ ռեակցիոն ծավալները ոչ ավել քան 210 և 350 մկլ
- Կյուվետների լվացման կայան՝ առնվազն 8 աստիճան և 8 ասեղներով, 2 տեսակի լվացման շշեր համակարգային և հեղուկ լվացման լուծույթներ •
- Ինկուբատորը՝ $37 \pm 0,2$ աստիճան օդային տաքացում • Ինկուբացիոն ժամանակը՝ առավելագույնը 795 վրկ

ներառյալ ինկուբացիոն և ստուգման ժամանակները Հեղուկի ներբեռնում • Հեղուկի տեղափոխման պիպետային արմուկների առկայություն • Հեղուկի մակարդակի տվիչների առկայություն յուրաքանչյուր կյուվետի համար • Չոնդի բախման հայտնաբերման հորիզոնական համակարգի առկայություն • Ջրի սպառում՝ $2\text{լ}/\sigma$ ից պակաս (8մլ/տեստ) • Ջրի որակը՝ 10սՏ ֆիլտրացիա, դեստիլացված դեթոնիզացված • Կարդացող

համակարգը մոնո և բիսրոմատկ, ինտերֆերենցիոն ֆիլտրի առկայություն • Օպտիկական համակարգը՝ ինտերֆերենցիոն ֆիլտրեր • Լույսի աղբյուրը՝ հալոգեն լամպ • Լույսի սպեկտորի տիրույթը առնվազն 340-900նմ • Առնվազն 9 ներկառուցված ալիքի երկարություն , որոնցից պարտադիր՝ 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 նմ առկայություն ± 2 նմ սխալի հնարավորյամբ • Ընդունիչը՝ Սիլիկոնային ֆոտոտվիչ • Աբսորբցիայի տիրույթը՝ 0-2,5 OD • Աբսորբցիայի ճշտությունը ոչ ավել քան $\sim 0,0001$ OD • Հիշողության չսահմանափակվող առկայություն՝ փորձերի համար, կալիբրացիայի համար, պացիենտների տվյալների համար, QC տվյալների համար, աբսորբցիոն կորի համար, • Վերահսկման առնվազն 3 մակարդակ • Համակարգչին միանալու հնարավորություն • Երկկողմանի LIS կապի առկայություն Լրակազմում պետք է ներառվի հետևյալ հետազոտությունների համար նախատեսված ռեագենտները

առնվազն 100 քննության համար
յուրաքանչյուրը՝ ալբումին, տոտալ
սպիտակուց, ալանին,
ամինոտրանսֆերազա,
ասպարտատ, լակտատ
դեհիդրոգենազա, գամմա-
գլուտամիլտրանսֆերազա, L-
ամիլազա, դիաստազա, ալկալին
ֆոսֆատազա, տոտալ բիլիռուբին,
ուղակի բիլիռուբին, տոտալ
խոլեստերին, բարձր խտության
լիպոպրոտեինների խոլեստերին ,
ցածր խտության լիպոպրոտեինների
խոլեստերին, եռգլիցերիդներ,
միզաթթու, կրեատինին, միզանյութ,
գլյուկոզա, Na+, K+, Ca++, Ca2+,
երկաթ, մագնեզիում, ֆոսֆոր, S-
ռեակտիվ սպիտակուց,
անտիստրեպտոլիզին-O, բարձր
զգայունության ռեվմատոիդ
ֆակտոր, ֆերրիտին, Դ-դիմեր,
կրեատինին կինազա,
գլիկոհեմոգլոբին, վիտամին Դ,
Էթանոլ, հոմոցիստեին, լիպազա,
զինկ, պղինձ: Սարքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործված, արտադրված
ոչ ուշ քան մատակարարման օրից
12 ամսվա ընթացքում, ներառի
լիարժեք աշխատանքի համար

				<p>Նախատեսված բոլոր պարագաները այդ թվում սարքին համապատասխան համակարգիչը, on-line տիպի անխափան սնուցման աղբյուրը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր հեղուկները և կալիբրատորները, տեղադրումը, ուսուցումը, առնվազն 12 ամիս երաշխիք: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն առնվազն` EMAS III, ISO 9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, CE:</p>
--	--	--	--	---