

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ -	Fineoil	5w30	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Շարժիչի յուղեր, 5w30, բենզինային շաժիչների համար, որը պետք է համապատասխանի կիրառելու մի քանի կլապաններով ուղիղ ներկրմամբ: Արդարացնում է լիովին շահագործել ամենաձանր պայմաններում /ավտոճանապարհները, քաղաքային խիտ տրանսպորտը/ և տարվա բոլոր պայմանները: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ, Կինեմատիկ մածուծիկությունը 100°C դեպքում 9,3-11,0. Մածուծիկության ինդեքսը՝ 160-ից ոչ պակաս,Բռնկման ջերմաստիճանը

				<p>200-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը <math>-40^{\circ}\text{C}</math>-ից ոչ բարձր, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը 0.015-ից ոչ ավել: Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի համապատասխան: 1լ և 5լ տարաներով, որից 1լ-ոց տարաներով՝ 30 հատ և 5լ-ոց տարաներով 4 հատ, արտադրությունը ոչ շուտ, քան 2024 թ. 3-ից 4-րդ եռամսյակ և 2025 թ. արտադրության: Տեղափոխումը՝ մատակարարի կողմից: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը կամ գործարանային փաթեթավորումը պարտադիր է, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ООО «АЙК-21»	Fineoil	5w30	ООО «АЙК-21»	Масла моторные 5w30 для бензиновых двигателей, которые должны быть пригодны для использования с многоклапанными двигателями прямого импорта. Это оправдывает полную эксплуатацию в самых сложных условиях /трассы, плотный городской трафик/ и всесезонные условия. Химический состав: синтетический. Кинематическая вязкость при 100°С 9,3-11,0. Индекс вязкости: не менее 160, температура воспламенения не ниже 200, температура замерзания не выше

				<p>-40°C, массовая доля механических смесей не более 0,015. Упаковка и маркировка по ГОСТ 1510-84. С тарой 1 л и 5 л, из них 30 ед. с 1-литровой тарой и 4 ед. с 5-литровой тарой, производство не ранее 2024 года. 3-4 кварталы 2025 г. производство. Доставка поставщиком. Наличие сертификата качества продукции или заводской упаковки обязательно, если это применимо к рассматриваемому товару.</p>
--	--	--	--	---