

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլոյ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-1/2025/ԲԱՉԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Տեքստուրլոյ ՍՊԸ	Կիսաճուրջավոր կոշիկներ Սև գույնի, բնական կաշվից, 1,3-1,5 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, հիմնական ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից: Երեսամասը պատրաստված է հարթ և նախշով /նակատով/ կաշիների համադրությամբ: Հետնամասը բաղկացած է 2 դետալներից՝ կաշվից և արհեստական թավշյա կտորից: Հետնամասում, ճիտքի վերևում տեղադրված է 3 սմ լայնությամբ ռեպս, որի շնորհիվ կոշիկի հագնելը կստացվի հեշտ և արագ: Արտաքին

Ներբանը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից՝ վերնամասը պոլիուրետանից, իսկ հատակի հետ շփվող ռելիեֆային մասը մաշվածության նկատմամբ կայուն ռետինից: Արտաքին ներբանի ռելիեֆային մասը ունի խորը ինքնամաքրվող նախշեր: Վերնամասը արտաքին ներբանին միացված է ձուլման եղանակով: Արտաքին ներբանի նյութը մղվում է կաղապարի մեջ և կատարվում է կաղապարային ձուլում, որի շնորհիվ իրականացվում է կոշիկի վերնամասի նախապատրաստվածքի հետ ձուլում ՀՍՏ 144-96 (5.2): Արտաքին ներբանի ռելիեֆային կենտրոնական մասում նշվում է կոշիկի չափսը: Արտաքին ներբանի չափումներն ու չափման եղանակը ներկայացված են աղյուսակ 1.1-ում: Հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված 2,0-2,2 մմ հաստությամբ կոշիկի համար նախատեսված ամբողջական ստվարաթղթից, որը շարունակվում է մինչև թաթը և որի մեջ դրվում է մետաղական սուպինատոր: Քթամասը և

կրնկամասը կոշտ են և ունեն  
լրացուցիչ կոշտություն ապահովող  
և հետ վերականգնվող  
թերմոպլաստե նյութից ներդիրներ՝  
հարվածներից և դեֆորմացիայից  
պաշտպանությունն ապահովելու  
համար, որոնք լրացուցիչ  
երեսպատված են միկրոֆիբրայի և  
պոլիվինիլիտրոիդի նյութով կամ  
համանման նյութով, ինչը  
կապահովի լրացուցիչ  
պաշտպանություն մեխանիկական  
վնասվածքներից և քերծվածքներից,  
ընդ որում քթամասում առնվազն  
0,8-1,2 մմ հաստությամբ,  
կրնկամասում՝ 1,5-1,6 մմ: Կաշվե  
դետալները հակառակ կողմից  
մշակվում են տաքացվող սոսնձով  
գործվածքով, որը կտա երեսամասին  
հավելյալ ամրություն և կհաղորդի  
չափավոր ծավալային  
կայունություն: Հետնամասի և  
լեզվակի եզրով, երեսամասի և  
միջնատակի միջև տեղադրված է  
առածգական ծակոտկեն սինթետիկ  
կտոր, որը ձգվում է ճիտքի ամբողջ  
երկայնքով՝ կոճերից վերև:  
Կիսաճտքավոր կոշիկի վերնամասի  
ամբողջ եզրը կարվում է դեպի ներս

ծավաճքով: Միջնատակը  
լամինացված է մեկ ընդհանուր  
մեմբրանով /թաղանթով/, որը  
ջրակայուն է և շնչող (աղյուսակ  
2,3): Ջրաթափանցելիության  
լիարժեք ապահովման համար  
միջնատակի բոլոր կարերը  
հերմետիկացված են հատուկ  
ժապավենով (աղյուսակ 4):  
Կողամասերը քթամասի հետ  
կարվում են երեքական կարով,  
կողամասերի և հետնամասի  
կարերը՝ երկուական: Առաջամասի  
կենտրոնական առանցքով  
տեղադրված են 5 զույգ  
մետաղական կոճանցքեր և մեկ  
զույգ կեռիկներ: Հանովի-դևովի  
ներդիրը անատոմիապես  
պրոֆիլավորված է և երկշերտ,  
մինչև 2,5 մմ հաստությամբ  
(աղյուսակ 5): Արտաքին տեսքը  
ներկայացված է Հավելված 3-ում:  
Կիսաճտքավոր կոշիկի աջ և ձախ  
կիսագույգի զանգվածի  
տարբերությունը չգերազանցի 15  
գրամ: Կապումն իրականացվում է  
սև գույնի քուղերից պատրաստված  
սինթետիկ քիմիական մանրաթելից,  
յուրաքանչյուրի վերջույթները

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

թերմոմշակված են: Երկարությունը՝ 120-125 սմ: Կոշիկի կաղապարը պետք է համապատասխանի ГОСТ 3927-88-ի պահանջներին: Կարերի ամրությունը համաձայն ГОСТ 447 պետք է լինի 115 Ն/սմ կամ 11,5 կգ/սմ/: Արտաքին տեսքը՝ լուսանկարին համապատասխան (Հավելված 2): Մատակարարի կողմից պատվիրատուի հաստատման է ներկայացվում տեխնիկական և կոշիկի նմուշ: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով՝ անցքերով, արկղերի մեջ

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом < 545 EUDU 02F-1/2025/FU20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1					<p>8 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:</p> <p>Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Կիսաճտքավոր կոշիկների մատակարարված չափաքանակից, մատակարարի</p>

				<p>Ֆինանսական ծախսերի հաշվին իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր փորձարկումները. - Արտաքին ներբանի և վերնամասի խզման բեռնվածության որոշում, - Կաշիների հաստության որոշում, - Արտաքին ներբանի հաստության որոշում, - Արտաքին ներբանի բաղադրության որոշում, - Արտաքին ներբանի միացման եղանակի որոշում, - Հանովի-դևովի ներդիրի հաստության, բաղադրության որոշում:</p>
--	--	--	--	--