ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	TESAKENTRON	TESAKENTRON	TESAKENTRON	Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է. 1. Թվային կոնֆերանսի համակարգի ընդլայնման կարգավորիչ 1 հատ - Օգտագործում է միասնական 8 միջուկանի ավիացիոն խրոցակ, ներառյալ ընդլայնման վերահսկիչի միջերեսը: Ստեղնը թվային կարգավորմամբ՝ ձայնի ծավալը (0 dB / -3 dB / -5 dB / -10 dB / -15 dB); Հիմք (+ 6 դԲ / + 2 դԲ / 0 դԲ / -2 դԲ / -6 դԲ); Բարձր հաճախականություններ (+6 դԲ / + 2 դԲ / 0 դԲ / -2 դԲ / -6 դԲ): Չորս կոնֆերանսի ռեժիմներ. FIFO: Սուպեր ընդլայնված գործառույթ, մեկ կարգավորիչը կարող է միացնել մինչև 128 սարք, մեկ համակարգը կարող է աջակցել մինչև 4096 միավոր: - «Ծայրամասային սարքերը միացնելու համար ունի երկու աուդիո մուտք և չորս աուդիո ելք: Այն ունի երկու ելքային ալիք՝ օրիգինալ ձայնի համար, որոնք կարելի է

				միացնել ուժեղացուցիչներին՝ բարձրախոսի ձայնը ուժեղացնելու համար, ինչպես նաև կարելի է միացնել ձայներիզին ձայնագրման համար: Այն ունի երկու ձայնագրման ելքային ալիք, որոնց կարող եք միացնել ձայնագրող սարքը: Հեռախոսային կապով կարող է ապահովել հեռուստակոնֆերանսի իրականացում: Կարգավորիչը կարող է տեղադրվել ստանդարտ 19 դյույմանոց դարակում: Այլ տեխնիկական պայմաններ. - Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 90-132 V / 180-264 V 50/60 Հg անջատիչի միջոցով - Խոսափողի հզորությունը՝ ≤4096 - Հաճախականության արձագանքը՝ 30-20KHz - Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ > 75 դԲ - THD՝ <0,5% - Աղավաղում՝ <1% - Խաչաձև խաթարումների վերացում (1 կՀg). > 80 դԲ - Աուդիո մուտքագրում - ԳԻԾ Բ՝ 775 մՎ չբալանսավորված - Խոսափողի մուտքը՝ չբալանսավորված 50 մՎ - Աուդիո ելք - LINE OUT՝ 1 V չբալանսավորված - REC OUT՝ 200 mV չբալանսավորված - Ելքային ծանրաբեռնվածություն՝ > 1 կՕհմ - Սերիական պորտ - միացում համակարգչին կամ տեսախցիկի կարգավորիչին - Ստատիկ սպառումը՝ 10 Վտ - Ելքային սպառումը՝ 340 Վտ - Միացում - հատուկ մալուխ (8 կոնտակտային) - Ստանդարտ՝ IEC60914 - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10 ℃ ~ 60 ℃ + - Աշխատանքային խոնավություն՝ հարաբերական խոնավություն 20% ~ 80%, առանց կոնդենսացիայի - Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ - Քաշը՝ առնվազն 3 կգ - Չափերը՝ առնվազն 450 x 300 x 80 մմ 2. Հեռարձակման ուժեղացուցիչ առնվազն 1 հատ . USB

				միկշեր ուժեղացուցիչ առնվազն 120 Վտ հզորությամբ: Այն ունենա առնվազն երեք միկրոֆոնի մուտք՝ երկու AUX և մեկ EMC: Ունի բարձր և ցածր հաճախականությունների կարգավորիչ և ձայնի կարգավորիչ՝ ընդհանուր տոնայնության վերահսկման համար: Ունի կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից և բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանություն: USB պորտ և լյումինեսցենտային էկրան՝ ձայնի մակարդակը ցուցադրելու համար: Այլ տեխնիկական պայմաններ. - ուժեղացուցիչի ելքային հզորությունը 120 Վտ: - երեք խոսափող, երկու գծային մուտք՝ միկշերային ֆունկցիայով: - Մատակարարման լարումը. 220 (+10% - 15): %) V AC, 50 Հg - Ելքային հզորություն՝ առնվազն 120 Վտ (RMS) - Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 200 Վ - Ելքային ազդանշան (լարում/դիմպետանս)՝ 100 Վ, 70 V~4-16 ohms - Հաճախականության միջակայք՝ 40 Հg - 18 կՀg - Խոսափողի մուտքի մակարդակ. 2 mV / 600 ohms - Ազդանշանի մակարդակը գծային մուտքում՝ 150 mV/15 kOhm - Ազդանշանի մակարդակը գծային ելքի դեպքում՝ 0 dB~0,75 V - Ազդանշան/աղմուկ՝ 80 dB - Գործողության ջերմաստիճան՝ +10°C...+35°C - Հարաբերական խոնավություն՝ ոչ ավելին քան 90% - Չափերը՝ առնվազն 480x350x80 մմ - Քաշը՝ առնվազն 15 կգ 3. Վեբ – տեսախցիկ առնվազն 1 հատ: Համատեղելի է Windows 10 և 7 , 11 համակարգերի, ինչպես նաև Android-ի և Linux-ի հետ: Տեսախցիկն ունի 8 մեգապիքսելանոց CMOS մատրիցա, որն աջակցում է մինչև Ultra HD 4K թույլտվությունները և մինչև 30 կադր/վրկ արագություն: Այլ տեխնիկական տվյալներ. -

				Մատրիցա՝ առնվազն 8 MP CMOS - Ազդանշանի փոխանցման ստանդարտ՝ PAL/NTSC - MJPG կադրերի արագություն՝ 3840×2160@30/25fps; 1920×1080@30fps/25fps; 1280×720@30fps/25fps - Բանաձև՝ 3840×2160 - Զգայունություն՝ 0.1 Lux @ (F1.2, AGC միացված) - Էլեկտրոնային կափարիչի արագությունը PAL՝ 1/25 վրկ-ից մինչև 1/50,000 վրկ; NTSC՝ 1/30 վ-ից մինչև 1/50,000 վրկ - Ոսպնյակ՝ առնվազն 3,6 մմ ֆիքսված ոսպնյակ - Դիտման անկյուն՝ հորիզոնական՝ 81°, ուղղահայաց՝ 50°, անկյունագիծ՝ 90° - Ոսպնյակի ամրացում՝ M8 - Օր/գիշեր ռեժիմ՝ Գունավոր - Հորիզոնական FOV՝ 79°, Ուղղահայաց FOV՝ 43°, անկյունագծային FOV՝ 92° - Մալուխի երկարությունը՝ 2 մ - Դաշտի խորությունը՝ 2 մ-ից մինչև ∞ - Ինտերֆեյս - Տեսանյութի ելք՝ USB 2.0 - Աուդիո մուտքագրում. Ներկառուցված խոսափող - Օպերացիոն համակարգ՝ Windows XP/ 7/10, Android, Linux - Չափերը՝ առնվազն 110 × 40 × 50 մմ - Քաշը՝ առնվազն 140 գ 4. Բարձրախոս առնվազն 6 հատ – կախովի, ոչ առաստաղային, Հրակայուն պատի բարձրախոս, 0.75W-1.5W-3W-6W, 5" մետաղական կորպուս և ծածկ, կերամիկական միակցիչ, հրակայուն մալուխ, ջերմակայուն մալուխ, սպիտակ (Հրդեհային)Կոաքսիալ բարձրախոս - Ներկառուցված տրանսֆորմատոր 100v/70v - Հզորությունը 100 Վ-ի դեպքում - 1,87 Վտ, 3,75 Վտ, 7,5 Վտ և 15 Վտ - Հզորությունը 70 Վ-ի դեպքում - 0,9 Վտ, 1,87 Վտ, 3,75 Վտ, 7,5 Վտ - Հաճախականության միջակայքը 80 Հց -20 կՀց - Ձայնային ճնշում SPL (1 Վտ/1 մ) 90 դԲ - Մետաղյա

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԱՀԿՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				վանդակաճաղ, ABS պլաստիկ կորպուս - Չափը՝ առնվազն 280x80 մմ - Քաշը՝ առնվազն 1,5 կգ 5. Կոնֆերենս խոսափող առնվազն 13 հատ: Այլ տեխնիկական պայմաններ. - Ուղղորդություն՝ 80 Հz ~ 16 ԿՀz - Խոսափողի մուտքային դիմադրություն՝ 1 կՕհմ - Զգայունություն՝ -46 dBV/Pa - Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ >100dB - Խաչաձև խոսակցություն՝ >70 դԲ - Դինամիկ միջակայք՝ >80dB - THD՝ <0.1% - Առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ 2 Վտ - Ականջակալների հզորությունը՝ 8-32Ω - Ականջակալների ծավալը՝ առավելագույնը 40 մՎտ - Ընդլայնում՝ ներկառուցված 1.8 մ ավիացիոն խրոց (8 միջուկ) - Հզորությունը՝ DC 24V - Քաշը՝ առնվազն 0,86 կգ - Խոսափողի բարձրությունը՝ առնվազն 415 մմ - Չափսը՝ առնվազն 144 x 128 x 62 մմ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի:
Номер лота			Предлагаемый товар	
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	TESAKENTRON	TESAKENTRON	TESAKENTRON	Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է. 1. Թվային կոնֆերանսի համակարգի ընդլայնման կարգավորիչ 1 հատ - Օգտագործում է միասնական 8 միջուկանի ավիացիոն խրոցակ, ներառյալ ընդլայնման վերահսկիչի միջերեսը: Ստեղնը թվային կարգավորմամբ՝ ձայնի ծավալը (0 dB / -3 dB / -5 dB / -10 dB / -15 dB); Հիմք (+ 6 դԲ / + 2 դԲ / 0 դԲ / -2 դԲ / -6 դԲ); Բարձր հաճախականություններ (+6 դԲ / + 2 դԲ / 0 դԲ / -2 դԲ / -6 դԲ): Չորս կոնֆերանսի ռեժիմներ. FIFO: Սուպեր ընդլայնված գործառույթ, մեկ կարգավորիչը կարող է միացնել մինչև 128 սարք, մեկ համակարգը կարող է աջակցել մինչև 4096 միավոր: - «Ծայրամասային սարքերը միացնելու համար ունի երկու աուդիո մուտք և չորս աուդիո ելք: Այն ունի երկու ելքային ալիք՝ օրիգինալ ձայնի համար, որոնք կարելի է

				միացնել ուժեղացուցիչներին՝ բարձրախոսի ձայնը ուժեղացնելու համար, ինչպես նաև կարելի է միացնել ձայներիզին ձայնագրման համար: Այն ունի երկու ձայնագրման ելքային ալիք, որոնց կարող եք միացնել ձայնագրող սարքը: Հեռախոսային կապով կարող է ապահովել հեռուստակոնֆերանսի իրականացում: Կարգավորիչը կարող է տեղադրվել ստանդարտ 19 դյույմանոց դարակում: Այլ տեխնիկական պայմաններ. - Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 90-132 V / 180-264 V 50/60 Հg անջատիչի միջոցով - Խոսափողի հզորությունը՝ ≤4096 - Հաճախականության արձագանքը՝ 30-20KHz - Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ > 75 դԲ - THD՝ <0,5% - Աղավաղում՝ <1% - Խաչաձև խաթարումների վերացում (1 կՀg). > 80 դԲ - Աուդիո մուտքագրում - ԳԻԾ Բ՝ 775 մՎ չբալանսավորված - Խոսափողի մուտքը՝ չբալանսավորված 50 մՎ - Աուդիո ելք - LINE OUT՝ 1 V չբալանսավորված - REC OUT՝ 200 mV չբալանսավորված - Ելքային ծանրաբեռնվածություն՝ > 1 կՕհմ - Սերիական պորտ - միացում համակարգչին կամ տեսախցիկի կարգավորիչին - Ստատիկ սպառումը՝ 10 Վտ - Ելքային սպառումը՝ 340 Վտ - Միացում - հատուկ մալուխ (8 կոնտակտային) - Ստանդարտ՝ IEC60914 - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10 ℃ ~ 60 ℃ + - Աշխատանքային խոնավություն՝ հարաբերական խոնավություն 20% ~ 80%, առանց կոնդենսացիայի - Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ - Քաշը՝ առնվազն 3 կգ - Չափերը՝ առնվազն 450 x 300 x 80 մմ 2. Հեռարձակման ուժեղացուցիչ առնվազն 1 հատ . USB

				միկշեր ուժեղացուցիչ առնվազն 120 Վտ հզորությամբ: Այն ունենա առնվազն երեք միկրոֆոնի մուտք՝ երկու AUX և մեկ EMC: Ունի բարձր և ցածր հաճախականությունների կարգավորիչ և ձայնի կարգավորիչ՝ ընդհանուր տոնայնության վերահսկման համար: Ունի կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից և բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանություն: USB պորտ և լյումինեսցենտային էկրան՝ ձայնի մակարդակը ցուցադրելու համար: Այլ տեխնիկական պայմաններ. - ուժեղացուցիչի ելքային հզորությունը 120 Վտ: - երեք խոսափող, երկու գծային մուտք՝ միկշերային ֆունկցիայով: - Մատակարարման լարումը. 220 (+10% - 15): %) V AC, 50 Հg - Ելքային հզորություն՝ առնվազն 120 Վտ (RMS) - Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 200 Վ - Ելքային ազդանշան (լարում/դիմպետանս)՝ 100 Վ, 70 V~4-16 ohms - Հաճախականության միջակայք՝ 40 Հg - 18 կՀg - Խոսափողի մուտքի մակարդակ. 2 mV / 600 ohms - Ազդանշանի մակարդակը գծային մուտքում՝ 150 mV/15 kOhm - Ազդանշանի մակարդակը գծային ելքի դեպքում՝ 0 dB~0,75 V - Ազդանշան/աղմուկ՝ 80 dB - Գործողության ջերմաստիճան՝ +10°C...+35°C - Հարաբերական խոնավություն՝ ոչ ավելին քան 90% - Չափերը՝ առնվազն 480x350x80 մմ - Քաշը՝ առնվազն 15 կգ 3. Վեբ – տեսախցիկ առնվազն 1 հատ: Համատեղելի է Windows 10 և 7 , 11 համակարգերի, ինչպես նաև Android-ի և Linux-ի հետ: Տեսախցիկն ունի 8 մեգապիքսելանոց CMOS մատրիցա, որն աջակցում է մինչև Ultra HD 4K թույլտվությունները և մինչև 30 կադր/վրկ արագություն: Այլ տեխնիկական տվյալներ. -

				Մատրիցա՝ առնվազն 8 MP CMOS - Ազդանշանի փոխանցման ստանդարտ՝ PAL/NTSC - MJPG կադրերի արագություն՝ 3840×2160@30/25fps; 1920×1080@30fps/25fps; 1280×720@30fps/25fps - Բանաձև՝ 3840×2160 - Զգայունություն՝ 0.1 Lux @ (F1.2, AGC միացված) - Էլեկտրոնային կափարիչի արագությունը PAL՝ 1/25 վրկ-ից մինչև 1/50,000 վրկ; NTSC՝ 1/30 վ-ից մինչև 1/50,000 վրկ - Ոսպնյակ՝ առնվազն 3,6 մմ ֆիքսված ոսպնյակ - Դիտման անկյուն՝ հորիզոնական՝ 81°, ուղղահայաց՝ 50°, անկյունագիծ՝ 90° - Ոսպնյակի ամրացում՝ M8 - Օր/գիշեր ռեժիմ՝ Գունավոր - Հորիզոնական FOV՝ 79°, Ուղղահայաց FOV՝ 43°, անկյունագծային FOV՝ 92° - Մալուխի երկարությունը՝ 2 մ - Դաշտի խորությունը՝ 2 մ-ից մինչև ∞ - Ինտերֆեյս - Տեսանյութի ելք՝ USB 2.0 - Աուդիո մուտքագրում. Ներկառուցված խոսափող - Օպերացիոն համակարգ՝ Windows XP/ 7/10, Android, Linux - Չափերը՝ առնվազն 110 × 40 × 50 մմ - Քաշը՝ առնվազն 140 գ 4. Բարձրախոս առնվազն 6 հատ – կախովի, ոչ առաստաղային, Հրակայուն պատի բարձրախոս, 0.75W-1.5W-3W-6W, 5" մետաղական կորպուս և ծածկ, կերամիկական միակցիչ, հրակայուն մալուխ, ջերմակայուն մալուխ, սպիտակ (Հրդեհային)Կոաքսիալ բարձրախոս - Ներկառուցված տրանսֆորմատոր 100v/70v - Հզորությունը 100 Վ-ի դեպքում - 1,87 Վտ, 3,75 Վտ, 7,5 Վտ և 15 Վտ - Հզորությունը 70 Վ-ի դեպքում - 0,9 Վտ, 1,87 Վտ, 3,75 Վտ, 7,5 Վտ - Հաճախականության միջակայքը 80 Հց -20 կՀց - Ձայնային ճնշում SPL (1 Վտ/1 մ) 90 դԲ - Մետաղյա

				վանդակաճաղ, ABS պլաստիկ կորպուս - Չափը՝ առնվազն 280x80 մմ - Քաշը՝ առնվազն 1,5 կգ 5. Կոնֆերենս խոսափող առնվազն 13 հատ: Այլ տեխնիկական պայմաններ. - Ուղղորդություն՝ 80 Հg ~ 16 ԿՀg - Խոսափողի մուտքային դիմադրություն՝ 1 կOհմ - Զգայունություն՝ -46 dBV/Pa - Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ >100dB - Խաչաձև խոսակցություն՝ >70 դԲ - Դինամիկ միջակայք՝ >80dB - THD՝ <0,1% - Առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ 2 Վտ - Ականջակալների հզորությունը՝ 8-32Ω - Ականջակալների ծավալը՝ առավելագույնը 40 մՎտ - Ընդլայնում՝ ներկառուցված 1,8 մ ավիացիոն խրոց (8 միջուկ) - Հզորությունը՝ DC 24V - Քաշը՝ առնվազն 0,86 կգ - Խոսափողի բարձրությունը՝ առնվազն 415 մմ - Չափսը՝ առնվազն 144 x 128 x 62 մմ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: