

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սեկոնետ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-13/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision,Secukey	DS-K3G200LX-R/Dm55	<p>1. Եռոտանի անցակետ տուրնիկետ, SUS 304 պողպատից պատրաստված: Նկարագրություն` • Անցման տարածքի լայնությունը առնվազն 550 մմ է: • Թողունակությունը - բոլորում առնվազն 25 մարդ: • Աշխատունակությունը - առնվազն 2 միլիոն ցիկլ: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը - առնվազն 25 Վտ: Չափս - 425,0-427,0 x265,0-268,5 x980,0- 982,5 մմ: Երկկողմանի անցում (մուտք/ելք): LED ցուցիչ «Բաց» / «Փակ» կարգավիճակի և շարժման ուղղության: Հրդեհի ազդանշանը գործարկելու դեպքում տուրնիկետը ինքնաբերաբար բացվում է շտապ տարհանման համար. Հավաստագրում - CE, FCC աշխատակիցների շաբաթական մուտքերի ելքերի մանրամասն հաշվետվություն: 2. ցանցային կարգավորիչ նախատեսված անցակետերի կառավարման համար, ներառյալ հեռակառավարումը: Վահանակը տեղադրված է մետաղյա պատյանում և հիմնված է առնվազն 32-բիթանոց գերարագ պրոցեսորի վրա: Սարքը հագեցած է ներկառուցված ժամացույցով: Աջակցում է 4 ընթերցող, ինտերֆեյս` Wiegand (W26/W34): Ցանցային ինտերֆեյս - TCP/IP (ինքնաադապտիվ` գաղտնագրման</p>

աջակցությամբ՝ տեղեկատվական անվտանգության բարելավման համար):

Հիշողության ծավալը՝ առնվազն 16 ՄԲ - 10,000 քարտ, 50,000 իրադարձություն, Door Magnetic×2, Door Switch×2, Case Input×2; Ելքեր - Անջատիչ ռելե × 2, : Աջակցում է քարտերի (սև ցուցակ, պարեկ, հյուր, հարկադրանք, սուպերքարտ և այլն), երկու գործառնական ռեժիմներ (առանց/առցանց), ժամանակի համաժամացում NTP-ի միջոցով: LED ցուցիչը ցույց է տալիս հոսանքի կարգավիճակը, կապի կարգավիճակը, ազդանշանային իրադարձությունները: Էլեկտրամատակարարում - DC 12 V/1A, սպառումը - մինչև 3,5 Վտ առանց բեռի: Աշխատանքային պայմանները. ջերմաստիճանը -20 °C... +65 °C, խոնավությունը 10-90% (առանց խտացման): Հավաստագրում - CE, FCC: 3. քարտի ընթերցիչը նախատեսված է որպես մուտքի կառավարման համակարգի մաս աշխատելու համար: Սարքը մատակարարվում է խոնավությունից և փոշուց պաշտպանված պատյանում՝ IP65 ստանդարտի համաձայն:

Ընթերցանության հեռավորությունը՝ մինչև 50 մմ, աշխատանքային հաճախականությունը՝ 125 կՀց, ստանդարտ՝ ISO 11784/11785, ID քարտի աջակցություն: Մոդելը հիմնված է առնվազն 8-բիթանոց պրոցեսորի վրա, որը հագեցած է LED ցուցիչով (սնուցում, կապի կարգավիճակ) և ազդանշանային ազդանշան (ստուգման արդյունք): Ինտերֆեյս - Wiegand 26/34: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ DC 12 V, գործառնական հոսանք՝ $\leq 0,16$ Ա: Առավելագույն ծանրաբեռնվածության դեպքում սպառում է ոչ ավելի, քան 2 Վտ: մոնտաժման տեսակը՝ մակերեսային Հավաստագրում - CE, FCC: 4. Ելքի սեղմակ հպումով, լուսային LED 12v. NO.NC 5. Քարտ կարդացող սարք 9~18V DC. Անջրանցիկ, համապատասխանում է IP66-ին Կարդացող , քարտը 125KHz EM ,2000 օգտվող,Քարտի բլոկի գրանցում LED կարգավիճակ, հեռակառավարող վահանակ, օգտվողի ավելացնող մաստեր քարտեր: 6.Եշաշխիքային ժամկետ 1 տարի: Սարքավորումները պետք է լինեն նոր, 2024թ արտադրության, մոնտաժը և կարգաբերումը կատարում է կապալառուն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕКОНЕТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПФ-13/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
1			