# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | AEC - IST7T-160 | IST7T-160 | AEC International | Տիպ - On-line։ Հզորություն, կՎԱ - 160։ Հզորություն, կՎտ - 160։ Մուտք/Ելք փուլերի քանակ - 3/3։ Մուտքի հզորության գործակիցը 100% բեռնվածության դեպքում - 0.99։ Ելքի հզորության գործակիցը – 1։ Լարման արժեք, Վ - 380, 400, 415։ Աջակցվող մարտկոցների տեսակներ – արտաքին։ Զուգահեռ միացման հնարավորություն - 8 ԱՍԱ։ Գալվանական մեկուսացման տրանսֆորմատոր – Այո։ Ձևաչափ - Ուղղահայաց կորպուս (Tower)։ Կորպուսի պաշտպանության աստիճան (IP) - 20, 31, 42։ Աղմուկ, դԲ (1 մ հեռավորությունից) - <65։ Մարտկոցների բլոկ - կապարաթթվային, հերմետիկ, չսպասարկվող։ Անվանական հաճախություն - 50/60 Հց (45-65 Հց)։ Հաճախության տիրույթ - ±10%։ Հարմոնիկ շեղումների գործակից (THDi) - 3%։ Հարմոնիկ շեղումների համախառն գործակից (THDv) ոչ գծային |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | բեռնվածության դեպքում - 5%։ Համաժամված հաճախություն - ±2 Հց։ Հաճախության ճշգրտություն (մարտկոցի ռեժիմում) - ±0.001 Հց։ Համաժամեցման արագություն - 1Հց/վ։ Ընդունելի գերբեռնվածություն - 125% 10 րոպե / 150% 1 րոպե։ Լիցքավորման տեսակ – IU լիցքավորման տեսակ (DIN 41773)։ Անվտանգություն - EN-IEC 62040-1։ Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (EMC) - EN-62040-2։ Կորպորատիվ սերտիֆիկացում - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001։ Ընդհանուր մարտկոցների տարողություն - 4000 Աժ (40 հատ մարտկոց)։ UPS-ը ապահովում է ստորև նշված տեխնիկական բնութագրով սարքավորման էլեկտրասնուցումը։ Մուտքային լարում՝ 400Y/231 Վ մինչև 480Y/277 Վ փոխ. հոսանք (3 փուլ, նեյտրալ և հողակցում)։ 380 Վ փոխ. հոսանք (պահանջվում է բարձրացնող տրանսֆորմատոր, ելքային լարում մինչև 440Y/254 Վ)։ Համակարգի բեռնվածություն՝ 30 կՎԱ 400–480 Վ 50/60 Հց (3 փուլ և հողակցում, մատակարարվում է MDP-ից)։ Կառավարման վահանակի բեռնվածություն՝ 3 կՎԱ 208–230 Վ 50/60 Հց (1 փուլ, նեյտրալ և հողակցում, մատակարարվում է MDP-ից)։ Լարման կայունացում՝ ոչ ավել քան ± 10%։ Սա կայուն վիճակում ընտրված անվանական արժեքից առավելագույն թույլատրելի շեղումն է։ Սինուսային՝ ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 5%-ից քիչ։ Փուլերի լարման առավելագույն անհամաչափություն 3% անվանական արժեքից։ Սա երկու փուլերի լարումների միջև առավելագույն տարբերությունն է՝ ամբողջական բեռնվածության դեպքում (ճառագայթումը միացված է)։ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Մուտքային հաճախություն՝ 50 կամ 60 Հg ± 3 Հg։ Էլեկտրական բեռնվածություններ՝ • 3 կՎԱ սպասման ռեժիմում • 5 կՎԱ պատրաստության ռեժիմում • 18 կՎԱ՝ ճառագայթումը միացված • 33 կՎԱ՝ պատկերավորման ժամանակ (ներառյալ կառավարման վահանակը՝ 3 կՎԱ) Շարունակական բեռնվածություն՝ 33 կՎԱ (ներառյալ կառավարման վահանակը՝ 3 կՎԱ)։ Հզորության գործակից՝ Ինդուկտիվ բեռնվածությունը հավասար է կամ գերազանցում է 75%-ը։ Ցանցային հոսանքի կորագիծը՝ Ոչ սինուսային։ Աղբյուրի իմպեդանս՝ 83 մՕմ՝ 400Y/231Վ։ Հողակցման պարտադիր պայմաններ՝ Հողակցման առկայություն։ ԱՍԱ-ը ունենի 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ։ Տեղադրումը կատարվելու է մատակարարի կողմից ԱՍԱ-ը ամբողջովին նոր է և գործարանային փաթեթավորմամբ։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | |